

DOLWA-TEX MAGNETVLIES

Tessuto non tessuto magnetico innovativo

- Superfici di presentazione non riconoscibili, magnetiche, in ogni formato, senza fori o nastri adesivi
- Nessuna differenza in fatto di colore e qualità rispetto al restante ambiente
- Applicabile molto più rapidamente rispetto alle pitture magnetiche comunemente in commercio
- Applicazione pulita e semplice
- L'utilizzo di telefonini e la ricezione WLAN non sono limitati in alcun modo, non conduttivo
- Certificato Oeko-Tex, difficilmente infiammabile (B-s1, d0) e aperto alla diffusione

Descrizione	
Campi d'impiego	Tessuto non tessuto per un'alternativa strutturale in fase di applicazione del rivestimento FlipchArt. Viene applicato immediatamente prima della vernice FlipchArt a 2 componenti diluibile in acqua. Il tessuto non tessuto non esercita un'azione schermante e quindi non interferisce con reti telefoniche cellulari o wi-fi.
Caratteristiche	
Proprietà	Materiale: Tessuto non tessuto in fibre di vetro con rivestimento metallico sul lato posteriore Lunghezza del rotolo: 2.6 m, 5.2 m o 10.4 m Larghezza del rotolo: 0.95 m Peso pezzo finito: 1'540 g/m ² ± 15 % (DIN EN 12127) Utilizzo di sostanze adesive: ca. 250 g/m ²
Fondo/Applicazione	
Fondi	Il fondo deve essere privo di ruggine, grasso, olio nonché pulito e asciutto conformemente ai requisiti generalmente richiesti. A seconda del fondo occorrono mani di fondo o pretrattamenti idonei. Se necessario, eseguire un'operazione di liscivatura del fondo (fondo Q3).
Applicazione:	Servendosi di un rullo per vernice, passare Dolwa-Tex non diluito sulla parete (prevedendo l'applicazione successiva di 1–2 teli), quindi, con una spatola per carta da parati, applicare Dolwa-Tex Magnetvlies su tutta la superficie della parete esercitando una pressione sufficiente ed evitare così la formazione di bolle. I teli, nella zona di cucitura, devono toccarsi. Facendo attenzione, spingere i residui verso gli angoli ed eliminarli utilizzando un taglierino affilato lungo una spatola per carta da parati o un taglierino. Se l'altezza della parete supera i 2,3 m, aggiungere 10–15% di Ovalit TM. Se i teli vengono incollati in senso orizzontale, aggiungere 20–25% di Ovalit TM.
Essiccazione:	Ritoccabile: Dopo ca. 24 ore <i>L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.</i>



Avvertenze

Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.
Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).
Importante	<ul style="list-style-type: none">- Applicare Dolwa-Tex Magnetvlies sempre in direzione di avvolgimento del rullo e non piegare o svolgere mai in direzione contraria evitando di sollecitare il materiale con piegature.- I magneti possono essere utilizzati solo dopo la completa essiccazione (circa 48 ore).- Per garantire un incollaggio duraturo, consigliamo di utilizzare la colla "Dolwa-Tex Kleber".- La forza adesiva della colla al silicato "Dolwa-Tex Silikatkleber" non è sufficiente per il tessuto non tessuto magnetico.- Non incollare in nessun caso il prodotto in direzione opposta o sul lato rovesciato. Considerare la marcatura di orientamento sulla parte posteriore. La distanza tra due marcature in stato incollato dev'essere sempre pari a 1 m.- Rimuovere subito con un panno o una spugna la colla presente sul lato in vista.- Le fibre in vetro possono causare irritazioni agli strati superiori della cute negli individui sensibili.- Durante il processo di produzione possono verificarsi irregolarità riconoscibili a occhio nudo della struttura superficiale.

Qualità e ambiente

Dold 1921



Dold AG fu fondata il 1° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.

Certificazioni



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

Protezione ambientale volontaria con totale compensazione delle emissioni di CO2



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefono +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

I dati suesposti sono solo avvertenze generali. Non potendo influire sulle condizioni di lavorazione e data la varietà di materiali esistenti, non possiamo assumerci alcuna responsabilità o garanzia in merito alle informazioni fornite. In caso di dubbio si consiglia di eseguire diversi test preliminari. L'unica garanzia offerta riguarda l'alta e costante qualità dei nostri prodotti. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica perdono di validità tutte le edizioni precedenti.

