

DOLWA-TEX CLASSIC

Tissu en fibres de verre résistant

- Traitement simple et propre
- Allie d'excellentes propriétés techniques et fonctions additionnelles
- Certifié Oeko-Tex, difficilement inflammable (B-s1, d0)
- Disponible en différents designs et structures

Description

Domaines d'utilisation Tissu en fibres de verre résistant disponible en différents designs et structures. Dolwa-Tex Classic permet ainsi différentes possibilités de combinaisons et offre une solution optimale pour l'intérieur des bâtiments résidentiels et privés.

Caractéristiques

| | | |
|------------|-------------------------------|--|
| Propriétés | Matériau: | Tissu en fibres de verre tissées |
| | Longueur de rouleau: | Dolwa-Tex classic 100: 50 m Dolwa-Tex classic 135: 50 m Dolwa-Tex classic 164: 50 m Dolwa-Tex classic 165: 50 m Dolwa-Tex classic 145: 50 m Dolwa-Tex classic 116: 50 m |
| | Largeur de rouleau: | 1 m |
| | Poids unitaire usiné: | Dolwa-Tex classic 100: env. 100 g/m ² Dolwa-Tex classic 135: env. 120 g/m ² Dolwa-Tex classic 164: env. 150 g/m ² Dolwa-Tex classic 165: env. 160 g/m ² Dolwa-Tex classic 145: env. 115 g/m ² Dolwa-Tex classic 116: env. 155 g/m ² |
| | Consommation de colle: | env. 250 g/m ² |

Support/traitement

| | |
|-------------|---|
| Supports | Conformément aux exigences courantes, le support doit être exempt de rouille, de graisse ou d'huile, et doit être propre et sec. Selon le type de support, il faut réaliser les traitements préalables et les couches de fond adéquats. Si nécessaire, effectuer un lissage du support (support Q3). |
| Traitement: | Appliquer la colle Dolwa-Tex Kleber ou Dolwa-Tex Silikatkleber (diluée si nécessaire) sur le mur à l'aide d'un rouleau à peinture (1 à 2 lés), puis presser le tissu en fibres de verre Dolwa-Tex Classic sur toute la surface du haut vers le bas à l'aide d'un mastic de tapissier en exerçant une pression suffisante et en chassant les bulles d'air. Coller les lés bout à bout, veiller à ce qu'ils soient bien en contact au niveau des zones de jointure et éviter les chevauchements. Presser avec précaution les lés dans les angles et rassembler avec un couteau cutter le long d'une spatule de tapissier ou d'une règle à découper. |
| Séchage: | Recouvrable: Après env. 24 heures <i>Le séchage dépend de l'humidité relative de l'air, de la température de l'air et de l'objet et de l'épaisseur de couche. Les données déterminées correspondent aux conditions normalisées de 20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %.</i> |



Remarques

| | |
|---------------------|---|
| Mesures de sécurité | Pour des plus amples informations, voir la feuille appropriée de données de sécurité de l'UE. |
| Autres remarques | Il convient de respecter les directives ASEPP et BFS. |
| Important | <ul style="list-style-type: none">- Ne jamais coller le produit renversé ou inversé. Le marquage sur le dos sert de repère pour orienter le tissu. Une fois collé, l'écart entre deux marquages doit toujours être d'1 mètre au moins.- Enlever immédiatement la colle pouvant se trouver sur le côté visible à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge.- L'utilisation de fibres de verre peut provoquer une irritation des couches supérieures de l'épiderme, pouvant être importantes chez les personnes sensibles.- En raison du processus de fabrication, des irrégularités peuvent être visibles dans le rendu de la surface. |

Qualité et environnement

Dold 1921



La société Dold AG a été fondée le 1er août 1921 par Hans Dold à Wallisellen. Devenue l'un des leaders des fabricants de vernis et de peintures en Suisse, Dold AG continue d'occuper le même site : à Wallisellen, notre société développe et produit sa gamme novatrice de peintures et de vernis pour les peintres en bâtiment et les clients de l'industrie.

Certifications



Une usine suisse de peinture et de vernis certifiée ISO 9001 / 14001 / 45001
Dold AG est l'une des rares usines de peinture et de vernis qui ont non seulement certifié leur gestion de la qualité, mais aussi leur système de gestion environnementale, ainsi que leurs processus de santé et de sécurité au travail. Ces certifications sont une obligation claire pour Dold AG envers toutes ses parties prenantes.

Protection du climat par compensation intégrale de CO2



DOLD attache une grande importance aux produits écologiques. La fondation KMU Klima certifie la contribution de Dold AG à la protection volontaire du climat. À cet effet, DOLD compense toutes ses émissions directes de CO2 sous forme d'électricité, de chauffage et de mobilité en investissant dans un projet de reboisement en Uruguay. Ceci comme contribution à long terme à la protection du climat et à la préservation de l'environnement.



Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Téléphone +41 (0)44 877 48 48
Téléfax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

Les informations données dans cette fiche technique correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne connaissons ni ne pouvons contrôler les conditions de travail réelles de l'utilisateur. Vu la grande diversité de possibilités d'application et d'utilisation, nous déclinons donc toute obligation et responsabilité. En cas de doute, nous recommandons d'effectuer suffisamment d'essais. La garantie peut être invoquée uniquement pour la qualité élevée constante de nos produits. Dans le cas de nouvelles éditions, les fiches techniques antérieures seront caduques.

