

TIEFGRUND WV

Incolore, en phase aqueuse pour l'intérieur

Couche de fond diluable à l'eau pénétrant dans les capillaires pour l'intérieur. Profondeur de pénétration élevée. Donne un effet durcissant. Exempte de solvants, donc pratiquement inodore. Insaponifiable. Perméable à la vapeur d'eau. Exempte de COV.



Description

Domaines d'utilisation Pour enduire et solidifier les supports friables ainsi que le béton, les enduits, le fibrociment, etc.
Peut également être utilisé comme couche de fond pour le plâtre/crépi blanc.

Caractéristiques

Propriétés	Viscosité à la livraison	Liquide
	Densité:	Densité env. 1,00 kg/l
	Solides:	Teneur en solides env. 12 %
	Teintes (Couleurs en stock):	Incolore – laiteuse à l'état liquide
	Possibilité de coloration:	Aucune coloration possible
	Capacité de stockage:	Dans le pot d'origine bien fermé 1 an, protéger contre le gel
	Température d'application:	Ne pas appliquer par des températures de l'objet inférieures à +5 °C, plage de température idéale 15 – 22 °C. Protéger contre une exposition directe aux rayons du soleil.
	MINERGIE-ECO®	Priorité 2 (BKP 285)
	Étiquette environnementale	B
	EU-Decopaint: (valeur-sd)	2004/42/IIA(h)30(2010)0
Point fort:	Effet solidifiant, exempte de solvants	

Superstructure				
Supports		Couche de fond	Couche intermédiaire	Couche finale
Peintures à 1 composants	l'intérieur	Poncer le support, par ex. - Doco-Prim - Aqua Universalgrund	par ex.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	par ex.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	l'extérieur	Poncer le support, par ex. - Doco-Prim - Aqua Universalgrund	par ex.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	par ex.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV
Béton	l'intérieur	par ex.: - Tiefgrund WV	par ex.: - Aria - Trend Art - Express Art	par ex.: - Aria - Trend Art - Express Art
	l'extérieur	par ex.: - Dolwafix WV	par ex.: - Mattica Plus - Dolwasil AF	par ex.: - Mattica Plus - Dolwasil AF
Supports minéraux	l'intérieur	par ex.: - Tiefgrund WV	par ex.: - Aria - Trend Art - Express Art	par ex.: - Aria - Trend Art - Express Art
	l'extérieur	par ex.: - Dolwafix WV	par ex.: - Mattica Plus - Dolwasil AF	par ex.: - Mattica Plus - Dolwasil AF

Support/traitement

Supports	Supports minéraux comme la maçonnerie, le béton, les enduits, le fibrociment, etc. Peut également être utilisé comme couche de fond pour le plâtre/l'enduit blanc. Le support doit être propre et sec, retirer la laitance. Les anciennes couches de peinture qui ne sont pas suffisamment solides doivent être enlevées.
Application	Application au pinceau ou au rouleau (dilution en fonction du support), éventuellement par projection (dilution en fonction du support)
Séchage:	Recouvrable: Après env. 5 heures Complètement sec: Après env. 24 heures <i>Le séchage dépend de l'humidité relative de l'air, de la température de l'air et de l'objet et de l'épaisseur de couche. Les données déterminées correspondent aux conditions normalisées à une température ambiante de 20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %.</i>
Rendement	5 - 15 m ² /kg <i>La consommation dépend du mode d'application, de la structure du support et de l'épaisseur de couche réalisée. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes issues de la pratique</i>
Nettoyage des outils	Rincer abondamment à l'eau sans attendre. Éliminer les couches séchées avec du diluant nitro.

Remarques

Mesures de sécurité	Pour des plus amples informations, voir la feuille appropriée de données de sécurité de l'UE.
Autres remarques	Il convient de respecter les directives ASEPP et BFS.
Important	Le matériau doit être dilué de manière à ce qu'aucune tache brillante n'apparaisse lors du séchage. Des surfaces modèles doivent éventuellement être réalisées.

Qualité et environnement

Dold 1921



Depuis 1921, la société Dold AG est un fabricant leader de solutions de revêtements écolomiques de haute qualité. Au sein du Groupe Dold, elle dispose d'une vaste palette de systèmes de peintures et vernis pour les ateliers professionnels de peinture en bâtiment. Dold AG propose, en synergie étroite avec la société IGP Pulvertechnik AG, un programme complet et harmonisé pour la clientèle industrielle. Son expérience de plusieurs décennies ainsi que les derniers résultats issus de la recherche et du développement offrent une qualité et une fiabilité exceptionnelles. Notre prestation de conseil et la distribution de nos produits sont assurées par nos conseillers spécialisés compétents et nos points de vente dans toute la Suisse, ainsi que par des grossistes en Suisse et à l'étranger.

Écolomique



Les produits Dold portant l'étiquette «écolomique» reflètent un mode de pensée global. Les systèmes de vernis et peintures sous ce label prennent en compte différentes influences et exigences de notre époque. D'une part, une attention particulière est portée aux réactions sensibles de l'être humain, de la nature et de l'environnement aux produits de fabrication chimique (écologie); d'autre part, une importance est accordée à la rentabilité des produits ainsi qu'à un rapport favorable coût/performance (économie). Sur principes repose le concept d'écologie de Dold.

MINERGIE-ECO®

MINERGIE-ECO®

Tiefgrund WV: Priorité 2 (BKP 285)

L'évaluation des peintures et vernis conforme au standard MINERGIE-ECO® se fait dans le respect de l'Étiquette environnementale de la Fondation Suisse Couleur. Dold AG déclare ses produits conformément à l'Étiquette environnementale et propose des solutions et des produits pour toutes les applications correspondant au standard MINERGIE-ECO®.

Étiquette environnementale



Tiefgrund WV: B

L'Étiquette environnementale crée de la transparence pour les peintres en bâtiment, architectes, planificateurs et maîtres d'ouvrage. L'ensemble des peintures diluables à l'eau de Dold AG sont classées dans les catégories A à G. Les produits sont classés selon les critères d'émission, d'environnement et de qualité d'utilisation.

Certifications



Une usine suisse de peinture et de vernis certifiée ISO 9001 / 14001 / 45001

Dold AG est l'une des rares usines de peinture et de vernis qui ont non seulement certifié leur gestion de la qualité, mais aussi leur système de gestion environnementale, ainsi que leurs processus de santé et de sécurité au travail. Ces certifications sont une obligation claire pour Dold AG envers toutes ses parties prenantes.

Protection du climat par compensation intégrale de CO₂



DOLD attache une grande importance aux produits écologiques. La fondation KMU Clima certifie la contribution de Dold AG à la protection volontaire du climat. À cet effet, DOLD compense toutes ses émissions directes de CO₂ sous forme d'électricité, de chauffage et de mobilité en investissant dans un projet de reboisement en Uruguay. Ceci comme contribution à long terme à la protection du climat et à la préservation de l'environnement.


verniss et peintures

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Téléphone +41 (0)44 877 48 48
Téléfax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

Les informations données dans cette fiche technique correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne connaissons ni ne pouvons contrôler les conditions de travail réelles de l'utilisateur. Vu la grande diversité de possibilités d'application et d'utilisation, nous déclinons donc toute obligation et responsabilité. En cas de doute, nous recommandons d'effectuer suffisamment d'essais. La garantie peut être invoquée uniquement pour la qualité élevée constante de nos produits. Dans le cas de nouvelles éditions, les fiches techniques antérieures seront caduques.