

TIEFGRUND WV

Farblos, wässrig, für innen

Wasserverdünnbares, kapillargängiges Grundierungsmittel für innen. Hohe Eindringtiefe. Ergibt gut verfestigende Wirkung. Lösemittelfrei, daher praktisch geruchslos. Verseifungsbeständig. Diffusionsfähig. VOC-frei.



Beschreibung

Anwendungsbereiche Zum Grundieren und Verfestigen sandender Untergründe sowie Beton, Putze, Faserzement etc.
Kann auch als Grundierung für Gips/Weissputz verwendet werden.

Kenndaten

Eigenschaften	Lieferviskosität	Flüssig
	Dichte:	Ca. 1.00 kg/l
	Festkörper:	Ca. 12 %
	Farbtöne (Lagerfarbtöne):	Farblos - Im flüssigen Zustand milchig
	Abtönbar:	Nicht abtönbar
	Lagerfähigkeit:	Im gut verschlossenen Originalgebinde 1 Jahr, vor Frost schützen
	Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter + 5°C (Objekttemperatur) verarbeiten, idealer Temperaturbereich 15 - 22°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
	MINERGIE-ECO®	Priorität 2 (BKP 285)
	Umweltetikette	B
	EU-Decopaint:	2004/42/IIA(h)30(2010)0
	Highlight:	Verfestigend, lösemittelfrei

Aufbau					
Untergründe		Grundanstrich	Zwischenanstrich	Schlussanstrich	
1K Lacke	innen	Untergrund anschleifen, z.B. - Doco-Prim - Aqua Universalgrund	z.B.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	z.B.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	
	aussen	Untergrund anschleifen, z.B. - Doco-Prim - Aqua Universalgrund	z.B.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	z.B.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	
Beton	innen	z.B.: - Tiefgrund WV	z.B.: - Aria - Trend Art - Express Art	z.B.: - Aria - Trend Art - Express Art	
	aussen	z.B.: - Dolwafix WV	z.B.: - Mattica Plus - Dolwasil AF	z.B.: - Mattica Plus - Dolwasil AF	
Mineralische Untergründe	innen	z.B.: - Tiefgrund WV	z.B.: - Aria - Trend Art - Express Art	z.B.: - Aria - Trend Art - Express Art	
	aussen	z.B.: - Dolwafix WV	z.B.: - Mattica Plus - Dolwasil AF	z.B.: - Mattica Plus - Dolwasil AF	

Untergrund/Verarbeitung

Untergründe Mineralische Untergründe wie Mauerwerk, Beton, Putze, Faserzement usw. Kann auch als Grundierung für Gips/Weissputz verwendet werden. Der Untergrund muss sauber und trocken sein, Sinterhaut ist zu entfernen. Nicht ausreichend tragfähige alte Anstriche müssen entfernt werden.

Applikation Streich- und rollfertig
(Verdünnung abhängig vom Untergrund),
evtl. Spritzen
(Verdünnung abhängig vom Untergrund)

Trocknung: Überarbeitbar: Nach ca. 5 Stunden
Durchgetrocknet: Nach ca. 24 Stunden
Die Trocknung ist von der relativen Luftfeuchtigkeit, der Luft- und Objekttemperatur und der Schichtdicke abhängig. Die ermittelten Angaben entsprechen den Normbedingungen bei 20°C Raumtemperatur und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.

Ergiebigkeit 5 - 15 m²/kg
Der Verbrauch ist von der Applikationsart, der Struktur des Untergrundes und der erzielten Schichtdicke abhängig. Die angegebenen Werte sind Durchschnittszahlen aus der Praxis

Gerätereinigung Sofort gründlich mit Wasser auswaschen. Angetrocknete Schichten mit Nitroverdünner entfernen.

Hinweise

Gefahrenhinweise Weitere Angaben siehe entsprechendes EU-Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Hinweise Die Merkblätter des SMGV und die BFS-Richtlinien sind zu beachten.

Wichtig Das Material muss so verdünnt werden, dass sich beim Auftrocknen keine glänzenden Stellen ergeben. Eventuell müssen Musterflächen angelegt werden.

Qualität und Umwelt

Dold 1921



Die Dold AG ist seit 1921 führender Hersteller hochwertiger und ökologischer Beschichtungslösungen. Innerhalb der Dold-Gruppe besitzt sie ein umfangreiches Sortiment für Farb- und Lacksysteme für den professionellen Baumeister. In Synergie mit der IGP Pulvertechnik AG bietet die Dold AG ein abgestimmtes und allumfassendes Programm für Industriekunden an. Die jahrzehntelange Erfahrung sowie neusten Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Unsere Beratung und unser Vertrieb erfolgen über kompetente Fachberater und Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz sowie Grosshändler im In- und Ausland.

Ökonomie



Die von Dold als «ökonomisch» etikettierten Produkte stehen für eine umfassende Denkhaltung. Die unter dem Label zusammengefassten Lack- und Farbsysteme berücksichtigen verschiedene Einflüsse und Anforderungen unserer Zeit. Zum einen finden die empfindsamen Reaktionen von Mensch, Natur und Umwelt auf chemisch erzeugte Produkte besondere Beachtung (Ökologie), zum andern wird grosser Wert auf die Wirtschaftlichkeit der Produkte und ein günstiges Kosten-Leistungs-Verhältnis gelegt (Ökonomie). Daraus setzt sich das Konzept der Ökonomie von Dold zusammen.

MINERGIE-ECO®

MINERGIE-ECO®

Tiefgrund WV: Priorität 2 (BKP 285)

Die Bewertung von Farben und Lacken nach dem MINERGIE-ECO® Standard erfolgt anhand der Umweltetikette der Stiftung Farbe Schweiz. Die Dold AG deklariert ihre Produkte anhand der Umweltetikette und bietet Lösungen und Produkte für sämtliche Anwendungen, welche dem MINERGIE-ECO® Standard entsprechen, an.

Umweltetikette



Tiefgrund WV: B

Die Umweltetikette schafft Transparenz für den Baumeister, Architekten, Planer und Bauherrn. Sämtliche wasserverdünnbaren Lacke der Dold AG werden in die Kategorie A bis G eingestuft. Die Produkte werden nach den Kriterien Emissionen, Umwelt und Gebrauchstauglichkeit eingeteilt.

Zertifizierungen



Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 45001

Die Dold AG ist einer der wenigen Farben- und Lackfabriken, welche nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert haben. Diese Zertifizierungen sind für die Dold AG eine klare Verpflichtung gegenüber all ihren Anspruchsgruppen.

Freiwilliger Klimaschutz durch CO₂ Vollkompensation



Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Klima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen werden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO₂ in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.



Lacke und Farben

Hertstrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Untergründe schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.