

SIL-LIFE

Adhérence directe sur plâtre et crépi blanc, exempt de COV

Peinture pour espace d'habitation diluable à l'eau, de première qualité, à base de résine silicone avec adhérence directe sur les plâtres et crépis blancs impeccables. Produit des surfaces peintes d'aspect mat feutré, sans reprises ni traces. Se prête parfaitement à la retouche. Respirante, perméable à la vapeur. Inodore, résistante à l'abrasion et au jaunissement (DIN 53778).



Description

Domaines d'utilisation	Comme peinture murale et pour plafonds pour les espaces d'habitation et de travail à l'intérieur. Satisfait aux plus hautes exigences en matière d'adhérence de la peinture et d'esthétique des surfaces peintes sur les plâtres et crépis blancs lisses. Applicable également sur les surfaces abrasives, peintures anciennes dans le domaine de la rénovation et du bâtiment neuf. Pour les locaux devant être réutilisés rapidement. L'« action de freinage » efficace empêche la deuxième couche de peinture de « détrempier » la première couche. Diluabilité élevée associée à un pouvoir couvrant élevé sur plâtres/crépis blancs. Facile à mettre en œuvre. Rentabilité élevée grâce au rendement exceptionnel.
------------------------	---

Caractéristiques

Propriétés	<p>Viscosité à la livraison Pâteux (bien agiter avant l'usage)</p> <p>Densité: Densité env. 1,54 kg/l (blanc)</p> <p>Degré de brillance: D'aspect mat feutré</p> <p>Solides: Teneur en solides env. 62 % (blanc)</p> <p>Teintes: Blanc, RAL 9010, NCS S 0500-N, RAL 9016</p> <p>Possibilité de coloration: Avec DoldColorSystem dans les teintes pastel, colorations manuelles possibles jusqu'à max. 3 % avec des pâtes de coloration universelles appropriées</p> <p>Capacité de stockage: Dans le pot d'origine bien fermé 1 an, protéger contre le gel</p> <p>Diffusion de vapeur d'eau : (valeur-sd) < 0,05 m (très perméable à la vapeur)</p> <p>Température d'application: Ne pas appliquer par des températures de l'objet inférieures à +5 °C, plage de température idéale 15 – 22 °C. Protéger contre une exposition directe aux rayons du soleil</p> <p>Taux de contraste: (DIN 13300) Classe 1 (pour 7,5 m2/l)</p> <p>Résistance à l'abrasion humide: (DIN 13300) Classe 2</p> <p>MINERGIE-ECO® base remplie (BKP 285)</p> <p>Étiquette environnementale C</p> <p>Point fort: Absence de traces avec une finition d'aspect mat feutré</p>
------------	--



Support/traitement

Supports

- Enduits, béton, papiers peints, panneaux de plâtre cartonné, anciennes couches de peinture à dispersion intactes, etc.
- Conformément aux exigences habituelles, le support doit être sec, propre, exempt de poussière et suffisamment consolidé. Les anciennes peintures, non adhérentes, les détrempe et les enduits à la chaux doivent être retirés. Les supports porteurs en parfait état peuvent généralement directement être revêtus avec Sil-Life. Il est recommandé d'utiliser des couches de fond répondant aux exigences.
- Les taches d'eau, nicotine et bois doivent au préalable être isolées avec Isoprim Aqua.

Application	Application au pinceau et au rouleau: Projection airless: Plâtre blanc:	Prêt à l'application au rouleau ou au pinceau, diluable avec 0 - 5 % d'eau Diluer avec env. 10 % d'eau Angle de projection: 50° - 60° Buse: 0.017 - 0.021" Pression de projection: 150 - 180 bar <i>Les indications ci-dessus sont des valeurs indicatives et peuvent diverger en fonction de l'appareil airless.</i> Application au pinceau et au rouleau : diluer la première couche avec au moins 25 % d'eau Projection airless : diluer avec au moins 25 %, commencer impérativement par appliquer une faible couche, puis procéder au revêtement définitif
-------------	---	--

Séchage:	Recouvrable: Complètement sec: <i>Le séchage dépend de l'humidité relative de l'air, de la température de l'air et de l'objet et de l'épaisseur de couche. Les données déterminées correspondent aux conditions normalisées à une température ambiante de 20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %.</i>	Après env. 4 - 6 heures Après env. 24 heures
----------	--	---

Rendement	4 - 7 m ² /kg 7 - 11 m ² /l <i>La consommation dépend du mode d'application, de la porosité et de la structure du support, ainsi que de l'épaisseur de couche réalisée. Les valeurs indiquées se rapportent aux supports relativement lisses, peu absorbants. En cas de structures d'enduits extrêmes, la consommation augmente corrélativement.</i>
-----------	--

Nettoyage des outils	Rincer abondamment à l'eau sans attendre, laver éventuellement avec du savon noir. Éliminer les couches séchées avec du diluant nitro.
----------------------	--

Remarques

Mesures de sécurité	Pour des plus amples informations, voir la feuille appropriée de données de sécurité de l'UE.
Autres remarques	Il convient de respecter les directives ASEPP et BFS.



Qualité et environnement

Dold 1921



La société Dold AG a été fondée le 1er août 1921 par Hans Dold à Wallisellen. Devenue l'un des leaders des fabricants de vernis et de peintures en Suisse, Dold AG continue d'occuper le même site : à Wallisellen, notre société développe et produit sa gamme novatrice de peintures et de vernis pour les peintres en bâtiment et les clients de l'industrie.

Écologique



Depuis des décennies, la DOLD se consacre à l'amélioration de la protection de la santé du personnel travaillant à la fabrication et des clients finaux. Avec l'innovation en matière de peintures et vernis à base d'eau ou en renonçant à l'utilisation de conservateurs agressifs dans les espaces intérieurs, nous prenons nos responsabilités et assumons notre rôle de leader. La durabilité du concept d'économie de DOLD convainc avec des produits écologiques de qualité optimale à de bonnes conditions. DOLD produit exclusivement en Suisse. Par conviction et pour l'amélioration de notre qualité de vie commune, dans la perspective d'un avenir respectueux de l'environnement quant à l'utilisation de peintures et de vernis.

MINERGIE-ECO®

MINERGIE-ECO®

Sil-Life: base remplie (BKP 285)

L'évaluation des peintures et vernis conforme au standard MINERGIE-ECO® se fait dans le respect de l'Étiquette environnementale de la Fondation Suisse Couleur. Dold AG déclare ses produits conformément à l'Étiquette environnementale et propose des solutions et des produits pour toutes les applications correspondant au standard MINERGIE-ECO®.

Étiquette environnementale



Sil-Life: C

L'Étiquette environnementale crée de la transparence pour les peintres en bâtiment, architectes, planificateurs et maîtres d'ouvrage. L'ensemble des peintures intérieures de Dold AG sont classées dans les catégories A à F. Les produits sont classés selon les critères d'émission, d'environnement et de qualité d'utilisation.

Certifications



Une usine suisse de peinture et de vernis certifiée ISO 9001 / 14001 / 45001

Dold AG est l'une des rares usines de peinture et de vernis qui ont non seulement certifié leur gestion de la qualité, mais aussi leur système de gestion environnementale, ainsi que leurs processus de santé et de sécurité au travail. Ces certifications sont une obligation claire pour Dold AG envers toutes ses parties prenantes.

Protection du climat par compensation intégrale de CO2



DOLD attache une grande importance aux produits écologiques. La fondation KMU Clima certifie la contribution de Dold AG à la protection volontaire du climat. À cet effet, DOLD compense toutes ses émissions directes de CO2 sous forme d'électricité, de chauffage et de mobilité en investissant dans un projet de reboisement en Uruguay. Ceci comme contribution à long terme à la protection du climat et à la préservation de l'environnement.

**DOLD**
vernis et peintures

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Téléphone +41 (0)44 877 48 48
Téléfax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

Les informations données dans cette fiche technique correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne connaissons ni ne pouvons contrôler les conditions de travail réelles de l'utilisateur. Vu la grande diversité de possibilités d'application et d'utilisation, nous déclinons donc toute obligation et responsabilité. En cas de doute, nous recommandons d'effectuer suffisamment d'essais. La garantie peut être invoquée uniquement pour la qualité élevée constante de nos produits. Dans le cas de nouvelles éditions, les fiches techniques antérieures seront caduques.

