

SIL-LIFE

Adesione diretta su gesso e intonaco bianco, senza COV

Pregiata pittura per spazi abitativi idrosolubile a base di resina silionica con adesione diretta su gesso e intonaco bianco applicati correttamente. Dà origine a superfici molto opache, senza strisce e sovrapposizioni di passate. Ottima ritoccabilità. Traspirante e permeabile alla diffusione del vapore acqueo. Inodore, resistente all'abrasione e all'ingiallimento (DIN 53778).



Descrizione

Campi d'impiego

Per pitturare soffitti e pareti di ambienti interni abitativi e lavorativi. Soddisfa severi requisiti relativi all'adesione della pittura e all'estetica delle superfici su gesso e intonaci bianchi lisci. Utilizzabile anche su stabiliture e vecchie pitture sia nell'ambito di ristrutturazioni sia in nuove costruzioni. Per ambienti che devono essere rapidamente disponibili. La sua efficace azione "frenante" impedisce la "bruciatura" del secondo strato di pittura sul primo strato. Elevata diluibilità e allo stesso tempo elevato potere coprente su gesso / intonaco bianco. Facile da applicare. Altamente efficiente grazie alla resa straordinaria.

Caratteristiche

Proprietà

Viscosità alla consegna	Pastoso (agitare bene prima dell'uso)
Densità:	Densità ca. 1,54 kg/l (bianco)
Brillantezza:	Molto opaco
Corpi solidi:	Contenuto corpo solido ca. 62 % (bianco)
Tinte:	Bianco, RAL 9010, NCS S 0500-N, RAL 9016
Sfumabile:	Tinteggiabile con DoldColorSystem in tonalità pastello, messo in tinta autonoma possibile fino al max. 3% con adeguate paste universali
Conservabilità a magazzino:	1 anno nelle confezioni originali ben chiuse, proteggere dal gelo
Diffusione del vapore acqueo: (valore-sd)	< 0,05 m (altamente permeabile alla diffusione del vapore acqueo)
Temperatura di applicazione:	Non applicare a temperature inferiori a +5 °C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 – 22 °C. Proteggere dalla diretta esposizione ai raggi solari
Rapporto di contrasto: (DIN 13300)	Classe 1 (con 7,5 m ² /l)
Resistenza all'abrasione umida: (DIN 13300)	Classe 2
MINERGIE-ECO®	Base riempita (BKP 285)
Etichetta ambientale	C
Proprietà principale:	Superficie con finish senza strisce e molto opaco



Fondo/Applicazione							
Fondi	<ul style="list-style-type: none"> - Intonaci, calcestruzzo, carte da parati, pannelli in cartongesso, vecchie mani di pittura idrosolubile intatte ecc. - Il fondo deve essere asciutto, pulito, senza polvere e sufficientemente compatto secondo i consueti requisiti. Devono essere rimosse vecchie pitture non portanti, pitture a tempera e pitture alla calce. Fondi in grado di ricevere rivestimenti e senza difetti possono normalmente essere rivestiti direttamente con Sil-Life. Stendere eventualmente fondi corrispondenti ai requisiti. - Isolare preventivamente eventuali macchie di umidità, nicotina e legno con Isoprim Aqua. 						
Applicazione	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Con pennello e rullo:</td> <td>Pronto per l'applicazione con pennello e rullo, diluibile con 0 - 5 % di acqua</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Spruzzatura airless:</td> <td> Diluire con ca. 10 % di acqua Angolo di spruzzatura: 50° - 60° Ugello: 0.017 - 0.021" Pressione di spruzzatura: 150 - 180 bar <i>Le informazioni fornite fungono da valori di riferimento e potrebbero discostarsi dai valori effettivi in base al tipo di dispositivo nebulizzante.</i> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Intonaco bianco:</td> <td> Con pennello e rullo: diluire la prima mano ad almeno il 25% Spruzzatura airless: diluire ad almeno il 25%, nebulizzare obbligatoriamente una prima mano con poco prodotto, successivamente rivestire completamente </td> </tr> </table>	Con pennello e rullo:	Pronto per l'applicazione con pennello e rullo, diluibile con 0 - 5 % di acqua	Spruzzatura airless:	Diluire con ca. 10 % di acqua Angolo di spruzzatura: 50° - 60° Ugello: 0.017 - 0.021" Pressione di spruzzatura: 150 - 180 bar <i>Le informazioni fornite fungono da valori di riferimento e potrebbero discostarsi dai valori effettivi in base al tipo di dispositivo nebulizzante.</i>	Intonaco bianco:	Con pennello e rullo: diluire la prima mano ad almeno il 25% Spruzzatura airless: diluire ad almeno il 25%, nebulizzare obbligatoriamente una prima mano con poco prodotto, successivamente rivestire completamente
Con pennello e rullo:	Pronto per l'applicazione con pennello e rullo, diluibile con 0 - 5 % di acqua						
Spruzzatura airless:	Diluire con ca. 10 % di acqua Angolo di spruzzatura: 50° - 60° Ugello: 0.017 - 0.021" Pressione di spruzzatura: 150 - 180 bar <i>Le informazioni fornite fungono da valori di riferimento e potrebbero discostarsi dai valori effettivi in base al tipo di dispositivo nebulizzante.</i>						
Intonaco bianco:	Con pennello e rullo: diluire la prima mano ad almeno il 25% Spruzzatura airless: diluire ad almeno il 25%, nebulizzare obbligatoriamente una prima mano con poco prodotto, successivamente rivestire completamente						
Essiccazione:	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Ritoccabile:</td> <td>Dopo ca. 4 - 6 ore</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Completamente asciutto:</td> <td>Dopo ca. 24 ore</td> </tr> </table> <p><i>L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.</i></p>	Ritoccabile:	Dopo ca. 4 - 6 ore	Completamente asciutto:	Dopo ca. 24 ore		
Ritoccabile:	Dopo ca. 4 - 6 ore						
Completamente asciutto:	Dopo ca. 24 ore						
Resa	4 - 7 m ² /kg 7 - 11 m ² /l <i>Il consumo dipende dal modo di applicazione, dalla porosità e dalla struttura del fondo così come dallo spessore dello strato desiderato. I valori forniti fanno riferimento a fondi relativamente lisci e poco assorbenti. Se la struttura dell'intonaco è particolarmente irregolare, il consumo aumenta di conseguenza.</i>						
Pulizia degli utensili	Sciacquare subito a fondo con acqua ed eventualmente ripetere il lavaggio con sapone in pasta. Eliminare gli strati seccati con diluente al nitro.						

Avvertenze	
Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.
Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).



Qualità e ambiente

Dold 1921



Dold AG fu fondata il 1° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.

Ecologico



DOLD si impegna da molti anni nel miglioramento delle misure per la tutela della salute degli applicatori e del cliente finale. Onoriamo la nostra responsabilità di leader dell'innovazione sviluppando pitture e vernici a base di acqua e rinunciando a sostanze conservanti aggressive nella formulazione dei prodotti destinati agli ambienti interni. Il concetto di ecologia sostenibile promosso da DOLD convince per i prodotti ecologici e la massima qualità offerti a buone condizioni. La produzione di DOLD si svolge esclusivamente in Svizzera perché ci crediamo e desideriamo arricchire la vostra e la nostra qualità della vita, ponendo le basi per un futuro più rispettoso dell'ambiente nell'ambito dell'utilizzo di pitture e vernici.

MINERGIE-ECO®

MINERGIE-ECO®

Sil-Life: Base riempita (BKP 285)

La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla scorta dell'etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. Dold AG indica per i propri prodotti l'etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni che corrispondono agli standard MINERGIE-ECO®.

Etichetta ambientale



Sil-Life: C

L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutte le pitture per interni di Dold AG sono classificate nelle categorie da A a F. La suddivisione dei prodotti avviene in base a criteri quali emissioni, ambiente e idoneità all'impiego.

Certificazioni



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

Protezione ambientale volontaria
con totale compensazione delle
emissioni di CO2



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Clima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.


vernici e pitture

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefono +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

I dati suesposti sono solo avvertenze generali. Non potendo influire sulle condizioni di lavorazione e data la varietà di materiali esistenti, non possiamo assumerci alcuna responsabilità o garanzia in merito alle informazioni fornite. In caso di dubbio si consiglia di eseguire diversi test preliminari. L'unica garanzia offerta riguarda l'alta e costante qualità dei nostri prodotti. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica perdono di validità tutte le edizioni precedenti.

