

ALGIZID-FUNGIZID-LÖSUNG

Soluzione alghicida-fungicida senza COV, a dispersione acquosa, per esterni

Su opere in muratura, facciate e pitture per superfici esterne possono svilupparsi muschio, alghe, licheni e funghi. Prima di rinnovare la vernice, questi organismi devono essere rimossi, onde ostacolarne la ricomparsa. Per ragioni di carattere estetico, detti organismi devono essere rimossi anche dalle superfici non verniciate.

Descrizione	
Campi d'impiego	Prima dell'applicazione occorre rimuovere muschio, alghe e licheni dalle superfici da trattare. Si raccomanda a tal fine la pulitura ad alta pressione, eventualmente in combinazione con procedure meccaniche.
Caratteristiche	
Proprietà	Viscosità alla consegna Liquido Densità: Densità ca. 1,00 kg/l Tinte: Incolore Conservabilità a magazzino: 1 anno nelle confezioni originali ben chiuse, proteggere dal gelo Temperatura di applicazione: Non applicare a temperature inferiori a +5 °C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 – 22 °C. Proteggere dalla diretta esposizione ai raggi solari
Fondo/Applicazione	
Applicazione	Con pennello, rullo, a spruzzo, senza diluire.
Resa	8 - 10 m ² /kg <i>Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza.</i>
Pulizia degli utensili	Sciacquare subito a fondo con acqua ed eventualmente ripetere il lavaggio con sapone in pasta. Eliminare gli strati seccati con diluente al nitro.
Avvertenze	
Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.
Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).
Importante	<ul style="list-style-type: none">- Evitare il contatto con cute e occhi.- Indossare guanti in gomma e occhiali protettivi.- Non utilizzare confezioni metalliche.- Coprire il più possibile le piante commestibili che si trovano nei paraggi.- In caso di pulitura ad alta pressione di sistemi a cappotto termico, regolare la pressione di conseguenza. Al termine della pulitura ad alta pressione, lasciare asciugare la facciata (umidità massima: 12%). Applicare quindi a saturazione la soluzione alghicida-fungicida e farla asciugare (non lavare via con acqua). Lasciare asciugare la facciata (umidità massima: 3%). In caso di fondi assorbenti, applicare poi Dolwafix WV.



Qualità e ambiente

Dold 1921



Dold AG fu fondata il 1° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.

Certificazioni



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

Protezione ambientale volontaria
con totale compensazione delle
emissioni di CO₂



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO₂ in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



DOLD
vernici e pitture

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefono +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

I dati suesposti sono solo avvertenze generali. Non potendo influire sulle condizioni di lavorazione e data la varietà di materiali esistenti, non possiamo assumerci alcuna responsabilità o garanzia in merito alle informazioni fornite. In caso di dubbio si consiglia di eseguire diversi test preliminari. L'unica garanzia offerta riguarda l'alta e costante qualità dei nostri prodotti. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica perdono di validità tutte le edizioni precedenti.

