

# FLIPCHART

Pittura a effetto lavagna a 2 componenti, diluibile in acqua, per interni

Pittura a effetto lavagna a 2 componenti, diluibile in acqua, a base di poliuretano con superficie satinata. Per scrivere con pennarelli per lavagna o pennarelli a gesso liquido.



Descrizione	
Campi d'impiego	FlipchArt è una pittura a effetto lavagna per presentazioni utilizzata in uffici, scuole, sale riunioni e convegni. La qualità della superficie garantisce una pulizia facile e consente di scrivere illimitatamente su tutta parete. Grazie all'applicazione preliminare di Dolwa-TEX Magnetvlies è possibile realizzare allo stesso tempo una superficie magnetica.
Caratteristiche	
Proprietà	<p><b>Viscosità alla consegna</b> Pastoso (agitare bene prima dell'uso)</p> <p><b>Densità:</b> Densità ca. 1,40 kg/l (bianco)</p> <p><b>Brillantezza:</b> Satinato</p> <p><b>Corpi solidi (comp. A):</b> Contenuto corpo solido ca. 58 % (bianco)</p> <p><b>Corpi solidi (miscela):</b> Contenuto corpo solido ca. 69 % (bianco)</p> <p><b>Tinte:</b> Bianco</p> <p><b>Sfumabile:</b> Tinteggiabile con DoldColorSystem, messo in tinta autonoma possibile fino al max. 3% con adeguate paste universali</p> <p><b>Conservabilità a magazzino:</b> 1 anno nelle confezioni originali ben chiuse, proteggere dal gelo</p> <p><b>Temperatura di applicazione:</b> Non applicare a temperature inferiori a +5 °C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 – 22 °C. Proteggere dalla diretta esposizione ai raggi solari</p> <p><b>Rapporto di miscela (in base al peso):</b> 3:1</p> <p><b>Tempo di lavorabilità:</b> ca. 4 h</p> <p>Il tempo di lavorazione non è per forza visivamente determinabile. Temperature più elevate abbreviano il tempo di lavorazione. A partire da una temperatura di 25 °C il tempo di lavorazione si riduce in modo molto significativo. In caso di addensamenti e formazione di schiuma il materiale non può più essere utilizzato.</p> <p><b>Etichetta ambientale</b> C</p> <p><b>Proprietà principale:</b> Pittura a effetto lavagna per presentazioni</p>



Sovrastruttura				
Fondi		Prima mano	Mano intermedia	Ultima mano
Legno	per interni	sabbia se necessario, ad es.: - Doco-Prim	ad es.: - Doco-Top - Doco-Finish	ad es.: - Doco-Top - Doco-Finish
	per esterni	sabbia se necessario - 1x Holzimprägnierung - 1x Holzgrundierung	ad es.: - Doco-Prim	ad es.: - Doco-Finish - Dolwa-Satin WV
Plastica (PVC rigido)	per interni	Se necessario, levigare ad es.: - Docamin Grund. WV - Doco-Prim	ad es.: - Doco-Top - Doco-Finish	ad es.: - Doco-Top - Doco-Finish
Vernici a 2 componenti	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grund. WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV
Vernici a 1 componenti	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - Doco-Prim - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Doco-Prim - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV
Pulver-/ Einbrennbeschichtungen	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV
Acciaio	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - Doco-Prim - Docamin Grund. WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grund. WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV
Zincatura a fuoco	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Doco-Prim - Docamin Grund. WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grund. WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV
Alluminio	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - Doco-Prim - Docamin Grund. WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grund. WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV

Fondo/Applicazione	
Fondi	<p>Fondo tappezzabile idoneo per l'applicazione di tessuto non tessuto o di Dolwa-TEX Magnetvlies.</p> <p>1) Applicazione Systexx Comfort V22 o Dolwa-TEX Magnetvlies            2) Prima mano con FlipchART diluita con ca. 15% di acqua            3) Doppio rivestimento coprente con FlipchART diluita con 0-10% di acqua</p>
Applicazione	Pronta per l'applicazione con pennello e rullo, 1° mano diluita con ca. 15% di acqua e 2° e 3° mano con 0 - 10% di acqua.
Essiccazione:	<p>Staubtrocken: Dopo ca. 3 - 4 ore</p> <p>Ritoccabile: Dopo ca. 24 ore</p> <p>Completamente asciutto: Possibilità di scrivere dopo ca. 5 giorni (a seconda dell'umidità dell'aria e della temperatura)</p> <p><i>L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria e dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C con umidità relativa dell'aria del 65% e uno spessore dello strato bagnato di 100 µm.            I tempi di indurimento sono più lunghi in caso di basse temperature dell'immobile.</i></p>
Resa	<p>6 - 9 m<sup>2</sup>/kg</p> <p><i>Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza.</i></p>
Pulizia degli utensili	Sciacquare subito a fondo con acqua ed eventualmente ripetere il lavaggio con sapone in pasta. Eliminare gli strati seccati con diluente al nitro.
Avvertenze	
Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.
Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).
Importante	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In caso di applicazione a rullo accertarsi di ottenere una superficie dalla struttura liscia. Evitare la formazione di pori. Prima del ritocco levigare la 1° e 2° mano. In questo modo si ottiene una buona pulibilità.</li> <li>- Per superfici FlipchART bianche e in tinte pastello: utilizzo di pennarelli Window Marker Edding 250.</li> <li>- Per superfici FlipchART in colori scuri: utilizzo di pennarelli Window Marker Edding 4090/4095 (tinta bianca e nera). Raccomandazione: pulizia entro 36 h dall'applicazione della scritta. Soprattutto i pennarelli colorati possono lasciare residui.</li> <li>- Per una pulizia ottimale si consiglia l'uso di un panno morbido inumidito con acqua.</li> <li>- In caso di residui ostinati o persistenza dell'inchiostro dei pennarelli è possibile eseguire una pulizia aggiuntiva con Dolwa-Clean. (Spruzzare, lasciare agire, rimuovere lo sporco con un panno morbido, ma non in microfibra, quindi eseguire una seconda passata a fondo con acqua e asciugare la parete sfregandola.)</li> </ul>

## Qualità e ambiente

Dold 1921



Dold AG fu fondata il 1° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.

MINERGIE-ECO®  
**MINERGIE-ECO®**

FLIPCHART: Priorità 1 (BKP 285)

La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla scorta dell'etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. Dold AG indica per i propri prodotti l'etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni che corrispondono agli standard MINERGIE-ECO®.

Etichetta ambientale



FLIPCHART: C

L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutte le vernici 2-K diluibili ad acqua della Dold AG sono classificate nelle categorie da A a G. La suddivisione dei prodotti avviene in base a criteri quali emissioni, ambiente e idoneità all'impiego.

Certificazioni



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

Protezione ambientale volontaria  
con totale compensazione delle  
emissioni di CO2



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.

  
vernici e pitture

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen  
Telefono +41 (0)44 877 48 48  
Telefax +41 (0)44 877 48 49  
www.dold.ch | info@dold.ch

*I dati suesposti sono solo avvertenze generali. Non potendo influire sulle condizioni di lavorazione e data la varietà di materiali esistenti, non possiamo assumerci alcuna responsabilità o garanzia in merito alle informazioni fornite. In caso di dubbio si consiglia di eseguire diversi test preliminari. L'unica garanzia offerta riguarda l'alta e costante qualità dei nostri prodotti. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica perdono di validità tutte le edizioni precedenti.*

