

VALPAINT KLONDIKE LIGHT

Hochwertige Wandverkleidung für Innen mit Anticato-Metalleffekt

Beschreibung

Anwendungsbereiche

Typisch moderne und stilvolle Farbe auf Wasserbasis für Innenräume. Auf unterschiedlichsten Untergründen verwendbar, eignet sich für hochmoderne Wohnräume mit einzigartigen Farbtönen und Nuancen. In den Dekorflächen sind wertvolle, in der Farbe enthaltene Metallteilchen eingeschlossen, die einen golden und silbern schimmernden, gleichzeitig samtweich erscheinenden Effekt erzielen. Das erzielte Ergebnis ist perfekt: ein Ambiente, umrahmt von metallischen Wänden, die sich in wahrhaft zeitgenössische Räume verwandeln. KLONDIKE LIGHT ist ein qualitativ hochwertiges Produkt, es ist atmungsaktiv und kann mit jeder Farbe auf Wasserbasis überstrichen werden

Kenndaten

Eigenschaften

Spezifisches Gewicht:	1.020 ± 30 g/l bei 20°C
Ästhetischer Effekt:	Satiniert
Farbtöne:	Farben des Katalogs
Abtönung:	Nach VALPAINT KLONDIKE LIGHT Farbtonkarte über das VALCLONE MIX-System tönbar. Zusätzlich sind weitere Farbtöne durch die Kombination mit den Gold- und Silberadditiven möglich. <u>Hinweis:</u> Um die Effektteilchengröße zu erhalten, ist die über VALCLONE MIX zugegebene Farbpaste vorsichtig mit einem Rührholz unterzurühren. Farbtöne vor der Verarbeitung überprüfen. <u>Bitte beachten:</u> Die Farbtöne können vom Katalog um 20% bis 30% abweichen. Der Farbtonindruck hängt auch von der Art und Weise des Auftrags ab. Deshalb empfehlen wir den Auftrag auf zusammenhängenden bzw. im gleichen Sichtfeld liegenden Flächen von einer Person in der gleichen Art und Weise. Das BFS-Merkblatt Nr. 25 ist zu beachten.
Lagerung:	Kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald verbrauchen. Ungeöffnet und ungetönt mindestens 24 Monate haltbar.

Untergrund/Verarbeitung

Untergründe	Der Untergrund muss den üblichen Anforderungen entsprechend trocken (max. 3% Feuchtigkeit), sauber, staubfrei und genügend verfestigt sein. Schlecht haftende, alte Anstriche sind zu entfernen.	
Gerätereinigung	Bei nicht getrocknetem Produkt die Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser, bei getrocknetem Produkt mechanisch reinigen.	
Ausgiebigkeit	Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. je nach Auftragsverfahren ca. 5 - 6 m ² . Objektbedingte Abweichungen sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.	
Trocknung	Auf der Oberfläche Überstreichbar In der Tiefe	2 Stunden bei 20°C 5 - 6 Stunden bei 20°C 24 Stunden bei 20 °C
Empfohlener Aufbau	Neues Mauerwerk: Als Grundanstrich dient der Primer 1000. Nach 6 Stunden bei 20°C mit dem Auftrag des Klon-dike Light fortfahren.	

Hinweise

Gefahrenhinweise	Weitere Angaben siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt.
Wichtig	Die Anwendungstemperatur muss zwischen +5°C und +30°C liegen; nicht unter Sonneneinstrahlung und bei Wind verwenden.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Vetrieb in der Schweiz exklusiv durch Dold AG.



Lacke und Farben

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter www.dold.ch –
oder beim technischen Support Center unter +41 044 877 48 48.