

Holzimprägnierung

Imprégnation pour bois, incolore

Imprégnation pour bois inodore avec excellent pouvoir de pénétration. Avec film de protection traité au fongicide et algicide.

Description

Domaines d'utilisation En cas de rénovations et de traitement primaire à titre d'imprégnation pour des éléments extérieurs en bois, tels que fenêtres et volets, avant-toits, pans de bois, façades, clôtures, constructions en bois, etc. L'imprégnation pour bois prolonge considérablement la durabilité de constructions en bois.

Restrictions d'application Ne pas utiliser sur du bois qui, conformément à sa destination, est susceptible d'entrer en contact direct avec des produits alimentaires ou de fourrage. Ne convient pas pour ruches. Utilisation uniquement par des entreprises spécialisées.

Les produits de protection de film contiennent des agents biocides pour protéger le film contre les insectes parasites. Ils doivent être utilisés uniquement conformément au mode d'emploi et uniquement dans des zones d'application autorisées. Le mauvais usage peut avoir des conséquences néfastes pour la santé et l'environnement.

Caractéristiques

Propriétés	Viscosité à la livraison:	Env. 25s DIN 4 mm
	Teneur en matière sèche:	Env. 10 %
	Point d'inflammation:	Env. 62 °C
	Capacité de stockage:	Dans des pots d'origine bien fermés env. 1 an.

Support/Traitement

Supports Le support doit être propre et sec. Le bois éventuellement détruit (par des intempéries, lessives résiduelles) doit être éliminé. L'humidité du bois doit se situer entre 11 et 13%. En particulier le vieux bois, exposé à l'érosion, doit être de préférence imprégné par immersion. En fonction de la qualité du bois et de la construction, observer des temps d'immersion de plusieurs heures afin d'obtenir une pénétration la plus profonde possible.

Application Par immersion, au pinceau. En cas de non utilisation, fermer les baignoires d'immersion en les couvrant et les mélanger de temps en temps.

Rendement 6–12 m²/kg suivant le mode d'application et le pouvoir absorbant du support.

Séchage à 20°C
Sec à la poussière après env. 4 heures
Sec au toucher après env. 8 heures
Recouvrable après env. 24 heures (selon le vernis de finition)

Fil humide 30 µm
Le comportement au séchage dépend essentiellement de la quantité d'imprégnation pour bois F 6230 appliquée

Structure recommandée	Bois, brillant, extérieur:	1x Holzimprägnierung (imprégnation pour bois) F 6230 1x Holzgrundierung (fond pour bois) F 6893 1x apprêt garnissant 1x Syntholux, brillant
	Bois, satiné, extérieur:	1x Holzimprägnierung (imprégnation pour bois) F 6230 1x Holzgrundierung (fond pour bois) F 6893 1x Synthosatin 1x Synthosatin ou Synthosil

Indication

Mesures de sécurité Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Pour de plus amples informations, voir la feuille appropriée de données de sécurité de l'UE.

Protection de l'environnement Ne pas déverser le produit et les restes de produits dans les eaux fluviales, le sol ou les canalisations. Ne pas vider les restes dans les égouts. Classe de risque pour l'eau 2 (auto-classification selon la VwVws allemande, annexe 4). Code de déchet EAV n° 08 01 11.

Les indications figurant dans cette fiche technique correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Les conditions dans lesquelles travaille l'utilisateur ne nous sont toutefois pas connues, et échappent à notre contrôle. La diversité des possibilités d'utilisation et de mise en œuvre nous oblige donc à décliner toute responsabilité. Sans approbation donnée par écrit, ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles décrites. L'utilisateur est responsable de l'observation de toutes les dispositions de la loi en la matière. Lors de nouvelles éditions, les fiches techniques précédentes perdent leur validité.



Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur www.dold.ch – ou contactez notre centre de support technique au +41 044 877 48 48.

Fiche technique n° 541
Edition: Février 2008 / Version (3) 11/15



vernis et peintures

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch