

Durocal Verdünner F 6162

Beschreibung:	Qualitativ hochwertiger Systemverdünner für 2 K-Polyurethanlacke der Durocal Produktelinie. Spritzverdünner mit mittlerer Verdunstungsgeschwindigkeit.						
Anwendungsgebiete:	Zur Einstellung von Spritzviskositäten aller Durocal-Produkte. Als Verdünner zum elektrostatischen Spritzen von Durocal Decklacken geeignet. Zum Spritzen ganz grosser Flächen kann anteilsweise Verdünner F 7300 mitverwendet werden (Retarder). Dadurch wird die Verdunstungsgeschwindigkeit vermindert, bzw. die Offenzeit verlängert.						
Eigenschaften:	<table><tr><td>Dichte:</td><td>ca. 0.90 kg/l</td></tr><tr><td>Flammpunkt:</td><td>ca. +25°C</td></tr><tr><td>Verdunstungszahl:</td><td>ca. 20 (Aether=1)</td></tr></table> <p>Es handelt sich um ein Gemisch technischer Lösemittel. Die angegebenen Kennzahlen können deshalb leicht variieren.</p>	Dichte:	ca. 0.90 kg/l	Flammpunkt:	ca. +25°C	Verdunstungszahl:	ca. 20 (Aether=1)
Dichte:	ca. 0.90 kg/l						
Flammpunkt:	ca. +25°C						
Verdunstungszahl:	ca. 20 (Aether=1)						
Gefahrenhinweise:	Weitere Angaben siehe entsprechendes EU-Sicherheitsdatenblatt.						

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Anwenders entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Auf Grund der Vielfalt von Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen daher Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen werden. Ohne schriftliche Genehmigung darf das Produkt für andere als die beschriebenen Verwendungszwecke nicht eingesetzt werden. Der Anwender ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Bei Neuauflagen verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit.