

Polyesterspachtel soft

Stucco industriale poliestere bicomponente per macchinari e veicoli industriali

Descrizione

Campi d'impiego

Stucco industriale poliestere bicomponente per livellare avvallamenti e irregolarità per macchinari e veicoli industriali. Ottima adesione su ferro, acciaio, alluminio, vetroresina, fondi zincati, ottima deformabilità per ottenere superfici chiuse e lisce; elevata tenuta su superfici verticali: elevato potere riempitivo nelle grane fini; non si rompe nelle zone dei bordi durante la microfinitura.

Caratteristiche

Proprietà

Tinta:	Grigio
Rapporto di miscela:	2% peso indurente P
Condizioni di lavorazione:	A partire da +10°C e fino a 90% di umidità dell'aria. Lo stucco poliestere non si indurisce al di sotto di +10°C.
Tempo di lavorabilità:	3-5 minuti
Levigabilità:	A secco dopo ca. 15-20 min.
Fondi stuccabili:	Dold EP Grundierfiller (Fondo a base acrilica Dold EP) o Dold 2K-Acrylgrund (Fondo acrilico bicomponente) una volta indurito completamente. Dopo l'essiccazione Dold Stucco poliestere industriale può venire sovraverniciato con tutti i sistemi di vernici comunemente reperibili in commercio. Isolare le macchie di stucco con Dold EP Grundierung.
COV:	16%

Fondo/Lavorazione

Essiccazione

Temperatura oggetto a 20°C	levigabile a secco dopo 15-20 min.
Temperatura oggetto a 60°C	levigabile a secco dopo 5-10 min.

indicazioni

Avvertenze sui rischi Per i dati consultare la relativa scheda tecnica di sicurezza UE.

Importante Il fondo deve essere pulito, asciutto e privo di grassi. Levigare le superfici! Le vernici termoplastiche (vernici alla nitrocellulosa, vernici acriliche monocomponenti) nonché le vernici indurenti (washprimer) e le vernici a base di resine sintetiche devono essere rimosse completamente con carteggiatura.

I dati di questa scheda rispondono alle nostre conoscenze attuali. Le specifiche condizioni di lavoro dell'utilizzatore esulano dalle nostre conoscenze e dal nostro controllo. In ragione delle molteplici possibilità di utilizzo e di applicazione si escludono carattere vincolante e responsabilità. Il prodotto non può essere usato per scopi diversi da quelli descritti senza previa autorizzazione scritta. L'utilizzatore è responsabile del rispetto di tutte le necessarie disposizioni legislative. Con le edizioni successive, le schede precedenti perdono di validità.



vernici e pitture

Trovate ulteriori informazioni sul prodotto sotto il sito www.dold.ch o presso la nostra assistenza tecnica al numero +41 (0)44 877 48 48.

Scheda tecnica n. 559
Redazione: ottobre 2009 / Versione (0)

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch