

Universal Prefilled Spray

Description

Domaines d'utilisation L'Universal Prefilled Spray est produit individuellement en ce qui concerne les teintes et la qualité. Si l'on respecte les consignes d'application spécifiques au produit, il est possible d'obtenir des surfaces d'une qualité de pointe conformément au profil du produit rempli.

Caractéristiques

Propriétés	Teinte/brillance:	Spécifique au produit
	Conditions d'application:	A partir de +10 °C et jusqu'à une humidité relative de 80%
	COV:	100%

Support/Traitement

Supprt Anciennes enductions durcies et poncées, couches de fond bien séchées Dold 1K et 2K. Eventuellement faire des essais de peinture.

Traitement préalable du support Nettoyage préalable avec le produit de nettoyage „Dold Reiniger“. Si nécessaire, poncer légèrement la surface.

Séchage	Sec à la poussière	10 min.
	Sec au toucher	1 à 2 h.
	Recouvrable	12 h.

Indication

Mesures de sécurité Les informations sont indiquées dans la feuille appropriée des données de sécurité de l'U.E.

Consignes de sécurité Réservoir sous pression. Protéger contre l'ensoleillement et des températures dépassant 50 °C. Ne pas ouvrir avec violence, même après l'utilisation, ne pas brûler. Ne pas appliquer le contenu contre une flamme ou sur un objet brûlant. Tenir à l'écart de sources d'ignition. - Ne pas fumer. Sans ventilation suffisante, formation de mélanges explosifs possible. Tenir hors de la portée d'enfants. Seulement pour l'utilisation professionnelle.
Attention: Déchets spéciaux; ne pas éliminer les boîtes vides avec les ordures ménagères.

Autres propriétés

- Séchage rapide
- Bonne tenue à la lumière; ne jaunit pas; sans plomb
- Universal, prégazé avec un mélange inoffensif pour l'ozone fait de gaz propulseur et de solvant
- Muni d'une tête de pulvérisation ajustable pour l'atomisation fine
- Grande dureté de surface, bonne brillance

Important

Pour l'application au moyen des bonbonnes de spray Dold:

Avant l'application, tous les supports doivent être propres, secs et non-graisseux. Secouer le pulvérisateur pendant env. 3 minutes avant l'utilisation. L'écart d'application au pulvérisateur devrait s'élever à env. 20 à 30 cm.

Appliquer plusieurs couches minces au pulvérisateur avec une période de lâchage d'air de 3 à 5 minutes.

Après l'utilisation, mettre le pulvérisateur debout, l'extrémité basse en haut et vider la buse, ce qui empêche que le matériel de peinture sèche dans la tête de la buse.

Les indications figurant dans cette fiche technique correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Les conditions dans lesquelles travaille l'utilisateur ne nous sont toutefois pas connues, et échappent à notre contrôle. La diversité des possibilités d'utilisation et de mise en oeuvre nous oblige donc à décliner toute responsabilité. Sans approbation donnée par écrit, ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles décrites. L'utilisateur est responsable de l'observation de toutes les dispositions de la loi en la matière. Lors de nouvelles éditions, les fiches techniques précédentes perdent leur validité.



verniss et peintures

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur www.dold.ch – ou contactez notre centre de support technique au +41 044 877 48 48.

Fiche technique no. 564
Edition: Mars 2010 / Version (0)

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch