

# IN 3 SCHRITTEN ZUR DOLD FARBGESTALTUNG



MÖCHTEN SIE EIN OBJEKT IHRER WAHL COLORIERT/FARBGESTALTET HABEN?  
WIR FÜHREN DIES GERNE FÜR SIE AUS.

FÜR DIE FARBGESTALTUNG BENÖTIGEN WIR EIN QUALITATIV HOCHWERTIGES BILD.

EINE FARBGESTALTUNG KOSTET CHF 200.-.

DIESE BEINHÄLTET 3 VERSCHIEDENE FARBVARIANTEN:

1. MUSTERMAPPE
2. FOTODRUCK
3. OBJEKTBESCHREIB

BEI EINER AUSFÜHRUNG DES OBJEKTES MIT DOLD PRODUKTEN WERDEN DIE CHF 200.- GUTGESCHRIEBEN.  
(JEDE ZUSÄTZLICHE FARBVARIANTE ERSTELLEN WIR IHNEN GERNE FÜR CHF 50.-)

BITTE GEBEN SIE DAZU BEI DER BESTELLUNG DIE AUFTRAGSNUMMER DER FARBGESTALTUNG AN.

# ANGABEN ZUR FARBGESTALTUNG UND OBJEKTBSCHREIBUNG

Auftrags-Nr. \_\_\_\_\_

Zutreffendes bitte ankreuzen

Verarbeiter/Unternehmer					
Firma:					
Geschäftsart:	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> GmbH	<input type="checkbox"/> Einzelfirma	<input type="checkbox"/> Kollektivgesellschaft	<input type="checkbox"/> _____
Adresse:					
PLZ/Ort:			Telefon:		
Kontaktperson:					

Objekt					
Gebäudetyp:	<input type="checkbox"/> EFH	<input type="checkbox"/> MFH	<input type="checkbox"/> Industrie- bau	<input type="checkbox"/> _____	
Fassadenseiten:	<input type="checkbox"/> Alle	<input type="checkbox"/> Ost	<input type="checkbox"/> West	<input type="checkbox"/> Süd	<input type="checkbox"/> Nord
Baujahr:					
Adresse:					
PLZ/Ort:			Telefon:		

Zustand der Fassade	
<input type="checkbox"/> Intakte, bestehende Beschichtung mit guter Haftung (mineralisch)	<input type="checkbox"/> Intakte, bestehende Beschichtung mit guter Haftung (Holzfassade)
<input type="checkbox"/> Ausgebleichte, bestehende Beschichtung mit guter Haftung (mineralisch)	<input type="checkbox"/> Ausgebleichte, bestehende Beschichtung mit guter Haftung (Holzfassade)
<input type="checkbox"/> Intakte, bestehende Beschichtung mit guter Haftung (Metallfassade)	<input type="checkbox"/> Bestehende Beschichtung mit Algen und Pilz befallen
<input type="checkbox"/> Ausgebleichte, bestehende Beschichtung mit guter Haftung (Metallfassade)	<input type="checkbox"/> * _____

\* Andere Fassadentypen oder Fassaden mit speziellen Schäden beschreiben (ggf. auf Beiblatt beschreiben)

# AUFBAUEMPFEHLUNG

Aufbauempfehlung A: Holzwerk Aussen	
<input type="checkbox"/> Bestehende Beschichtung teilw. abschleifen / total abschleifen (zutreffendes unterstreichen)	<input type="checkbox"/> Teilweise Holzimprägnierung streichen / vollflächig Holzimprägnierung streichen (zutreffendes unterstreichen)
<input type="checkbox"/> Teilweise mit Holzgrundierung weiss grundieren / vollflächig grundieren (zutreffendes unterstreichen)	<input type="checkbox"/> Wo nötig Risse und Löcher mit Rubaplast 2K-Holz-Spachtel spachteln
<input type="checkbox"/> Applikation von: Haftvorlack / Dolwacryl Haftvorlack / DocoPrim (zutreffendes unterstreichen)	<input type="checkbox"/> Deckbeschichtung mit PU Haftemaille / Synthosil / Synthosatin/ Syntholux (zutreffendes unterstreichen)
<input type="checkbox"/> Deckbeschichtung mit DocoFinish / Dolwa Satin WV / Dolwacryl Decklack / DXA 65 (zutreffendes unterstreichen)	<input type="checkbox"/> * _____

\* Andere Aufbauten

Aufbauempfehlung B: Metall Aussen	
<input type="checkbox"/> Bestehende Beschichtung teilw. abschleifen / total abschleifen (zutreffendes unterstreichen)	
<input type="checkbox"/> Teilweise 2K Docamin Grundierung streichen / vollflächig 2K Docamin Grundierung streichen (zutreffendes unterstreichen)	
<input type="checkbox"/> Deckbeschichtung mit DPU 250-50 / Durocal Decklack spritzen (zutreffendes unterstreichen)	
<input type="checkbox"/> Teilweise entrostet / vollflächig entrostet (zutreffendes unterstreichen)	
<input type="checkbox"/> * _____	

\* Andere Aufbauten

Aufbauempfehlung C: Mineralische Untergründe Aussen	
<input type="checkbox"/> Bestehende Beschichtung teilw. entfernen / total entfernen (zutreffendes unterstreichen)	<input type="checkbox"/> Gründliche Reinigung
<input type="checkbox"/> Algizid – Fungizid streichen	<input type="checkbox"/> Algen und Pilzbefall vollständig entfernen
<input type="checkbox"/> Deckbeschichtung mit Dolwa Mineral / Dolwasil AF / Dolwasil / Mattica Plus / Mattica DX / Dolwa Therm / City Perl / Adelite – Fassadenmattfarbe (zutreffendes unterstreichen)	<input type="checkbox"/> Dolwa Fix lösm. / Dolwa Fix WV / Dolwa Mineral Fixativ / Tiefgrund WV (zutreffendes unterstreichen)

# FARBTONVARIANTE ZUR FARBGESTALTUNG

Die Farbgestaltung beinhaltet drei verschiedene Farbvarianten.  
Notieren Sie bitte in den jeweiligen Feldern alle Informationen welche Ihre Farbtonauswahl (Farbkartentyp, Farbton-Nr., etc.) und deren Objektteile (Fassade, Fenster, etc.) betreffen.

Farbvariante 1

Farbvariante 2

Farbvariante 3

Zusätzliche Farbvariante

Name Fachberater Dold AG:

Datum/Visum Fachberater: