

# VALPAIN JUNGLE CROCODILE

Technique de conception décorative de 1ère qualité pour l'intérieur

## Description

**Domaines d'application** KIT JUNGLE CROCODILE: Pour obtenir l'effet CROCODILE LAQUÉ, ANTIQUE ou DORÉ, 2 kits JUNGLE permettant de décorer 3 ou 10 m<sup>2</sup> sont disponibles.

## Caractéristiques

<b>Propriétés</b>	<b>Degré de brillance:</b>	Satiné
	<b>Teintes:</b>	Teintes selon le catalogue Jungle
	<b>Nuançable:</b>	Par le système VALCLONE MIX. <u>Attention:</u> Les teintes peuvent varier de 20 à 30% par rapport au catalogue. L'empreinte de la teinte dépend également de la manière de l'application. C'est pourquoi nous conseillons l'application sur une surface continue par une seule personne et de la même manière.
	<b>Résistance:</b>	Après durcissement complet, on obtient la formation d'une pellicule transparente présentant une bonne résistance aux chocs et à l'abrasion.
	<b>Nettoyage:</b>	15 jours après l'application, la surface acquiert ses propriétés définitives. Elle devient donc transparente et résistante au lavage à l'eau et aux savons neutres courants.
	<b>Capacité de stockage:</b>	Conserver, également après utilisation, dans des seaux entamés à une température entre +5°C et +30°C.

## Support/Traitement

**Supports** Les peintures décoratives JUNGLE peuvent être appliquées sur plusieurs types de supports à condition, toutefois, qu'ils soient bien secs, dépourvus d'humidité, lisses et après traitement adéquat. Les vieilles peintures effritées et farineuses, toute trace de graisse et de rouille doivent être éliminées et laver avec du savon approprié. Si nécessaire, mastiquez la surface à décorer et procédez à l'application d'un fond adapté au type de support à peindre.

---

**Application**

Lorsque la couche de fond est sèche, appliquez les produits de la gamme JUNGLE comme suit:

1) PRIMER 700. (Rendement 0,080 l par m<sup>2</sup>). Appliquez une couche au rouleau de laine. Au bout de 4 heures à 20°C procédez comme indiqué au point 2.

2) Positionnez tous les MASCHERINE CC 7D (POCHOIRS) bien d'aplomb sur toute la surface à peindre en suivant les points de liaison entre chaque pochoir. Passez ensuite au point 3.

3) CC 525 (rendement 0,800 l par m<sup>2</sup>) à l'aide d'une taloche en inox, appliquez le moins uniformément possible une couche de produit d'environ 1 - 2 mm en réalisant des bandes d'environ 1 mètre de large. Repassez ensuite sur le produit CC 525 encore humide par petits coups de spatule rapprochés en formant un relief. Continuez à appliquer par bandes jusqu'à ce que le mur à décorer soit terminé. Une fois que l'application du produit CC 525 est terminée, retirez aussitôt les pochoirs et laissez sécher les surfaces pendant 6 heures à 20°C. Poncez ensuite avec du papier de verre pour lisser légèrement les grumeaux ou les reliefs excédents. Procédez ensuite à l'application spécifique selon l'effet CROCODILE désiré.

**CROCODILE LAQUÉ**

4) CC 228 à teinter, avant l'application, avec COLORI' ou avec le système colorimétrique VALCLONE. (Rendement 0,100 l par m<sup>2</sup>). Appliquez deux couches couvrantes au rouleau de laine ou au pistolet. Attendez 60 minutes environ à 20°C entre la première et la deuxième couche et 1 heure après l'application de la deuxième couche et passer au point 5.

5) CC 627 TRASPARENTE LUCIDO. (Rendement 0,090 l par m<sup>2</sup>). Appliquez une couche uniforme au rouleau de laine.

**CROCODILE ANTIQUE**

Après avoir effectué scrupuleusement les opérations des points 1, 2, 3, passez au point 6.

6) CC 228 à teinter, avant l'application, avec COLORI' ou avec le système colorimétrique VALCLONE. (Rendement 0,100 l par m<sup>2</sup>). Appliquez une couche au rouleau de laine. Passez ensuite l'éponge PV 92 en frottant et en décrivant des cercles par dessus le produit CC 228 à demi-sec en essayant d'enlever partiellement de la couleur aux endroits plus en relief. En cours d'utilisation, il faut souvent rincer l'éponge PV 92 à l'eau et bien l'essorer avant de la passer sur le produit CC 228 pour créer ces nuances claires obscures propres à la peau de crocodile effet antique. Il est toujours possible de retoucher avec du CC 228 et ensuite frotter avec une éponge PV 92 pour uniformiser l'effet. Au bout de 2 heures à 20°C passez au point 7.

7) CC 627 TRASPARENTE LUCIDO. (Rendement 0,090 l par m<sup>2</sup>). Appliquez une couche uniforme au rouleau de laine.

**CROCODILE DORÉ**

Après avoir effectué scrupuleusement les opérations des points 1, 2, 3, 6 et 7, passez ensuite au point 8.

8) CC 229 ORO. (Rendement 0,060 l par m<sup>2</sup>). Appliquez une couche avec le rouleau pour que le produit pénètre bien dans les interstices. Ensuite, avec l'éponge PV 92 mouillée mais bien essorée, frottez en décrivant des cercles pour éliminer le produit CC 229 des parties en relief, de manière à ce que le doré reste sur le bord des écailles. Ainsi, une fois le travail terminé, il n'y aura d'effet doré que sur les bords tandis que sur les parties lisses l'effet ne sera que très léger.

---

Nettoyage des outils	Nettoyer immédiatement après utilisation les outils avec de l'eau.
Températures d'application	Ne pas appliquer à une température de l'air, de l'objet et de séchage inférieure à +5°C et supérieure à +30°C. Ne pas travailler sur des supports chauffés.
Rendement	Les 2 kits JUNGLE disponibles suffisent pour une surface de respectivement 3 et 10 m <sup>2</sup> .
Dilution	Toutes les peintures de décoration JUNGLE sont prêtes à l'emploi et doivent être mélangées soigneusement avant ou durant l'utilisation.

## Indication

**Mesures de sécurité** Pour de plus amples informations, voir la feuille appropriée de données de sécurité.

**Important** Evitez le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Les outils ne doivent pas être nettoyés dans les cours d'eau, les évacuations, etc.

Les renseignements fournis, d'après les résultats de nos expériences, sont précis et exacts. Les conditions d'utilisation échappant toutefois à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis. Tous les produits nécessaires à la réalisation des effets JUNGLE exigent une certaine maîtrise d'application. Il est donc important de faire effectuer le travail, du début à la fin, par une même personne. Il est, en outre, absolument nécessaire de consulter et de suivre à la lettre les consignes d'application prévues pour chaque effet de la gamme JUNGLE. Les teintes peuvent varier, par rapport au catalogue, de 20 à 30 % tout comme d'ailleurs d'un lot à l'autre. Nous conseillons, par conséquent, d'effectuer un essai sur une petite surface avant d'exécuter les travaux. Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas de différence entre un lot et l'autre ou en cas d'illisibilité de leur étiquette. Au cas où ces lots seraient différents et pour éviter des différences de couleur une fois l'application terminée, mélanger le tout dans un grand bidon avant de commencer à peindre.

**Avant leur positionnement, contrôlez bien les pochoirs fournis dans le JUNGLE KIT. Vérifiez surtout leur quantité et leur état pour obtenir l'effet décoratif souhaité.**

Les indications figurant dans cette fiche technique correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Les conditions dans lesquelles travaille l'utilisateur ne nous sont toutefois pas connues et échappent à notre contrôle. La diversité des possibilités d'utilisation et de mise en œuvre nous oblige donc à décliner toute responsabilité. Sans approbation donnée par écrit, ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles décrites. L'utilisateur est responsable de l'observation de toutes les dispositions de la loi en la matière. Lors de nouvelles éditions, les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Distribution exclusive en Suisse auprès de Dold SA.



Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur [www.dold.ch](http://www.dold.ch) – ou contactez notre centre de support technique au +41 044 877 48 48.

Fiche technique n° 598  
Etablie en: Mars 2012 / Version (0)

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen  
Téléphone +41 (0)44 877 48 48  
Téléfax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch) | [info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)