

VALPAIN KLONDIKE LIGHT

Pregiato rivestimento per pareti interne con effetto metallico anticato

Descrizione

Campi d'impiego

Pittura moderna, di classe, a base di acqua per ambienti interni. È adatta per i più svariati fondi e, date le singolari tonalità e sfumature, è ideale per gli ambienti moderni adibiti ad uso abitativo. Contiene particelle metalliche, attraverso le quali crea un effetto dorato e argentato e al tempo stesso vellutato. Il risultato è perfetto: le pareti con effetto metallico acquistano un aspetto oltremodo moderno. KLONDIKE LIGHT è un prodotto di alta qualità, traspirante e sovraverniciabile con qualsiasi pittura a base di acqua.

Caratteristiche

Proprietà

- Peso specifico:** 1.020 ± 30 g/l a 20°C
- Aspetto:** satinato
- Tinta:** v. cartella colori
- Messa in tinta:** in base alla cartella colori VALPAIN KLONDIKE, utilizzando il sistema tintometrico VALCLONE. Con l'aggiunta di additivi dorati e argentati sono possibili altre tinte.
- Nota: per mantenere inalterate le dimensioni dei pigmenti ad effetto, la tinta selezionata utilizzando il sistema tintometrico VALCLONE deve essere mescolata con cautela con un bastoncino in legno. Verificare le tinte prima della lavorazione.
- N.B.: la tinta può differire del 20-30% rispetto alla cartella colori. Inoltre, l'effetto della tinta dipende anche dal tipo di applicazione. È pertanto consigliabile che l'applicazione della pittura su superfici vicine e/o collocate nel medesimo campo visivo venga eseguita da una sola persona, che utilizzi sempre la stessa tecnica applicativa. Osservare quanto riportato nel foglio BFS n. 25.
- Magazzinaggio:** al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle entro breve tempo. Le confezioni sigillate e non messe in tinta possono essere conservate per almeno 24 mesi.

Fondo/Lavorazione

Fondi	In conformità ai requisiti generalmente richiesti, il fondo dev'essere asciutto (max. 3% di umidità), pulito, privo di polvere e solidificato. Eventualmente, rimuovere i fondi poco aderenti.	
Pulizia degli attrezzi di lavoro	Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso, se il prodotto è ancora umido. Pulire meccanicamente se il prodotto è già asciutto.	
Resa	Circa 5-6 m ² in funzione della struttura e del potere assorbente e/o della tecnica applicativa. A seconda delle superfici da trattare, sono possibili divergenze appurabili tuttavia a priori eseguendo dei test preliminari.	
Essiccazione	in superficie sovraverniciabile in profondità	2 ore a 20°C 5-6 ore a 20°C 24 ore a 20°C
Configurazione strutturale consigliata	Nuova opera in muratura: come mano di fondo, applicare il Primer 1000. Dopo 6 ore a 20°C, applicare Klondike Light.	

Indicazioni

Avvertenze sui rischi	Per ulteriori avvertenze, consultare la relativa scheda di sicurezza.
Importante	La temperatura di applicazione dev'essere compresa tra +5°C e +30°C; non utilizzare al sole e se c'è vento.

I dati di questa scheda rispondono alle nostre conoscenze attuali. Le specifiche condizioni di lavoro dell'utilizzatore esulano dalle nostre conoscenze e dal nostro controllo. In ragione delle molteplici possibilità di utilizzo e di applicazione si escludono carattere vincolante e responsabilità. Il prodotto non può essere usato per scopi diversi da quelli descritti senza previa autorizzazione scritta. L'utilizzatore è responsabile del rispetto di tutte le necessarie disposizioni legislative. Con le edizioni successive, le schede precedenti perdono di validità.

Distribuzione esclusiva in Svizzera da parte di Dold AG.



Lacke und Farben

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefono +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare il sito www.dold.ch – o chiamare il centro assistenza tecnica al numero +41 044 877 48 48.

Scheda tecnica n° 596

Redazione: Marzo 2012 / Versione (0) 03/12