

AI DO GEWEBE

Scheda tecnica Versione

(1.0) 02/26

La rete di armatura con AI DO Gewebe rappresenta una possibile variante applicativa in fase di applicazione del sistema AI DO. In questa variante il tessuto AI DO viene posato nell'AI DO Spachtel (stucco).

Descrizione

Campi d'impiego

Caratteristiche

Materiale	Fibre in vetro, seta di vetro 68 tex
Larghezza del rotolo	1 m
Resistenza alla rottura	Min. longitudinale 180 N / 5 cm Min. trasversale 150 N / 5 cm
Lunghezza del rotolo	100 m
Peso pezzo finito	62 g/m ²

Fondo / Applicazione

Fondi	Il fondo deve essere privo di ruggine, grasso, olio nonché pulito e asciutto conformemente ai requisiti generalmente richiesti. A seconda del fondo occorrono mani di fondo o pretrattamenti idonei. Se necessario, eseguire un'operazione di lisciatura del fondo (fondo Q3).
Applicazione	Applicare lo stucco AI DO. Inserire AI DO® Gewebe nello stucco bagnato. Nelle giunzioni sovrapporre i teli per min. 5 cm. Esercitare pressione con una cazzuola per lisciare. Lisciare quindi la superficie. Spessore massimo dello strato 3 mm.
Essiccazione	Ritoccabile Dopo ca. 24 ore Le séchage dépend de l'humidité relative de l'air, de la température de l'air et de l'objet et de l'épaisseur de couche. Les données déterminées correspondent aux conditions normalisées de 20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %.

Avvertenze

Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).
Importante	Utilizzando la variante con rete di armatura con AI DO® Gewebe si ottiene una superficie ancora "più liscia" del rivestimento AI DO®. In particolare utilizzando la rete di armatura con AI DO® Gewebe non deve essere applicato il tessuto non tessuto AI DO® Vlies. Per l'applicazione di AI DO® Vlies sono richieste capacità spiccate e conoscenze nel mestiere di tappeziere. Queste qualità non sono necessarie nell'applicazione di AI DO® con rete di armatura con AI DO® Gewebe.

Qualità e ambiente

swiss  quality

Dold AG fu fondata il 01° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.



Fabbrica svizzera di colori e pitture certificata ai sensi della ISO 9001 / 14001 e 45001. Dold AG è una delle poche aziende produttrici di pitture e vernici certificata non solo per la gestione della qualità, ma anche per il proprio impegno ambientale, nonché per i processi di sicurezza del lavoro e di tutela della salute. Queste certificazioni rappresentano per Dold AG una chiara dichiarazione di impegno rispetto a tutti gli operatori interni ed esterni.



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.

Le informazioni di cui sopra possono essere solo un consiglio generale. Le condizioni di lavoro al di fuori del nostro controllo e la varietà dei diversi substrati escludono qualsiasi rivendicazione basata su queste informazioni. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire i propri test. La garanzia può essere data solo per la qualità costantemente elevata dei nostri prodotti. Tutte le edizioni precedenti di questa scheda tecnica non sono più valide.