

DOCO PUR FILLER 4000

Fiche technique Version

(1.2) 05/26

Description

Domaines d'utilisation

Caractéristiques

Propriétés	Viscosité à la livraison	DIN 6 mm 60 - 80 s
	Densité	Env. 1.37 kg/l
	Proportion de mélange	4 : 1 avec DOCO PUR Hardener 4000 Mélanger mécaniquement le composant durcisseur
	Degré de brillance	Satiné mat
	Durée de stockage	18 mois
	Température d'application	Température optimale de mise en œuvre 18 - 28 °C Humidité idéale pour l'application 40 - 60 % h.r. Humidité maximale pour le séchage 80 % h.r.

Support / traitement

Application		Pression du matériau (bar)	Pression d'atomisation (bar)	Buse (mm)
	Air comprimé (pistolet à godet)	Ca. 3	–	≥ 1,6 mm
	Air comprimé (pompe à membrane)	2.5 – 3.5	3.0 – 3.5	0.8
	Airmix	80 – 120	–	0.23
Dilution		Viscosité (s)	Ajout (%)	Diluant
	Air comprimé (pistolet à godet)	30 – 40 s DIN 4 mm / 20°C	–	–
	Air comprimé (pompe à membrane)	30 – 35 s DIN 4 mm / 20°C	–	VE-Wasser bzw. Trinkwasserqualität
	Airmix	40 – 50 s DIN 4 mm / 20°C	–	VE-Wasser bzw. Trinkwasserqualität
Séchage	Séchage forcé			
	Conditions d'aération		Ca. 30 Min / 20 °C	
	Conditions de séchage		Ca. 3 h / 40 °C	
	Séchage à 20°C			
	Sec comme la poussière		Ca. 90 Min	
	Sec au toucher		Ca. 8 h	

Structure

Rendement

Nettoyage des outils

Laver immédiatement et soigneusement avec DOCO PUR Thinner 9100 ou un produit similaire.

Qualité et environnement

swiss  quality

Dold AG a été fondée le 1^{er} août 1921 par Hans Dold à Wallisellen. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise Dold se trouve au même endroit et est l'un des principaux fabricants de peintures et de vernis. Fabricant de peintures en Suisse. C'est à Wallisellen que Dold AG développe et produit ses produits innovants. Gamme de peintures et de vernis pour les peintres en bâtiment ainsi que pour les clients industriels.



Usine suisse de peintures et vernis certifiée ISO 9001 / 14001 / 45001. Dold AG est l'une des rares usines de peintures et de vernis qui ne se contente pas de la gestion de la qualité, mais aussi son système de gestion de l'environnement, ainsi que les processus de sécurité au travail et d'hygiène. Ont été certifiées en matière de protection de la santé. Ces certifications représentent pour Dold AG un engagement clair engagement envers toutes ses parties prenantes.



Les produits respectueux de l'environnement sont une préoccupation pour DOLD. La fondation PME Clima confirme à Dold AG sa contribution à la protection volontaire du climat. Pour cette cause, DOLD verse toutes les émissions directes de CO₂ sous forme d'électricité, de chauffage et de mobilité à un projet compensées par un projet de reforestation en Uruguay. C'est une contribution à long terme à la protection du climat et à l'environnement.

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de supports différents excluent toute revendication à partir de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche technique perdent ainsi leur validité.