

DOLWA-CELL PLUS 130

Cellulose pré-enduite pour les revêtements muraux

Fiche technique Version

(1.0) 02/26

Le non-tissé en cellulose pré-enduite Dolwa-Cell Plus 130 est un revêtement mural résistant composé de fibres spéciales de cellulose et de textile.

Description

Domaines d'utilisation Dolwa-Cell Plus 130 peut être utilisé sur tous les supports pouvant être tapissés à l'intérieur, sur les murs et les plafonds.

Caractéristiques

Matériau	Polaire de cellulose vorpigmentiertes
Largeur de rouleau	1 m
Consommation de colle	170 g/m ²
Longueur de rouleau	50 m
Poids unitaire usiné	Environ 130 g/m ²

Support / traitement

Supports Le support doit être exempt de rouille, de graisse et d'huile, propre et sec, conformément aux exigences habituelles. Enlever les anciens papiers peints et les peintures non adhérentes. Selon le type de support, il convient d'utiliser des prétraitements, des apprêts appropriés. Si nécessaire, effectuer un lissage du support.

Application Dolwa-Cell Plus 130 peut être appliqué en technique de collage mural ou à l'aide d'un appareil à tapisser avec la colle Dolwa-Tex. Lors de l'application de la colle, veiller à la bonne quantité et à une répartition régulière. Il est recommandé de procéder à un échantillonnage de la force d'adhérence sur l'objet. Le cas échéant, appliquer une couche de finition appropriée.

Séchage **Recouvrable** Après env. 24 heures
Le séchage dépend de l'humidité relative de l'air, de la température de l'air et de l'objet et de l'épaisseur de couche. Les données déterminées correspondent aux conditions normalisées de 20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %.

Remarques

Mesures de sécurité Pour de plus amples informations, voir la fiche de données de sécurité de l'UE correspondante.

Autres remarques Il convient de respecter les directives ASEPP et BFS.

Qualité et environnement

swiss  quality

Dold AG a été fondée le 1er août 1921 par Hans Dold à Wallisellen. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise Dold se trouve au même endroit et est l'un des principaux fabricants de peintures et de vernis. Fabricant de peintures en Suisse. C'est à Wallisellen que Dold AG développe et produit ses produits innovants. Gamme de peintures et de vernis pour les peintres en bâtiment ainsi que pour les clients industriels.



Usine suisse de peintures et vernis certifiée ISO 9001 / 14001 / 45001. Dold AG est l'une des rares usines de peintures et de vernis qui ne se contente pas de la gestion de la qualité, mais aussi son système de gestion de l'environnement, ainsi que les processus de sécurité au travail et d'hygiène. Ont été certifiées en matière de protection de la santé. Ces certifications représentent pour Dold AG un engagement clair engagement envers toutes ses parties prenantes.



Les produits respectueux de l'environnement sont une préoccupation pour DOLD. La fondation PME Clima confirme à Dold AG sa contribution à la protection volontaire du climat. Pour cette cause, DOLD verse toutes les émissions directes de CO2 sous forme d'électricité, de chauffage et de mobilité à un projet compensées par un projet de reforestation en Uruguay. C'est une contribution à long terme à la protection du climat et à l'environnement.

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de supports différents excluent toute revendication à partir de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche technique perdent ainsi leur validité.