

# DOLWA-CELL PLUS 130

Cellulosa pre-rivestita per rivestimenti murali

Scheda tecnica Versione

(1.0) 02/26

Il vello di cellulosa pre-rivestito Dolwa-Cell Plus 130 è un rivestimento murale resistente realizzato con speciali fibre di cellulosa e fibre tessili.

## Descrizione

**Campi d'impiego** Dolwa-Cell Plus 130 può essere utilizzato su tutte le superfici che possono essere tappezzate in interni, su pareti e soffitti.

## Caratteristiche

<b>Materiale</b>	Pile di cellulosa vorpigmentiertes
<b>Larghezza del rotolo</b>	1 m
<b>Utilizzo di sostanze adesive</b>	170 g/m <sup>2</sup>
<b>Lunghezza del rotolo</b>	50 m
<b>Peso pezzo finito</b>	Circa 130 g/m <sup>2</sup>

## Fondo / Applicazione

**Fondi** Il supporto deve essere privo di ruggine, grasso e olio, pulito e asciutto, secondo i requisiti abituali. Rimuovere la vecchia carta da parati e le pitture non aderenti. A seconda del tipo di supporto, è necessario utilizzare pretrattamenti e primer adeguati. Se necessario, lisciare il supporto.

### Applicazione

Dolwa-Cell Plus 130 può essere applicato come adesivo murale o utilizzando una macchina per carta da parati con l'adesivo Dolwa-Tex. Quando si applica l'adesivo, assicurarsi di utilizzare la quantità corretta e di distribuirla in modo uniforme. Si consiglia di testare la forza dell'adesivo sull'oggetto. Se necessario, applicare uno strato di finitura adeguato.

### Essiccazione

**Ritoccabile** Dopo ca. 24 ore  
L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.

## Avvertenze

**Avvertenze sui rischi** Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.

Ulteriori avvertenze

Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS  
(Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).

## Qualità e ambiente

swiss  quality

Dold AG fu fondata il 01° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.



Fabbrica svizzera di colori e pitture certificata ai sensi della ISO 9001 / 14001 e 45001. Dold AG è una delle poche aziende produttrici di pitture e vernici certificata non solo per la gestione della qualità, ma anche per il proprio impegno ambientale, nonché per i processi di sicurezza del lavoro e di tutela della salute. Queste certificazioni rappresentano per Dold AG una chiara dichiarazione di impegno rispetto a tutti gli operatori interni ed esterni.



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.

Le informazioni di cui sopra possono essere solo un consiglio generale. Le condizioni di lavoro al di fuori del nostro controllo e la varietà dei diversi substrati escludono qualsiasi rivendicazione basata su queste informazioni. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire i propri test. La garanzia può essere data solo per la qualità costantemente elevata dei nostri prodotti. Tutte le edizioni precedenti di questa scheda tecnica non sono più valide.