

DOLWA-TEX MAGNETVLIES

Tessuto non tessuto magnetico innovativo

Scheda tecnica Versione

(1.0) 02/26

- Superfici di presentazione non riconoscibili, magnetiche, in ogni formato, senza fori o nastri adesivi
- Nessuna differenza in fatto di colore e qualità rispetto al restante ambiente
- Applicabile molto più rapidamente rispetto alle pitture magnetiche comunemente in commercio
- Applicazione pulita e semplice
- L'utilizzo di telefonini e la ricezione WLAN non sono limitati in alcun modo, non conduttivo
- Certificato Oeko-Tex, difficilmente infiammabile (B-s1, d0) e aperto alla diffusione

Descrizione

Campi d'impiego Tessuto non tessuto per un'alternativa strutturale in fase di applicazione del rivestimento FlipchArt. Viene applicato immediatamente prima della vernice FlipchArt a 2 componenti diluibile in acqua. Il tessuto non tessuto non esercita un'azione schermante e quindi non interferisce con reti telefoniche cellulari o wi-fi.

Caratteristiche

Materiale	Tessuto non tessuto in fibre di vetro con rivestimento metallico sul lato posteriore
Larghezza del rotolo	0.95 m
Utilizzo di sostanze adesive	250 g/m ²
Lunghezza del rotolo	2.6 m, 5.2 m o 10.4 m
Peso pezzo finito	1'540 g/m ² ± 15 % (DIN EN 12127)

Fondo / Applicazione

Fondi Il fondo deve essere privo di ruggine, grasso, olio nonché pulito e asciutto conformemente ai requisiti generalmente richiesti. A seconda del fondo occorrono mani di fondo o pretrattamenti idonei. Se necessario, eseguire un'operazione di lisciatura del fondo (fondo Q3).

Applicazione	Servendosi di un rullo per vernice, passare Dolwa-Tex non diluito sulla parete (prevedendo l'applicazione successiva di 1-2 teli), quindi, con una spatola per carta da parati, applicare Dolwa-Tex Magnetvlies su tutta la superficie della parete esercitando una pressione sufficiente ed evitare così la formazione di bolle. I teli, nella zona di cucitura, devono toccarsi. Facendo attenzione, spingere i residui verso gli angoli ed eliminarli utilizzando un taglierino affilato lungo una spatola per carta da parati o un taglierino. Se l'altezza della parete supera i 2,3 m, aggiungere 10-15% di Ovalit TM. Se i teli vengono incollati in senso orizzontale, aggiungere 20-25% di Ovalit TM.
Essiccazione	Ritoccabile Dopo ca. 24 ore L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.

Avvertenze

Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.
Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASI PG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).
Importante	<ul style="list-style-type: none">▪ Applicare Dolwa-Tex Magnetvlies sempre in direzione di avvolgimento del rullo e non piegare o svolgere mai in direzione contraria evitando di sollecitare il materiale con piegature.▪ I magneti possono essere utilizzati solo dopo la completa essiccazione (circa 48 ore).▪ Per garantire un incollaggio duraturo, consigliamo di utilizzare la colla "Dolwa-Tex Kleber".▪ La forza adesiva della colla al silicato "Dolwa-Tex Silikatkleber" non è sufficiente per il tessuto non tessuto magnetico.▪ Non incollare in nessun caso il prodotto in direzione opposta o sul lato rovesciato. Considerare la marcatura di orientamento sulla parte posteriore. La distanza tra due marcature in stato incollato dev'essere sempre pari a 1 m.▪ Rimuovere subito con un panno o una spugna la colla presente sul lato in vista.▪ Le fibre in vetro possono causare irritazioni agli strati superiori della cute negli individui sensibili.▪ Durante il processo di produzione possono verificarsi irregolarità riconoscibili a occhio nudo della struttura superficiale.

Qualità e ambiente

swiss  quality

Dold AG fu fondata il 01° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.



Fabbrica svizzera di colori e pitture certificata ai sensi della ISO 9001 / 14001 e 45001. Dold AG è una delle poche aziende produttrici di pitture e vernici certificata non solo per la gestione della qualità, ma anche per il proprio impegno ambientale, nonché per i processi di sicurezza del lavoro e di tutela della salute. Queste certificazioni rappresentano per Dold AG una chiara dichiarazione di impegno rispetto a tutti gli operatori interni ed esterni.



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboschimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.

Le informazioni di cui sopra possono essere solo un consiglio generale. Le condizioni di lavoro al di fuori del nostro controllo e la varietà dei diversi substrati escludono qualsiasi rivendicazione basata su queste informazioni. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire i propri test. La garanzia può essere data solo per la qualità costantemente elevata dei nostri prodotti. Tutte le edizioni precedenti di questa scheda tecnica non sono più valide.