

EK-FILLER WV

Einkomponentiger Spritzfüller, wässrig, für innen

Technical information Version

(1.0) 02/26



swiss  quality

Wasserverdünnbarer, geruchsarmer Spritzfüller mit ausgezeichneter Füllkraft. Zeichnet sich als Grund- und Zwischenbeschichtung mit hervorragender Schleifbarkeit und Überlackierbarkeit aus.

Beschreibung

Areas of application EK-Filler WV wirkt isolierend gegen viele Holzinhaltstoffe, sowie Nikotin-, Teer- und Wasserflecken. Im "Nass in Nass-Spritzverfahren" können hohe Schichtdicken bis max. 400 µm rissfrei appliziert werden. Kleine, einzelne Unebenheiten im Untergrund können mit unverdünntem EK-Filler WV gespachtelt werden. EK-Filler WV dient als Basis für füllkräftige Lackierungen im holzbearbeitenden Industrie- und Malerbereich. Zur Beschichtung von Türen, Schränken, Möbeln usw. aus Holz oder Holzwerkstoffen.

Core data

Properties	Delivery viscosity	Pasty (stir well before use)
	Density	Approx. 1.37 kg/l
	Solid state	Ca. 57% Weiss
	Gloss level	Matt
	Shades (stock shades)	White
	Tintable	Nicht abtönbar mit DoldColorSystem, Handabtönungen bis max. 3% mit geeigneten Universalabtönpasten möglich
	Storage life	Store in tightly closed original container for 1 year at 5 - 25°C.
	Processing temperature	Do not process below + 5°C (object temperature), ideal temperature range 15 - 22°C.
		Protect from direct sunlight.
	MINERGIE-ECO®	Eco 2
	Environmental label	B
	EU-Decopaint	2004/42/IIA(d)130(2010)<10
	Highlight	Ausgezeichnete Füllkraft

Substrate / Processing

Substrates	Holz, Holzwerkstoffe, roh oder grundiert. Die Holzfeuchte darf maximal 14 % betragen. Metalle, Kunststoffe entsprechend grundiert. Alle Untergründe müssen geschliffen bzw. entsprechend grundiert werden.	
Application	Airless spraying Spritzen (0 - 5 % mit Wasser)	
Drying	Dust-dry (TG1) Reworkable Fully dried Überarbeitbar - wässrige Produkte: nach ca. 4 Stunden - lösemittelhaltige Produkte: nach ca. 6 Stunden	After approx. 1 hours After approx. 4 - 6 hours After approx. 12 hours
Coverage	2 – 4 m ² /kg Der Verbrauch ist von der Applikationsart, der Struktur des Untergrundes und der erzielten Schichtdicke abhängig. Die angegebenen Werte sind Durchschnittszahlen aus der Praxis.	
Tool cleaning	Immediately wash out thoroughly with water, possibly with soft soap. Remove dried layers with nitro thinner.	

Information

Hazard warnings	For further information see the corresponding EU safety data sheet.
Further information	The SMGV information sheets and the FSO guidelines must be observed.
Important	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wir empfehlen bei Bauteilen wie z.B. Türen, Zargen etc. vorgängig Musterflächen anzulegen. Geringe Abweichungen im Farbton, Glanz und Oberflächenbild sind hierbei unvermeidbar (siehe auch BFS 25). ▪ Brillant- und Intensivfarbtöne (im Bereich Gelb, Orange, Rot etc.) besitzen pigmentbedingt ein geringeres Deckvermögen. Wir empfehlen in abgestimmten Grundfarbtönen volldeckend vorzustreichen. ▪ Bei intensiven und dunkeln Farbtönen kann bei mechanischer Beanspruchung ein Pigmentabrieb an der Anstrichoberfläche entstehen. Dieses entspricht bei Seidenmatt-Lackfarben dem Stand der Technik und ist nicht zu beanstanden.

Quality and environment

ecobau

The evaluation of paints and varnishes according to the MINERGIE-ECO® standard is based on the environmental label of the Stiftung Farbe Schweiz. Dold AG declares all products on the basis of the environmental label and offers solutions and products for all applications that comply with the MINERGIE-ECO® standard.



With the environmental label, coating materials can be identified in a transparent and clear scheme according to environmental and health protection criteria, as well as suitability for use. The environmental label creates transparency for the builder, architect, planner and client. All products of Dold AG are classified in the category A to G.

swiss  quality

Dold AG was founded on August 01, 1921 by Hans Dold in Wallisellen. Until Dold is still located at the same site and is one of the leading paint and varnish manufacturers in paint manufacturers in Switzerland. In Wallisellen, Dold AG develops and manufactures its innovative range of paints and varnishes for the construction painter as well as for industrial customers.



Swiss paint and varnish factory certified according to ISO 9001 / 14001 / 45001. Dold AG is one of the few one of the few paint and varnish factories which not only has its quality management, management, but also its environmental management system, as well as the occupational safety and health protection processes have been certified. These certifications are a clear commitment for Dold AG towards all its commitment to all its stakeholders.



Environmentally friendly products are a concern for DOLD. The foundation KMU Klima confirms Dold AG's contribution to voluntary climate protection. For this concern all direct emissions of CO2 in form of electricity, heating and mobility are compensated by DOLD to a reforestation project in Uruguay. This is a long-term contribution to climate protection and for the sake of the environment.

The above information is for general guidance only. The working conditions beyond our control and the large number of different substrates mean that no claims can be made on the basis of this information. In case of doubt, we recommend that you carry out sufficient tests yourself. A guarantee can only be given for the consistently high quality of our products. All previous editions of this data sheet hereby lose their validity.