

HAFTVORLACK PLUS

Vernice per fondo adesiva a essiccazione rapida, con solventi, per interni e, in taluni casi, per esterni

Scheda tecnica Versione

(1.0) 02/26



swiss  quality

Vernice per fondo adesiva a essiccazione rapida a base di resina alchidica modificata con poliuretano. Haftvorlack Plus possiede qualità eccellenti di applicazione e scorrimento ed, inoltre, aderisce perfettamente su fondi e vecchi strati. Può essere carteggiata rapidamente in quanto asciuga in poco tempo e, grazie a ciò, consente di lavorare speditamente.

Descrizione

Campi d'impiego Da utilizzare come vernice per fondo adesiva in ambienti interni per finestre, porte, armadi ecc. Essicca rapidamente e, grazie a ciò, è possibile eseguire rapidamente ulteriori applicazioni. Utilizzare in ambienti esterni solo su legno con ottima stabilità dimensionale, protetto dagli influssi atmosferici.

Caratteristiche

| | | |
|------------------|------------------------------------|--|
| Proprietà | Viscosità alla consegna | Pastoso (agitare bene prima dell'uso) |
| | Densità | Ca. 1.49 kg/l |
| | Corpi solidi | Contenuto corpo solido ca. 72 % (bianco) |
| | Brillantezza | Opaco opaco |
| | Punto di infiammabilità | 47 °C |
| | Tinte (Colori di stock) | Bianco |
| | Sfumabile | Tinteggiabile con DoldColorSystem, messo in tinta autonoma possibile fino al max. 3% con adeguate paste universali |
| | Conservabilità | 1 anno nelle confezioni originali ben chiuse a 5 - 25°C. |
| | Temperatura di applicazione | Non lavorare al di sotto di + 5°C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 - 22°C. |
| | Aderenza | Gt 0-1 (DIN EN ISO 2409) |
| | Etichetta ambientale | F |
| | Proprietà principale | Vernice per fondo adesiva a essiccazione rapida |

Fondo / Applicazione

Fondi Il fondo deve essere privo di ruggine, grasso, olio e impurità nonché pulito e asciutto, conformemente ai requisiti generalmente richiesti. A seconda del fondo (metallo, legno, plastica) occorrono pretrattamenti o mani di fondo idonei.

| | |
|------------------------|---|
| Applicazione | Con pennello e rullo Subito applicabile a pennello e rullo, diluibile con diluente universale (0-5%) Spruzzatura airless Diluibile con diluente universale (0-10%) |
| Essiccazione | Polvere secca (TG1) Dopo ca. 0.5 ore Ritoccabile Dopo ca. 4 - 5 ore Completamente asciutto Dopo ca. 7 giorni L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria. |
| Resa | 8 – 10 m ² /kg 10 – 15 m ² /l Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza. |
| Pulizia degli utensili | Sciogliere subito a fondo con diluente (ad es. al nitro o universale). |

Avvertenze

| | |
|-----------------------|--|
| Avvertenze sui rischi | Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE. |
| Ulteriori avvertenze | Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni). |
| Importante | Prima dell'applicazione su elementi costruttivi come ad es. porte o telai, si consiglia di eseguire diversi test preliminari. |

Qualità e ambiente



ColorSystem è concepito come sistema di miscelazione del colore. Esso permette di ridurre i costi di tenuta di magazzino e ottenere la necessaria flessibilità nella fornitura. I concentrati di colori ColorSystem sono paste colorate universali contenenti pigmenti pregiati per la realizzazione di RAL, NCS, IGP e molte altre tinte nel DOLD ColorSystem.



Con l'etichetta ambientale i materiali di rivestimento sono classificati in uno schema generale e trasparente secondo i criteri della tutela della salute e dell'ambiente nonché dell'usabilità. L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutti i prodotti di Dold AG sono classificati nelle categorie da A a G.



Dold AG fu fondata il 01° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.



Fabbrica svizzera di colori e pitture certificata ai sensi della ISO 9001 / 14001 e 45001. Dold AG è una delle poche aziende produttrici di pitture e vernici certificata non solo per la gestione della qualità, ma anche per il proprio impegno ambientale, nonché per i processi di sicurezza del lavoro e di tutela della salute. Queste certificazioni rappresentano per Dold AG una chiara dichiarazione di impegno rispetto a tutti gli operatori interni ed esterni.



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO₂ in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.

Le informazioni di cui sopra possono essere solo un consiglio generale. Le condizioni di lavoro al di fuori del nostro controllo e la varietà dei diversi substrati escludono qualsiasi rivendicazione basata su queste informazioni. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire i propri test. La garanzia può essere data solo per la qualità costantemente elevata dei nostri prodotti. Tutte le edizioni precedenti di questa scheda tecnica non sono più valide.