

# HOLZGRUNDIERUNG

Weisse Holzgrundierung zum Tauchen und Streichen,  
lösemittelhaltig, für aussen

Technische Information Version  
(1.0) 02/26



swiss  quality

Dold Holzgrundierung ist eine nach modernsten Erkenntnissen aufgebaute Holzgrundierung mit ausgeprägter Tiefenwirkung und "ventilierenden" Eigenschaften. Sie lässt sich streichen, tauchen und fluten. Sie ist mit Filmschutz für algen- und pilzgefährdete Flächen ausgestattet.

## Beschreibung

**Anwendungsbereiche** Baumalerei, Fensterfabrikation, Holzindustrie. Regulierung des Feuchtigkeitshaushaltes, gute Haftvermittlung für die weiteren Anstrichschichten. Wird eingesetzt für Fenster, Türen, Rahmen, Rollläden, Jalousien, Holzkonstruktionen der Vorfabrikation usw. Auch abgelagte, trockene Holzobjekte werden damit rationell tauchgrundiert oder geflutet.

## Kenndaten

<b>Eigenschaften</b>	<b>Lieferviskosität</b>	Pastös (vor Gebrauch gut aufrühren)
	<b>Dichte</b>	Ca. 1.34 kg/l
	<b>Festkörper</b>	Ca. 70 % (Weiss)
	<b>Glanzgrad</b>	Matt
	<b>Flammpunkt</b>	36 °C
	<b>Lagerfarbtöne</b>	Weiss
	<b>Abtönbar</b>	Nicht abtönbar mit DoldColorSystem, Handabtönungen bis max. 3 % mit geeigneten Universalabtönpasten möglich
	<b>Lagerfähigkeit</b>	Im gut verschlossenen Originalgebinde 1 Jahr, bei 5 - 25°C lagern.
	<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter + 5°C (Objekttemperatur) verarbeiten, idealer Temperaturbereich 15 - 22°C.  Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
	<b>Haftfestigkeit</b>	Gt 0-1 (DIN EN ISO 2409)
	<b>Umweltetikette</b>	F
	<b>Highlight</b>	Ausgezeichnete Tiefenwirkung und ventilierende Eigenschaften

## Untergrund / Verarbeitung

**Untergründe** Der Untergrund muss den üblichen Anforderungen entsprechend sauber und trocken sein. Die Holzfeuchtigkeit darf maximal 15% betragen.

Applikation	<p><b>Streichen und Rollen</b>          Streich- und rollfertig, 0 - 5% mit Streichverdünner verdünnbar.          Fluten &amp; Tauchen, 10 - 25% mit Universalverdünner verdünnbar.          (Tauchbäder bei Nichtgebrauch schliessend abdecken und periodisch aufrühren).</p>
Trocknung	<p><b>Staubtrocken (TG1)</b>                      Nach ca. 2 - 3 Stunden  <b>Überarbeitbar</b>                              Nach ca. 2 - 3 Tage          Schleifbar und überstreichbar nach ca. 2 Tagen (Lösemittelhaltige-Produkte)          Schleifbar und überstreichbar nach nach ca. 3 Tagen (Wässrige-Produkte)</p> <p>Die Trocknung ist von der relativen Luftfeuchtigkeit, der Luft- und Objekttemperatur und der Schichtdicke abhängig. Die ermittelten Angaben entsprechen den Normbedingungen bei 20°C Raumtemperatur und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.</p>
Ergiebigkeit	<p>8 – 12 m<sup>2</sup>/kg          10 – 15 m<sup>2</sup>/l</p> <p>Der Verbrauch ist von der Applikationsart, der Struktur des Untergrundes und der erzielten Schichtdicke abhängig. Die angegebenen Werte sind Durchschnittszahlen aus der Praxis.</p>
Gerätereinigung	<p>Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.</p>

**Hinweise**

Gefahrenhinweise	<p>Weitere Angaben siehe entsprechendes EU-Sicherheitsdatenblatt.</p>
Weitere Hinweise	<p>Die Merkblätter des SMGV, SIA-Normen und die BFS-Richtlinien sind zu beachten.</p>
Wichtig	<p>Wir empfehlen bei Bauteilen wie z.B. Türen, Zargen etc. vorgängig Musterflächen anzulegen.</p>

## Qualität und Umwelt



Mit der Umwelt-Etikette lassen sich Beschichtungsstoffe in einem transparenten und übersichtlichen Schema nach Kriterien von Umwelt- und Gesundheitsschutz, sowie der Gebrauchstauglichkeit einstufen. Die Umweltetikette schafft Transparenz für den Baualer, Architekten, Planer und Bauherrn. Sämtliche Produkte der Dold AG werden in die Kategorie A bis G eingestuft.



Die Dold AG wurde am 01. August 1921 durch Hans Dold in Wallisellen gegründet. Bis heute befindet sich die Firma Dold am gleichen Standort und ist einer der führenden Lack- und Farbenhersteller der Schweiz. In Wallisellen entwickelt und produziert die Dold AG ihr innovatives Farb- und Lack-Sortiment für den Baualer sowie für industrielle Kunden.



Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 45001. Die Dold AG ist eine der wenigen Farben- und Lackfabriken welche nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert hat. Diese Zertifizierungen sind für die Dold AG eine klare Verpflichtung gegenüber all ihren Anspruchsgruppen.



Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Klima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen werden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO<sub>2</sub> in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Untergründe schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.