

HOLZGRUNDIERUNG

Imprimatura per legno bianca per applicazione a immersione o a pennello, con solventi, per esterni

Scheda tecnica Versione
(1.0) 02/26



swiss  quality

Dold Holzgrundierung è un fondo per legno sviluppato sulla base delle più recenti scoperte, con un eccellente effetto in profondità e caratteristiche "ventilanti". È possibile l'applicazione con pennello, per immersione o tramite flow coating. Ha uno strato protettivo per superfici a rischio di contaminazione con alghe e funghi.

Descrizione

Campi d'impiego Pittura edile, fabbricazione di finestre, industria del legno. Regola l'umidità e fornisce un buon ancoraggio per i rivestimenti successivi.
Per finestre, porte, telai, persiane, veneziane, costruzioni in legno prefabbricate ecc. Applicabile a immersione o tramite flow coating anche su oggetti di legno secchi, trattati con sverniciatura alcalina.

Caratteristiche

Proprietà	Viscosità alla consegna	Pastoso (agitare bene prima dell'uso)
	Densità	Ca. 1.34 kg/l
	Corpi solidi	Contenuto corpo solido ca. 70 % (bianco)
	Brillantezza	Opaco
	Punto di infiammabilità	36 °C
	Tinte (Colori di stock)	Bianco
	Sfumabile	Non sfumabile con DoldColorSystem, sfumature manuali possibili fino a max. 3% con adeguate paste per sfumatura universali
	Conservabilità	1 anno nelle confezioni originali ben chiuse a 5 - 25°C.
	Temperatura di applicazione	Non lavorare al di sotto di + 5°C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 - 22°C.
		Aderenza
	Etichetta ambientale	F
	Proprietà principale	Eccellente effetto in profondità e caratteristiche ventilanti

Fondo / Applicazione

Fondi Il fondo deve essere pulito e asciutto conformemente ai requisiti generalmente richiesti. L'umidità del legno non deve essere superiore al 15%.

Applicazione	Con pennello e rullo Subito applicabile a pennello e rullo; diluibile con diluente per applicazione a pennello (0-5%). Applicazione tramite flow coating e a immersione; diluibile con diluente universale (10-25%). (Coprire le soluzioni di immersione quando non servono e rimes)
Essiccazione	Polvere secca (TG1) Dopo ca. 2 - 3 ore Ritoccabile Dopo ca. 2 - 3 giorni Carteggiabile e ripassabile con pennello dopo ca. 2 giorni (prodotti contenenti solventi) Carteggiabile e ripassabile con pennello dopo ca. 3 giorni (prodotti a dispersione acquosa) L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.
Resa	8 – 12 m ² /kg 10 – 15 m ² /l Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza.
Pulizia degli utensili	Pulire gli utensili subito dopo l'uso con diluente nitro.

Avvertenze

Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.
Ulteriori avvertenze	Osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG, le norme SIA e i regolamenti BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).
Importante	Prima dell'applicazione su elementi costruttivi come ad es. porte o telai, si consiglia di eseguire diversi test preliminari.

Qualità e ambiente



Con l'etichetta ambientale i materiali di rivestimento sono classificati in uno schema generale e trasparente secondo i criteri della tutela della salute e dell'ambiente nonché dell'usabilità. L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutti i prodotti di Dold AG sono classificati nelle categorie da A a G.



Dold AG fu fondata il 01° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.



Fabbrica svizzera di colori e pitture certificata ai sensi della ISO 9001 / 14001 e 45001. Dold AG è una delle poche aziende produttrici di pitture e vernici certificata non solo per la gestione della qualità, ma anche per il proprio impegno ambientale, nonché per i processi di sicurezza del lavoro e di tutela della salute. Queste certificazioni rappresentano per Dold AG una chiara dichiarazione di impegno rispetto a tutti gli operatori interni ed esterni.



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboschimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.

Le informazioni di cui sopra possono essere solo un consiglio generale. Le condizioni di lavoro al di fuori del nostro controllo e la varietà dei diversi substrati escludono qualsiasi rivendicazione basata su queste informazioni. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire i propri test. La garanzia può essere data solo per la qualità costantemente elevata dei nostri prodotti. Tutte le edizioni precedenti di questa scheda tecnica non sono più valide.