

POLYESTERSPACHTEL SOFT

Mastic polyester souple dans le secteur automobile et constructions mécaniques

Fiche technique Version
(1.0) 02/26

Mastic industriel à 2K en polyester pour égaliser les pores et les inégalités dans le secteur automobile et des constructions mécaniques. Très bonne adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium, le plastique renforcé de fibres de verre et les supports zingués ; élasticité optimale pour l'obtention d'une surface lisse, étanche ; résistance élevée au fluage sur les surfaces verticales; pouvoir de remplissage élevé à une fine granulométrie ; pas de cassures dans les zones périphériques lors du ponçage.

Caractéristiques

Proportion de mélange	2 vol.-% durcisseur P
Durée de vie en pot	3-5 minutes
Possibilité de coloration	non Teinte gris
COV	15.31 %
Température d'application	Plus de +10°C et jusqu'à 90% d'humidité relative. Le mastic en polyester ne durcit pas à une température inférieure à +10°C.

Support / traitement

Séchage	Objekttemperatur bei 20°C Schleifbar trocken nach 15-20 Min. Objekttemperatur bei 60°C Schleifbar trocken nach 5-10 Min.
Structure	Apprêt PE Dold ou apprêt 2K Dold après durcissement complet. Après le durcissement, le mastic en polyester Dold Industrie peut être peint avec tous les systèmes de vernis usuels disponibles. Nettoyer les taches de mastic avec l'apprêt PE Dold.

Remarques

Mesures de sécurité	Pour de plus amples informations, voir la fiche de données de sécurité de l'UE correspondante.
Important	Le support doit être propre, sec et dégraissé. Les surfaces doivent être ponçées! Les peintures thermoplastiques (verniss NC, peintures acryliques 1K) ainsi que les verniss durcissants (washprimer) et les verniss à résine synthétique doivent être éliminés par ponçage.

Qualité et environnement

swiss  quality

Dold AG a été fondée le 1er août 1921 par Hans Dold à Wallisellen. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise Dold se trouve au même endroit et est l'un des principaux fabricants de peintures et de vernis. Fabricant de peintures en Suisse. C'est à Wallisellen que Dold AG développe et produit ses produits innovants. Gamme de peintures et de vernis pour les peintres en bâtiment ainsi que pour les clients industriels.



Usine suisse de peintures et vernis certifiée ISO 9001 / 14001 / 45001. Dold AG est l'une des rares usines de peintures et de vernis qui ne se contente pas de la gestion de la qualité, mais aussi son système de gestion de l'environnement, ainsi que les processus de sécurité au travail et d'hygiène. Ont été certifiées en matière de protection de la santé. Ces certifications représentent pour Dold AG un engagement clair engagement envers toutes ses parties prenantes.



Les produits respectueux de l'environnement sont une préoccupation pour DOLD. La fondation PME Clima confirme à Dold AG sa contribution à la protection volontaire du climat. Pour cette cause, DOLD verse toutes les émissions directes de CO2 sous forme d'électricité, de chauffage et de mobilité à un projet compensées par un projet de reforestation en Uruguay. C'est une contribution à long terme à la protection du climat et à l'environnement.

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de supports différents excluent toute revendication à partir de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche technique perdent ainsi leur validité.