

TIEFGRUND WV

Incolore, a dispersione acquosa, per interni

Scheda tecnica Versione

(1.0) 02/26



swiss quality

Mano di fondo diluibile in acqua, utilizzabile in modo capillare, per interni. Profonda penetrabilità. Buon effetto consolidante. Senza solventi, e quindi praticamente inodore. Resistente alla saponificazione. In grado di diffondersi. Senza VOC.

Descrizione

Campi d'impiego Per preparare e consolidare fondi friabili oltre a calcestruzzo, intonaco, fibrocemento, ecc. Può essere utilizzato anche come primer per gesso/intonaco bianco.

Caratteristiche

Proprietà	Viscosità alla consegna	Liquido
	Densità	Ca. 1 kg/l
	Corpi solidi	Contenuto corpo solido ca. 12 %
	Tinte (Colori di stock)	Incolore - Lattiginoso allo stato liquido
	Sfumabile	Non sfumabile
	Conservabilità	1 anno nelle confezioni originali ben chiuse a 5 - 25°C.
	Temperatura di applicazione	Non lavorare al di sotto di + 5°C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 - 22°C.
	MINERGIE-ECO®	Eco 2
	Etichetta ambientale	B
	EU-Decopaint	2004/42/IIA(h)30(2010)0
	Proprietà principale	Consolidante, senza solventi

Fondo / Applicazione

Fondi Fondi minerali come opere in muratura, calcestruzzo, intonaci, fibrocemento, ecc. Può essere utilizzato anche come primer per gesso/intonaco bianco. Il fondo deve essere asciutto e pulito, rimuovere eventuali strati di separazione. I vecchi strati di vernice che non sono sufficientemente stabili devono essere rimossi.

Applicazione **Con pennello e rullo**
Subito applicabile con pennello e rullo (diluizione in funzione del fondo)

Spruzzatura airless
Applicare eventualmente a spruzzo (diluizione in funzione del fondo)

Essiccazione	Ritoccabile	Dopo ca. 5 ore
	Completamente asciutto	Dopo ca. 24 ore
	L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.	
Resa	5 – 15 m ² /kg	Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza.
Pulizia degli utensili	Sciacquare subito a fondo con acqua ed eventualmente ripetere il lavaggio con sapone in pasta. Eliminare gli strati seccati con diluente al nitro.	

Avvertenze

Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.
Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).
Importante	Il materiale deve essere diluito in modo che durante l'asciugatura non vengano a crearsi superfici lucenti. Eseguire eventualmente diversi test preliminari.

ecobau

La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla scorta dell'etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. Dold AG indica per tutti i prodotti l'etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni che corrispondono agli standard MINERGIE-ECO®.



STIFTUNG FARBE

Con l'etichetta ambientale i materiali di rivestimento sono classificati in uno schema generale e trasparente secondo i criteri della tutela della salute e dell'ambiente nonché dell'usabilità. L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutti i prodotti di Dold AG sono classificati nelle categorie da A a G.

swiss  quality

Dold AG fu fondata il 01° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.



Fabbrica svizzera di colori e pitture certificata ai sensi della ISO 9001 / 14001 e 45001. Dold AG è una delle poche aziende produttrici di pitture e vernici certificata non solo per la gestione della qualità, ma anche per il proprio impegno ambientale, nonché per i processi di sicurezza del lavoro e di tutela della salute. Queste certificazioni rappresentano per Dold AG una chiara dichiarazione di impegno rispetto a tutti gli operatori interni ed esterni.



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboschimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.

Le informazioni di cui sopra possono essere solo un consiglio generale. Le condizioni di lavoro al di fuori del nostro controllo e la varietà dei diversi substrati escludono qualsiasi rivendicazione basata su queste informazioni. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire i propri test. La garanzia può essere data solo per la qualità costantemente elevata dei nostri prodotti. Tutte le edizioni precedenti di questa scheda tecnica non sono più valide.