Referenzen

V-ZUG AG

Durch die neue Gliederung unserer Bodensysteme in vier Belastungskategorien von gering bis sehr hoch, konnten die Anforderungen an die Beschichtung bei V-ZUG in Zug gezielt erfüllt werden. Eine Standard-Situation war es jedoch keinesfalls. Ein Praxis-Bericht über persönliche Beratung und individuell abgestimmte Lösungen.

Fakten

Bereich	Baumaler
Standort	6302 Zug
Baujahr	2022
Endkunde	V-ZUG AG



Details zum Projekt

Auf über 61'000 m² produziert V-ZUG Hightech-Haushaltsgeräte mit höchster Präzision. Aufgrund von Modernisierungen wurden verschiedene Bodenflächen erneuert – von mittlerer Beanspruchung in Eingangsbereich, Cafeteria und Büros bis hin zu hochbelasteten Produktionsräumen.

In der Produktion mussten die Böden extrem widerstandsfähig gegen Chemikalien, Schmierstoffe und schwere Förderfahrzeuge sein. Nach einer intensiven Spezialreinigung wurde der weiche Anhydrit-Gussboden mit dem lösemittelfreien 2K-Grundierharz **EP-Floorline 110** verfestigt und mit Quarzsand für Rutschhemmung (R11) abgestreut. Die Deckbeschichtung erfolgte mit **EP-Floorline 310**.

Die weniger stark belasteten Büro- und Aufenthaltsbereiche wurden mit der 2K-Zinkphosphat-Grundierung **DEP 100-20** behandelt und mit dem wasserverdünnbaren **PUR Floorline Aqua** beschichtet – für eine ästhetische, widerstandsfähige und langlebige Oberfläche.

Mehr zu diesem Objekt lesen Sie hier oder in der applica-Ausgabe 2/23.

Weitere Informationen zur Referenz finden Sie auf unserer Webseite.
https://www.dold.ch/de/reference/48559/v-zug-ag

Bei Fragen dürfen Sie sich jederzeit bei uns melden, wir beraten Sie gerne.