

Beschichtungen für hygienische Anforderungen



Effektive und nachhaltige Oberflächenbe-
schichtungen für Wände, Decken und Böden

SEIT
1921 Lacke und
Farben aus
Leidenschaft

 **DOLD**
Lacke und Farben

Beständige Oberflächen



Hohe Anforderungen

Die Anforderungen an Oberflächen und Beschichtungen, insbesondere bei mehrfachen Reinigungszyklen, sind sehr hoch. Bei der Desinfektion oder Reinigung in kurzen Intervallen wird die Oberfläche stark beansprucht. Mit dem Dold Hygiene Produktportfolio werden die Renovationszyklen auf ein Minimum reduziert.

REINIGUNGSZYKLUS	2-3 / WOCHE	4-7 / WOCHE	2-4 / TAG	SPEZIAL- AWENDUNGEN
Anwendungsbeispiele	Sprechzimmer / Wartezimmer & Kundenbereiche	Alters- und Pflege- heime / Patienten- zimmer / Lebens- mittelindustrie	Reinräume / Labore / Medizinalindustrie	spezifische Eigenschaften
Fugenlose Wandbeschichtung AIDO®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2K Wand- und Deckenbeschichtung DUROCAL^{HYDRO}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2K Wand- und Bodenbeschichtung PUR FLOORLINE AQUA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2K Bodenbeschichtung EP FLOORLINE - System	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innenwand Latexfarbe LATEX ART	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



gut geeignet |
 hervorragend geeignet |
 geeignet für indirekten Lebensmittelkontakt
 Gasdichtheit gewährleistet |
 Anti-Rutsch bis R11 möglich |
 Anti-Rutsch bis R12 möglich

Besondere Eigenschaften









Hervorragende Desinfektionsmittelbeständigkeit

Eine Oberfläche, die mit AI DO®, Durocal Hydro, PUR Floorline Aqua oder EP Floorline beschichtet ist, besitzt eine hervorragende Desinfektionsmittelbeständigkeit sowie eine exzellente mechanische Widerstandsfähigkeit. Dank der glatten Oberflächen ist eine perfekte Reinigungsfähigkeit gegeben. Im Gegensatz zu Fliesen, welche für Bakterien anfällige Fugen besitzen, erzielen die Beschichtungen eine absolut glatte, einheitliche Oberfläche.

Gasdampfbeständigkeit mittels AI DO®

Das System AI DO® ist eine fugenlose Wandbeschichtung und erzielt aufgrund moderner 2K Polyurethantechnologie gas- sowie wasserdichte Oberflächen. Für die spezielle Anwendung in Reinräumen und Laboren kommt der Systemaufbau AI DO® zum Einsatz. Das AI DO® System gewährleistet die Gasdichtheit zur Desinfektion mittels Wasserstoffperoxid (H₂O₂).

Hygienebeschichtungen

Fugenloses System	2K PU wasserverdünnbar	2K EP Ultra High Solid	Latexfarben
			
			
AI DO®	Durocal Hydro	PUR Floorline Aqua	Latex Art
Einzigartiges und innovatives Beschichtungssystem für fugenlose Oberflächen.	Wasserverdünnbarer, seidenmatter 2-Komponenten PU-Decklack für innen und aussen.	Wasserverdünnbare 2-Komponenten Bodenfarbe auf Polyurethanbasis.	Sehr widerstandsfähige Latex Farbe in seidenmatt oder seidenglanz.
<ul style="list-style-type: none"> • Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten der modernen Architektur – absolut fugenlos • Der Systemaufbau basiert auf wasserverdünnbaren Komponenten und schafft ein hygienisches und keimfreies Raumklima • Günstigere Umsetzungskosten im Vergleich zu Platten / Fliesen 	<ul style="list-style-type: none"> • Herausragende UV-Beständigkeit • Geeignet für Fassadenelemente und auch high-performance Innenwandbeschichtungen • Geringe Oversprayausbildung 	<ul style="list-style-type: none"> • Höchste Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse • Geeignet für den Innen- und Aussenansatz • Hochwertige, edle und seidenmatt Oberflächen 	<ul style="list-style-type: none"> • Speziell geeignet für Garagen • Versiegelung in rutschfesten Systemen: Garagen, Fertigungsstätten mit sogenannten «nassen Prozessen» • Hohe Haftfestigkeit zum Untergrund • Hohe Chemikalienbeständigkeit
Umweltetikette: Klasse C ECO BKP: Priorität 2 (BKP 281/285) Gasdichtheit: geprüft Mix: Abtönbar (DoldColorSystem)	Umweltetikette: Klasse C ECO BKP: Priorität 2 (BKP 281/285) Zertifikat: TÜV für indirekten Lebensmittelkontakt Mix: Abtönbar (DoldColorSystem)	Umweltetikette: Klasse C ECO BKP: Priorität 2 (BKP 281/285) Mix: Abtönbar (DoldColorSystem) R-Klassen: R11 = Mit Antirutsch Zusatz	Umweltetikette: Klasse B ECO BKP: Priorität 2 (BKP 281/285) Nassabriebbeständigkeit: 1 Zertifikat: TÜV für indirekten Lebensmittelkontakt Mix: Abtönbar (DoldColorSystem)

Reine Oberflächen



Verkaufsstellen

Basel
Reinacherstrasse 1-3
4142 Münchenstein
Tel. +41 (0)61 332 01 01
Fax +41 (0)61 332 01 56

Lugano
Via Carvina 4
6807 Taverne
Tel. +41 (0)91 966 67 62
Fax +41 (0)91 967 44 20

Zofingen
Strengelbachstrasse 31
4665 Oftringen
Tel. +41 (0)62 797 60 77
Fax +41 (0)62 797 61 63

Bern/Mundt & Co
Ostermündigenstrasse 73
3006 Bern
Tel. +41 (0)31 331 08 41
Fax.+41 (0)31 331 08 80

Luzern
Bruchmattstrasse 12
6003 Luzern
Tel. +41 (0)41 240 90 60
Fax +41 (0)41 240 13 70

Zürich
Triemlistrasse 120
8047 Zürich
Tel. +41 (0)44 491 81 22
Fax +41 (0)44 492 81 22

Fribourg
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
Tel. +41 (0)26 401 49 10
Fax +41 (0)26 401 49 09

St. Gallen
Fürstenlandstrasse 21
9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 277 92 61
Fax +41 (0)71 277 92 62

Lausanne
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. +41 (0)21 624 18 22
Fax +41 (0)21 624 47 00

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 88
Fax +41 (0)44 877 48 08

Verkauf Industriesortiment

Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch



Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com