

Lösemittelhaltige Baumalerlacke



Bewährte lösemittelhaltige Lacke, formuliert nach modernsten Kriterien.



Lösemittelhaltige Baumalerlacke

Seit Jahrzehnten bewährte Lacksysteme mit unverkennbaren Verarbeitungseigenschaften und einzigartiger Deckkraft. Die Lacke sind nach modernsten Kriterien formuliert und vereinbaren somit Tradition mit Innovation.

Decklacke aussen/innen

DOLD PU HAFTEMAILLE

PU Haftemaille

Seidenglänzender, witterungsbeständiger, Allwetter-Kunstharzhaftemaille für aussen und innen auf PU-Harzbasis.

- Hervorragende Haftung auf den verschiedensten Untergründen
- Langanhaltender Schutz der Beschichtung aufgrund ExP-System
- Exzellentes Deckvermögen
- Einzigartige Applikationseigenschaften

Umweltetikette: Klasse F
Mix: Abtönbar
Verbrauch:
ca. 7 – 11 m² / kg

DOLD SYNTHOSATIN

Synthosatin

Mittelöliger, seidenglänzender Aussenalkydhharz-lack als Alternative zu glänzenden Aussenanstrichen.

- Sehr angenehme Applikationseigenschaften
- Ausserordentliches Füllvermögen
- Läuft an senkrechten Flächen nicht ab

Umweltetikette: Klasse F
Mix: Abtönbar
Verbrauch:
ca. 8 – 12 m² / kg

DOLD SYNTHOSIL

Synthosil

Silikonmodifizierter seidenglänzender, mittelöliger Alkydhharz-lack.

- Hohe Wetterbeständigkeit durch Silikonmodifizierung
- Dauerhafte Elastizität, versprödet nicht
- Hohe Langlebigkeit

Umweltetikette: Klasse F
Mix: Abtönbar
Verbrauch:
ca. 8 – 12 m² / kg

DOLD SYNTHOLUX

Syntholux

Hochglänzender, PU-modifizierter, langöliger Alkydhharz-lack für aussen und innen.

- Hohe Glanzerhaltung und Elastizität durch langöligen Alkydhharz
- Vorzügliches Füllvermögen
- Lange Offenzeit

Umweltetikette: Klasse F
Mix: Abtönbar
Verbrauch:
ca. 10 – 13 m² / kg

DOLD DOCOFER

Docofer

Seit Jahren bewährte Schuppenpanzerfarbe (Eisenglimmer-Aluminium-bronze).

- Hoher Korrosionsschutz und Witterungsbeständigkeit
- Hervorragendes Standvermögen
- Auch im dekorativen Bereich einsetzbar

Umweltetikette: Klasse F
Mix: Abtönbar
Verbrauch:
ca. 7 – 11 m² / kg

Decklacke innen

DOLD DOCODUR 25

Docodur 25

Seidenmatter, PU-modifizierter Alkydhharz-lack für innen.

- Leicht und angenehm-verarbeitbar
- In hohen Schichten applizierbar
- Guter Verlauf und ausgezeichnetes Füllvermögen
- Hochdeckend

Umweltetikette: Klasse F
Mix: Abtönbar
Verbrauch:
ca. 7 – 11 m² / kg

Metallgrundierungen/Primer

DOLD ER-PRIMER

ER-Primer

1-Komponenten Reaktionsprimer auf Polyvinylbutyral-Basis.

- Ausgezeichnete Haftung auf verschiedensten Untergründen
- Durch Zusatz aktiver Korrosionsschutzpigmente für den leichten Korrosionsschutz geeignet
- Schnelle Trocknung

Umweltetikette: Klasse G
Verbrauch:
ca. 5 – 15 m² / kg

DOLD DOLWAPRIM

Dolwaprim

Dauerelastischer Haftvermittler auf Polyvinylbutyral-Basis.

- Ausgezeichnete Haftung auf verschiedensten Untergründen
- Schnelle Trocknung
- Universell einsetzbar als Problemlöser

Umweltetikette: Klasse G
Verbrauch:
ca. 8 – 12 m² / kg

DOLD DOCAMIN GRUNDIERUNG

Docamin Grundierung

Hochwertige 2-Komponenten Epoxidharzgrundierung.

- Geeignet für verschiedenste Untergründe (Stahl, Eisen, Aluminium, diverse Kunststoffe)
- Überlackierbar mit 1K, 2K lösemittel- sowie Wasserlacksystemen

Umweltetikette: Klasse G
Mix: -
Verbrauch:
ca. 7 – 11 m² / kg

Vorlacke/Füller

DOLD FÜLLVORLACK

Füllvorlack

Füllvorlack auf Alkydharzbasis für innen und aussen.

- Vorzügliches Füllvermögen
- Ausgezeichnete Deckkraft
- Hohe Dauerelastizität

Umweltetikette: Klasse F
Mix: Abtönbar
Verbrauch:
ca. 8 – 10 m² / kg

DOLD HAFTVORLACK

Haftvorlack

Aussen- und Innenvorlack auf Alkydharzbasis mit ausgeprägten Hafteigenschaften.

- Weiche Verarbeitung und ausgezeichneter Verlauf
- Hervorragende Haftung auf den verschiedensten Untergründen
- Gute Schleifbarkeit

Umweltetikette: Klasse F
Mix: Abtönbar
Verbrauch:
ca. 8 – 10 m² / kg

DOLD HAFTVORLACK PLUS

Haftvorlack Plus

Haftvorlack mit schneller Trocknung, für innen und auf masshaltigen Bauteilen für aussen.

- Rasante Trocknung für schnelles Weiterarbeiten
- Hervorragende Haftung
- Ausgezeichnete Applikationseigenschaften und Verlauf

Umweltetikette: Klasse F
Mix: Abtönbar in Pastellfarbtönen
Verbrauch:
ca. 8 – 10 m² / kg

DOLD EK-FILLER

EK-Filler

1-Komponentiger Spritzfüller auf Alkydharzbasis für innen.

- Erzielung hoher Schichtdicken durch speziell modifiziertes Alkydharz
- Grundierung, Spachtel und Vorlack in einem Produkt, 3 in 1 Lack
- EK-Filler dient als Basis für füllkräftige Lackierungen und Schleiflackarbeiten mit exzellentem Finish

Umweltetikette: Klasse G
Verbrauch: ca. 2 – 4 m² / kg

DOLD DUROCAL SUPERSPRITZGRUND

Durocal Superspritzgrund

Hochfüllender, gut verlaufender 2-Komponenten Polyurethan-Spritzgrund.

- Rasche Trocknung und gute Schleifbarkeit
- Elastisch und alterungsbeständig
- Speziell gutes Stehvermögen in der Vertikalen

Umweltetikette: Klasse G
Verbrauch: ca. 2 – 7 m² / kg
Härter: Durocal Superspritzgrund Komp. B
Mischungsverhältnis: 1:10

Vorlacke/Füller

DOLD ISOPRIM

Isoprim

Weisspigmentierter Isolier- und Sperrgrund, für innen und aussen

- Applikationsfertig eingestellt
- Wirkungsvolle Fleckenisolierung
- Zum Grundieren von nicht einwandfreien Oberflächen

Umweltetikette: Klasse F
Verbrauch: ca. 6 – 9 m² / kg

Heizkörperlacke

DOLD DOLWAJET 50

Dolwajet 50

Schnelltrocknender seidenglänzender Spritzmaile, lösemittelhaltig, für innen

- Schnelles Arbeiten durch rasante Trocknung
- Temperaturbeständig bis 90 °C

Umweltetikette: Klasse G
Verbrauch: ca. 6 – 8 m² / kg

DOLD HEIZKÖRPER SPRAY

Heizkörper-Spray

Schnelltrocknender Lack-spray für Heizkörper

- Schnelltrocknend, lichtecht und vergilbungsfrei
- Seidenglänzender Finish
- Justierbarer Sprühkopf
- Temperaturbeständig bis 120 °C

Holzgrundierungen / Holzimprägnierungen

DOLD HOLZGRUNDIERUNG

Holzgrundierung

Nach modernsten Erkenntnissen aufgebaute Holzgrundierung.

- Ausgeprägte Tiefenwirkung
- Ventilierende Eigenschaften
- Mit Filmschutz-ausrüstung gegen Pilzbefall

Umweltetikette: Klasse F
Verbrauch:
ca. 10 – 15 m² / l

DOLD HOLZIMPRÄGNIERUNG

Holzimprägnierung

Geruchsarme Holzimprägnierung mit hervorragendem Eindringvermögen.

- Enthält Bläuepilz-Schutzausrüstung
- Erhöht die Haltbarkeit von Holzkonstruktionen wesentlich

Umweltetikette: Klasse F
Verbrauch: ca. 6 – 12 m² / l

Lacke und Farben von DOLD

Die Dold AG ist seit 1921 führender Hersteller hochwertiger und ökologischer Beschichtungslösungen. Innerhalb der Dold-Gruppe besitzt sie ein umfangreiches Sortiment für Farb- und Lacksysteme für den professionellen Baualer. In Synergie mit der IGP Pulvertechnik AG bietet die Dold AG ein abgestimmtes und allumfassendes Programm für Industriekunden an.

Die jahrzehntelange Erfahrung sowie neusten Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Beratung und unser Vertrieb erfolgen über kompetente Fachberater und Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz sowie Grosshändler im In- und Ausland.

Umwelt- & Qualitätsstandards



Umweltetikette

Die Umweltetikette schafft Transparenz für den Baualer, Architekten, Planer und Bauherrn. Sämtliche Innenraumfarben der Dold AG werden in die Kategorien A bis G eingestuft. Die Produkte werden nach den Kriterien Emissionen, Umwelt und Gebrauchstauglichkeit eingeteilt.



MINERGIE-ECO®

Die Bewertung von Farben und Lacken nach dem MINERGIE-ECO® Standard erfolgt anhand der Umweltetikette der Stiftung Farbe Schweiz. Die Dold AG deklariert sämtliche Produkte anhand der Umweltetikette und bietet Lösungen und Produkte für sämtliche Anwendungen, welche dem MINERGIE-ECO® Standard entsprechen, an.



Swiss Quality

Die Dold AG wurde am 01. August 1921 durch Hans Dold in Wallisellen gegründet. Bis heute befindet sich die Firma Dold am gleichen Standort und ist einer der führenden Lack- und Farbenhersteller der Schweiz. In Wallisellen entwickelt und produziert die Dold AG ihr innovatives Farb- und Lack-Sortiment für den Baualer sowie für industrielle Kunden.



Freiwilliger Klimaschutz durch CO2 Vollkompensation

Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Klima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen wurden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO2 in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.



Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 45001

Die Dold AG ist einer der wenigen Farben- und Lackfabriken, welche nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert haben. Diese Zertifizierungen sind für die Dold AG eine klare Verpflichtung gegenüber all ihren Anspruchsgruppen.

Verkaufsstellen

Basel
Reinacherstrasse 1-3
4142 Münchenstein
Tel. +41 (0)61 332 01 01

Lausanne
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. +41 (0)21 624 18 22

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 88

Bern/Mundt & Co
Ostermundigenstrasse 73
3006 Bern
Tel. +41 (0)31 331 08 41

Luzern
Bruchmattstrasse 12
6003 Luzern
Tel. +41 (0)41 240 90 60

Zofingen
Strengelbacherstrasse 31
4800 Zofingen
Tel. +41 (0)62 797 60 77

Bex
Route Industrielle 4
CH-1880 Bex
Tel. +41 (0)24 463 50 50

St. Gallen
Fürstenlandstrasse 21
9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 277 92 61

Zürich
Triemlistrasse 120
8047 Zürich
Tel. +41 (0)44 491 81 22

Fribourg
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
Tel. +41 (0)26 401 49 10

Taverne
Via Carvina 4
6807 Taverne
Tel. +41 (0)91 966 67 62



Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com