

IGP POWDER COATINGS

IGP-REPLACK*SYSTEM*

Für die manuelle Reparatur von klein- und grossflächigen Lackschäden im Innen- und Aussenbereich

FÜR PERFEKTE OBERFLÄCHEN GEHEN WIR WEIT.

DER SPRAY – FÜR LACKSCHÄDEN AN KLEINFLÄCHEN

Anwendungsbereich
DOLD SPACELINE Prefilled Sprays sind durch ihre gute Wetterbeständigkeit geeignet für mittelgrosse Flächen im Innen- und Aussenbereich bis 30 cm^2.

Produktbeschreibung
DOLD SPACELINE Prefilled Spray Sprühlacke sind schnell trocknende 1K-Acryllacke für die Ganz- und Teillackierung von Oberflächen. Sie bestehen aus Polyacrylaten sowie den entsprechenden licht- und wetterbeständigen Pigmenten. Für Effektpulver werden spezielle Pigmente eingesetzt. Das verwendete Treibmittel ist frei von Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen (FCKWs) und enthält ein Gemisch aus organischen Lösungsmitteln. Die DOLD SPACELINE Prefilled Sprays werden farblich und qualitativ an die Vorlagen angepasst und können individuell eingestellt werden.

Eigenschaften
- Schnelltrocknend
- Lichtecht und vergilbungsfrei, bleifrei
- Universal vorbegast mit einer Ozonfreundlichen Mischung aus Treibgas und Lösemittel
- Ausgestattet mit einem justierbaren Sprühkopf zur Feinzerstäubung
- Hohe Oberflächenhärte
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Sortiment
Für die Glanzanpassung an die verwendeten IGP-Pulverlacke stehen zwei DOLD SPACELINE Prefilled Spray Sprühsysteme zur Verfügung:

DOLD SPACELINE Prefilled Spray
Matt (Technisches Merkblatt DOLD Nr. 564; Universal Prefilled Spray, Matt)

DOLD SPACELINE Prefilled Spray
Seidenglänzend (DIN 67530) 50–60 GE/60° (Technisches Merkblatt DOLD Nr. 564; Universal Prefilled Spray, Seidenglanz)

Für die Herstellung nicht lagernder DOLD SPACELINE Prefilled Spray Uni-Sprühlacke aus dem RAL- oder NCS-Farbraum muss nach Eingang der Vorlage bei der Dold AG mit drei Arbeitstagen gerechnet werden.

Hinweis: Für die Nachstellung effekthaltiger Pulverlacke als DOLD SPACELINE Prefilled Spray mit individueller Einstellung muss nach Eingang der Vorlage bei der Dold AG mit fünf Arbeitstagen gerechnet werden.

Selbst bei optimaler Einstellung des Flüssiglacks auf die Pulverlackvorlage können abhängig von der Viskosität, der Beschichtungsparameter (Winkel) und des Beschichtungsvorganges (Sprühen) Effektbild- und Farbabweichungen auftreten.



DOLD SPACELINE Prefilled Spray Sprühlack

DER STICK UND DIE HÄRTERLÖSUNG – FÜR KLEINE AUSBESSERUNGEN

Anwendungsbereich

Aufgrund der guten Wetterbeständigkeit in Kombination mit den Beschichtungspulvern ist sowohl der IGP-REPLACK*STICK* als auch die IGP-REPLACK*HÄRTERLÖSUNG* geeignet für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich.

Der IGP-REPLACK*STICK* ist geeignet für die farbtongerechte Ausbesserung von Lackschäden bis zur Einzelgrösse eines Daumennagels (ca. 1 cm^2).

Die IGP-REPLACK*HÄRTERLÖSUNG* kommt für verschiedene Reparaturstellen mit Einzelgrössen bis 4 cm^2 in einem Reparaturfeld zur Anwendung.

Produktbeschreibung

IGP-REPLACK*STICK* und IGP-REPLACK*HÄRTERLÖSUNG* enthalten eine Härterlösung, welche im vorgegebenen Mischverhältnis mit IGP-Beschichtungspulvern (siehe Mischbarkeit) zu Spot-Repair-Lacken angemischt werden kann. Der Farbton wird durch das entsprechende Beschichtungspulver bestimmt. Die Reparaturstellen sind je nach verwendetem Beschichtungspulver seidenglänzend bis glänzend und haben einen Reflektometerwert nach DIN 67530 von 85 ± 10 GE (60°).

Eigenschaften

– Härter auf Basis aliphatischer Isocyanate
– Schnelle Staubtrocknung
– Keine Vergilbung unter UV-Einstrahlung
– Gute Aufnahme und Benetzung von IGP-Beschichtungspulvern
– Gute UV- und Wetterbeständigkeit
– Haltbarkeit: 6 Monate

Sortiment

Für die Mischung des im IGP-REPLACK*STICK* oder in der IGP-REPLACK*HÄRTERLÖSUNG* in grösseren Gebinden enthaltenen Härters mit glänzenden oder seidenglänzenden IGP-Pulverlacken wie:
IGP-DURA®*face* 5809, 5807
IGP-DURA®*mix* 3507, 3509
IGP-HWF*classic* 5907

Bedingte Mischbarkeit des IGP-REPLACK*STICK* Härters mit:
IGP-DURA®*guard* 3207
IGP-DURA®*pol* 6807

Die Herstellung matter Reparaturlacke durch Mischung des Härters mit matten IGP-Pulverlacken wird aus Gründen herabgesetzter Wetterbeständigkeit nicht empfohlen.
Hierfür empfehlen wir die DOLD-Produkte: DOLD-Spaceline-Prefilled-Spray (Matt) oder den Spritzlack DOLD DUROCAL 10 (Matt) oder SPACELINE DPU 240-10 (Matt). Zu DURA®*xal* Pulverlack empfehlen wir den Nasslack DURA®*xal* liquid.



IGP-REPLACK*STICK*



IGP-REPLACK*HÄRTERLÖSUNG*

DER SPRITZLACK – FÜR GROSSFLÄCHIGE AUSBESSERUNGEN

Anwendungsbereich
Hochwertige 2K-Spritzlacke für den Innen- und Aussenbereich zur Ausbesserung und Ergänzung von Pulverlackflächen.

Produktbeschreibung
Schnelltrocknende 2K-Polyurethanlacke aus der Reihe DOLD DUROCAL für die industrielle Beschichtung im Werk oder bauseits für Anpassungsarbeiten. Die Beschichtung ist in allen gängigen Spritzapplikationen möglich. Die verschiedenen Nasslackqualitäten sind spezifisch auf die Pulverlackqualitäten angepasst.

Eigenschaften
– Kurze Trockenzeit
– Elektrostatisch verarbeitbar
– Hohe UV- und Wetterbeständigkeit
– Sehr gute Wasserbeständigkeit
– Lösemittelfest
– Haltbarkeit: 1 Jahr

Sortiment
Für die Anpassung an unterschiedliche IGP-Pulverlackqualitäten und Glanzgrade stehen verschiedene abgestimmte DOLD DUROCAL und DOLD DURA®*xal* liquid Spritzlacke zur Auswahl:

Glanz und Seidenglanz: DOLD DUROCAL 90, entspricht z.B. IGP-DURA®*face* 5809.

Seidenmatt und Matt: DOLD DUROCAL 30, entspricht z.B. IGP-DURA®*face* 5803 oder IGP-DURA®*mix* 3503.

Tiefmatt: DOLD DUROCAL 10, entspricht den TE- und TA-Qualitäten.

DURA®*xal*: DOLD DURA®*xal* liquid, entspricht Beschichtungspulver IGP-DURA®*xal* 4601/ 4401/ 4201

Hinweis: Für die Nachstellung effekthaltiger Pulverlacke als DOLD DUROCAL und DURA®*xal* liquid mit individueller Einstellung muss nach Eingang der Vorlage bei der Dold AG mit 5 Arbeitstagen gerechnet werden. Selbst bei optimaler Einstellung des Flüssiglacks auf die Pulverlackvorlage können abhängig von der Viskosität, der Beschichtungsparameter (Druck, Luftanteil, Winkel) und des Beschichtungsvorganges (Streichen, Sprühen, Rollen) Effektbild- und Farbabweichungen auftreten.



DOLD DUROCAL



DOLD DURA®*xal* liquid

IGP-REPLACK*SYSTEM* – LACKSCHÄDEN FARBTONGERECHT, EFFIZIENT UND SICHER REPARIEREN

Pulverbeschichtete Objekte überzeugen durch ihre lange Lebensdauer und ihren robusten Lackfilm. Aufgrund unterschiedlichster äusserer Einwirkungen, insbesondere bei der Montage von beschichteten Werkstücken, lassen sich jedoch kleinere Lackschäden kaum vermeiden. Mit dem IGP-REPLACK*SYSTEM* können diese Beschädigungen vor Ort schnell und einfach ausgebessert werden. Das Pulverlack-Reparatursystem bietet je nach Grösse der beschädigten Flächen unterschiedliche, aufeinander abgestimmte Produkte.

Produktvorteile

– Schnelle Reparatur vor Ort
– Einfache Handhabung
– Farbtonnachstellung Pulver- und Nasslack: Bitte Hinweise der technischen Dokumentation beachten.
– Mit IGP-REPLACK*STICK* und IGP-REPLACK*HÄRTERLÖSUNG* lassen sich Reparaturlacke mit dem vor Ort eingesetzten IGP-Beschichtungspulver anmischen.
– DOLD SPACELINE Prefilled Spray Sprühlacke mit grossem Lieferspektrum an Farben (inkl. der bekanntesten IGP-Perlglimmer-Farben) für mittlere Ausbesserungsflächen.
– Mit dem Spritzlack DOLD DUROCAL lassen sich grössere Flächen fachgerecht reparieren oder ergänzen.

REPLACK-Sortiment

System-Tool	Ausbesserungsfläche
IGP-REPLACK*STICK*	≤ 1 cm²
IGP-REPLACK*HÄRTERLÖSUNG*	≤ 4 cm²
DOLD SPACELINE Prefilled Spray	≤ 30 cm²
DOLD DUROCAL	≥ 30 cm²
DOLD DURA®*xal* liquid	≥ 30 cm²

Aufgrund der Abhängigkeit des Farbtones vom Applikationsverfahren einerseits und den Beleuchtungs- und Betrachtungsbedingungen andererseits ist eine genaue Farbdefinition bei diesen Produkten nur durch jeweils anzufertigende Musterbeschichtungen möglich.

KONZERN-GESELLSCHAFTEN

Benelux
IGP Benelux BV
NL-8013 RW Zwolle
Telefon +31 38 4600695
info.benelux@igp-powder.com

Bosnien / Slowenien / Kroatien
IGP Markt Manager
Borut Grajfoner
Mobil +386 41 747464
borut.grajfoner@igp-powder.com

Deutschland
IGP Pulvertechnik Deutschland GmbH
DE-84030 Ergolding
Telefon +49 871 966770
info.de@igp-powder.com

Frankreich
IGP Pulvertechnik SAS
FR-74166 St Julien en Genevois Cedex
Telefon +33 4 50953510
info.fr@igp-powder.com

Grossbritannien
IGP UK
GB-Bristol, BS37 5JB
Telefon +44 1454 800020
info.uk@igp-powder.com

Italien
IGP Italy S.r.l.
IT-21016 Luino (Varese)
Telefon +39 332 1507657
info.it@igp-powder.com

Nordamerika
IGP North America LLC
Louisville, Kentucky 40299, USA
Telefon +1 502 2427187
info.us@igp-powder.com

Österreich
IGP Pulvertechnik GesmbH
AT-2514 Traiskirchen
Telefon +43 2252 508046
info.at@igp-powder.com

Polen
IGP Pulvertechnik Polska Sp. z o.o.
PL-96-321 Siestrzeń
Telefon +48 22 1011700
Fax +48 22 7583798
info.pl@igp-powder.com

Skandinavien
IGP Scandinavia AB
SE-222 23 Lund
Telefon +46 46 120220
info.se@igp-powder.com

Ungarn
IGP Hungary Kft.
HU-6000 Kecskemét
Telefon +36 76 507974
info.hu@igp-powder.com

VERTRIEBSPARTNER

Bosnien und Herzegowina
IGP Solutions d.o.o.
BA-71000 Sarajevo
Telefon +387 62 495376
info@igp-solutions.ba
ilijas@igp-solutions.ba

Bulgarien
TM Gamasystem Ltd.
BG-1505 Sofia
Telefon +359 2 9433677
tmgama@omega.bg
www.itwfinishingbg.com

Israel
Color's Way Ltd.
IL-5885140 Israel
Telefon +972 3 5613885
colorsway@colorsway.com
www.colorsway.com

Rumänien
S.C. Paint Art S.R.L.
RO-550063 Sibiu
Telefon +40 269 214915
office@paintart.ro
www.paintart.ro

Russland
Industrial coating systems «KSK»
RU-140000 Moscow Region
Telefon/Fax +7 495 2326442
info@ksk-systems.ru
www.ksk-systems.ru

Serbien
IGP SYSTEM D.O.O.
RS-21205 Sremski Karlovci
Telefon +381 616 800492
igpsystemdoo@gmail.com

Tschechien/Slowakei
OK-COLOR spol. s r.o.
CZ-193 00 Praha 9
Telefon +420 283 881252
praha@okcolor.cz
www.okcolor.cz

Türkei
Altinboy Ltd.
TR-34384 Okmeydani-Sisli, Istanbul
Telefon +90 212 2228701
omer@altinboy.com.tr
www.altinboy.com.tr

Ukraine
Alufinish Ukraine Ltd.
UA-79012 Lviv Oblast
Telefon +380 32 2443251
alufinish.ua@gmail.com
www.alufinish.com.ua

Weissrussland
Polymer Complect Company Ltd
Minsk region
Republic of Belarus
Telefon +375 17 5114669
info@polymercompl.com
www.polymercompl.com

IGP POWDER COATINGS

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
9500 Wil, Schweiz
Telefon +41 71 9298111
igp-powder.com
info@igp-powder.com

Ein Unternehmen der DOLD GROUP

DOLD
Lacke und Farben

Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen, Schweiz
Telefon +41 44 8774848
dold.ch
info@dold.ch

doldgroup.com

Search for international distribution partners!

More information under
igp-powder.com

11.26 DOLD