

Peintures de construction à base de solvant



Peintures de finition expérimentées contenant des solvants, formulées selon les critères les plus modernes.



Peintures de construction à base de solvant

Systèmes de vernis expérimentés depuis des décennies disposant de propriétés d'application manifestes et d'un pouvoir couvrant unique. Les peintures de finition sont formulées selon les critères les plus modernes, et allient ainsi tradition et innovation.

Peintures de finition intérieures / extérieures

DOLD PU HAFTEMAILLE	DOLD SYNTHOSATIN	DOLD SYNTHOSIL	DOLD SYNTHOLUX	DOLD DOCOFER
PU Haftemaille Brillance de la soie, extrêmement résistant aux intempéries, émail en résine synthétique tout temps pour l'extérieur et l'intérieur sur la base de la résine PU. <ul style="list-style-type: none">Adhérence exceptionnelle sur les différents supportsProtection durable du revêtement en raison de Système ExPExcellent pouvoir couvrantPropriétés d'application uniques Etiquette environnementale: Classe F Mix: Nuançable Consommation: env. 7 – 11 m ² / kg	Synthosatin Email satiné de résine alkyde moyennement huileux pour l'extérieur comme alternative au brillant pour les peintures extérieures. <ul style="list-style-type: none">Faible tendance au farinagePropriétés d'application très agréablesExceptionnel pouvoir couvrantNe s'écoule pas des surfaces verticales Etiquette environnementale: Classe F Mix: Nuançable Consommation: env. 8 – 12 m ² / kg	Synthosil Brillance de la soie modifiée par des silicones, huile moyenne vernis à base de résine alkyde. <ul style="list-style-type: none">Grande résistance aux intempéries grâce à la présence du siliconeElasticité durable, ne se fragilise pasGrande durée de vie Etiquette environnementale: Classe F Mix: Nuançable Consommation: env. 8 – 12 m ² / kg	Syntholux Haute brillance, PU modifié, long en huile, vernis à base de résine alkyde pour l'extérieur et intérieur. <ul style="list-style-type: none">Grand pouvoir de préservation de la brillance et de l'élasticité grâce à sa résine alkyde grassePouvoir de remplissage supérieurDurée d'ouverture prolongée Etiquette environnementale: Classe F Mix: Nuançable Consommation: env. 10 – 13 m ² / kg	Docofer Peinture micacée éprouvée depuis de nombreuses années (bronze d'aluminium micacé). <ul style="list-style-type: none">Haute protection contre la corrosion et résistance aux intempériesExcellente stabilitéPeut aussi être appliquée dans des milieux décoratifs Etiquette environnementale: Classe F Mix: Nuançable Consommation: env. 7 – 11 m ² / kg

Peintures de finition intérieures



Docodur 25

Soie mat, modifiée par PU vernis à base de résine alkyde pour intérieur.

- Application aisée et agréable
- Peut être appliqué en couches élevées
- Bon écoulement et exceptionnel pouvoir couvrant
- Couverture élevée

Etiquette environnementale: Classe F
Mix: Nuançable
Consommation: env. 7 – 11 m² / kg

Fonds pour métaux / primaires



ER-Primer

Primaire réactif à composant unique à base polyvinylbutyral.

- Adhérence remarquable sur toutes sortes de supports
- Approprié pour une protection aisée contre la corrosion grâce à l'ajout de pigments de protection active contre la corrosion
- Séchage rapide

Etiquette environnementale: Classe G
Consommation: env. 5 – 15 m² / kg



Dolwaprim

Agent adhésif à l'élasticité durable à base de polyvinylbutyral.

- Adhérence remarquable sur toutes sortes de supports
- Séchage rapide
- Application universelle pour résoudre les problèmes

Etiquette environnementale: Classe G
Consommation: env. 8 – 12 m² / kg



Docamin Grundierung

Primaire à résine époxy, 2 composants de haute qualité.

- Convient pour divers supports (acier, fer, aluminium, divers plastiques)
- Peut être repeint avec une peinture 1 ou, 2 composants à base de solvant ou à l'eau

Etiquette environnementale: Classe G
Mix: -
Consommation: env. 7 – 11 m² / kg

Apprêts

DOLD FÜLLVORLACK

Füllvorlack

Apprêt garnissant à base de résine alkyde, pour l'intérieur et l'extérieur.

- Pouvoir de remplissage supérieur
- Remarquable pouvoir couvrant
- Élasticité durable et élevée

Etiquette environnementale: Classe F
Mix: Nuançable
Consommation: env. 8–10 m² / kg

DOLD HAFTVORLACK

Haftvorlack

Apprêt intérieur et extérieur à base de résine alkyde aux exceptionnelles propriétés d'adhérence.

- Application souple et écoulement exceptionnel
- Adhérence exceptionnelle sur les différents supports
- Bonne ponçabilité

Etiquette environnementale: Classe F
Mix: Nuançable
Consommation: env. 8–10 m² / kg

DOLD HAFTVORLACK PLUS

Haftvorlack Plus

Primaire adhésif avec un séchage rapide, pour l'intérieur et sur une dimension stable pour l'extérieur.

- Séchage rapide pour travaux ultérieurs rapides
- Excellente adhérence
- Excellentes propriétés d'application et le flux

Etiquette environnementale: Classe F
Mix: Nuançable dans des tons pastel
Consommation: env. 8–10 m² / kg

DOLD EK-FILLER

EK-Filler

Fond de remplissage à composant unique à base de résine alkyde pour une application au pistolet à l'intérieur.

- Obtention de couches de grande épaisseur grâce à une résine alkyde spéciale
- Couche de fond, mastic et apprêt en un seul produit, 3 dans 1 vernis.
- EK-Filler sert de base à des vernissages au fort pouvoir de remplissage et à des travaux sur vernis à polir à excellente finition

Etiquette environnementale: Classe G
Consommation: env. 2–4 m² / kg

DOLD DUROCAL SUPERSPRITZGRUND

Durocal Superspritzgrund

Support à gicler au polyuréthane à 2 composants à bon écoulement et haut pouvoir de remplissage.

- Séchage rapide et bonne ponçabilité
- Élastique et résistant au vieillissement
- Rigidité particulièrement élevée en position verticale

Etiquette environnementale: Classe G
Consommation: ca. 2–7 m² / kg
Durcisseur: Durocal Superspritzgrund comp. B
Rapport de mélange: 1:10

Apprêts

DOLD ISOPRIM

Isoprim

Fond isolant et barrière pigmenté blanc, pour l'intérieur et l'extérieur

- Prêt à l'emploi
- Isolation efficace contre les taches
- Pour l'apprêt des surfaces qui ne sont pas en parfait état

Etiquette environnementale: Classe F
Consommation: ca. 6–9 m² / kg

Emaux pour radiateurs

DOLD DOLWAJET 50

Dolwajet

Peinture à pulvériser séchant rapide, à base de solvants, pour l'intérieur

- Application rapide grâce à un séchage rapide
- Résiste aux températures pouvant atteindre 90 °C

Etiquette environnementale: Classe G
Consommation: env. 6–8 m² / kg

DOLD HEIZKÖRPER SPRAY

Heizkörper-Spray

Spray de peinture à séchage rapide pour radiateurs

- Sèche rapidement, résiste à la lumière et ne jaunit pas
- Finition satinée
- Tête de pulvérisation réglable

DOLD HOLZGRUNDIERUNG

Holzgrundierung

Fond pour le bois élaboré selon les connaissances les plus récentes.

- Excellente pénétration
- Propriétés de ventilation
- Muni d'un film protecteur contre les champignons

Etiquette environnementale: Classe F
Consommation: env. 10–15 m² / l

DOLD HOLZIMPRÄGNIERUNG

Holzimprägnierung

Imprégnation pour le bois peu odorante à l'excellent pouvoir de pénétration.

- Contient des éléments de protection contre le bléuissement
- Augmente considérablement la durée de vie des constructions en bois

Etiquette environnementale: Classe F
Consommation: env. 6–12 m² / l

Vernis et peintures de DOLD

Depuis 1921, la société Dold AG est un fabricant leader de solutions de revêtements écologique de haute qualité. Au sein du Groupe Dold, elle dispose d'une vaste palette de systèmes de peintures et vernis pour les professionnels de peinture en bâtiment. Dold AG propose, en synergie étroite avec la société IGP Pulvertechnik AG, un programme complet et harmonisé pour la clientèle industrielle.

Son expérience de plusieurs décennies ainsi que les derniers résultats issus de la recherche et du développement offrent une qualité et une fiabilité exceptionnelles. Notre prestation de conseil et la distribution de nos produits sont assurées par nos conseillers spécialisés compétents et nos points de vente dans toute la Suisse, ainsi que par des grossistes en Suisse et à l'étranger.

Standards environnementaux & qualité



Étiquette environnementale

L'étiquette environnementale permet d'identifier les produits de revêtement dans un format transparent et facile à lire. Un schéma clair selon les critères de protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Classement de l'aptitude à l'emploi. L'étiquette environnementale crée la transparence pour les peintres en bâtiment, les architectes, les planificateurs et les maîtres d'ouvrage. Tous les produits de Dold AG sont classés dans les catégories A à G.



MINERGIE-ECO®

L'évaluation des peintures et vernis selon la norme MINERGIE-ECO® est basée sur l'étiquette environnementale de la fondation Suisse Couleur. La société Dold AG déclare tous les produits en se basant sur l'étiquette environnementale et propose des solutions et des produits pour toutes les applications conformes à la norme MINERGIE-ECO®.



Swiss Quality

Dold AG a été fondée le 1er août 1921 par Hans Dold à Wallisellen. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise Dold se trouve au même endroit et est l'un des principaux fabricants de peintures et de vernis. Fabricant de peintures en Suisse. C'est à Wallisellen que Dold AG développe et produit ses produits innovants. Gamme de peintures et de vernis pour les peintres en bâtiment ainsi que pour les clients industriels.



PME Clima

Les produits respectueux de l'environnement sont une préoccupation pour DOLD. La fondation PME Clima confirme à Dold AG sa contribution à la protection volontaire du climat. Pour cette cause, DOLD verse toutes les émissions directes de CO2 sous forme d'électricité, de chauffage et de mobilité à un projet compensées par un projet de reforestation en Uruguay. C'est une contribution à long terme à la protection du climat et à l'environnement.



Usine suisse de peintures et vernis certifiée ISO 9001 / 14001 / 45001

Dold AG est l'une des rares usines de peintures et de vernis qui ne se contente pas de la gestion de la qualité, mais aussi son système de gestion de l'environnement, ainsi que les processus de sécurité au travail et d'hygiène. Ont été certifiées en matière de protection de la santé. Ces certifications représentent pour Dold AG un engagement clair envers toutes ses parties prenantes.

Succursales

Bâle
Reinacherstrasse 1 – 3
4142 Münchenstein
Tél. +41 (0)61 332 01 01

Lausanne
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tél. +41 (0)21 624 18 22

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tél. +41 (0)44 877 48 88

Berne/Mundt & Co
Ostermundigenstrasse 73
3006 Berne
Tél. +41 (0)31 331 08 41

Lucerne
Bruchmattstrasse 12
6003 Lucerne
Tél. +41 (0)41 240 90 60

Zofingen
Strengelbacherstrasse 31
4800 Zofingen
Tél. +41 (0)62 797 60 77

Bex
Route Industrielle 4
1880 Bex
Tél. +41 (0)24 463 50 50

Saint-Gall
Fürstenlandstrasse 21
9000 Saint-Gall
Tél. +41 (0)71 277 92 61

Zurich
Triemlistrasse 120
8047 Zurich
Tél. +41 (0)44 491 81 22

Fribourg
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
Tél. +41 (0)26 401 49 10

Taverne
Via Carvina 4
6807 Taverne
Tél. +41 (0)91 966 67 62



Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tél. +41 (0)44 877 48 48
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com