

Peintures de construction diluable à l'eau



Systèmes modernes de peinture à l'eau
pour chaque domaine d'application.

Peintures de construction diluable à l'eau

Système de peintures à l'eau innovateur selon des principes écologiques. Grande tolérance pour l'environnement, les clients et les peintres. Garantissent une rentabilité égale aux applications et finitions de surface des systèmes conventionnels.

Peintures de finition intérieures / extérieures



Doco Finish

Email PU satiné à l'eau à grande durée d'ouverture pour l'intérieur et l'extérieur.

- Propriétés d'application similaire aux émaux aux résines alkydes contenant des solvants, mais peu odorant

Etiquette environnementale: Classe B
ECO BKP 285: Priorité 1
Mix: Nuançable
Consommation: 6-9 m² / kg



Dolwa-Satin WV

Email à l'eau à appliquer au pinceau à base d'acrylique pour une application satinée intérieure ou extérieure.

- Résiste aux intempéries et au jaunissement
- Email acrylique classique et éprouvé

Etiquette environnementale: Classe B
ECO BKP 285: Priorité 1
Mix: Nuançable
Consommation: 6-9 m² / kg



Docofer WV

Peinture de finition mica-cée à l'eau.

- Haute protection contre la corrosion grâce à l'emploi de pigments imbriqués (fer micacé)
- Applicable en couches épaisses en une seule phase de travail, même sur des surfaces verticales (jusqu'à env. 150 µm humide)

Etiquette environnementale: Classe B
ECO BKP 285: Priorité 1
Mix: Nuançable
Consommation: 2-7 m² / kg



Durocal Hydro

Laque de finition polyuréthane à 2 composants, diluable à l'eau, satinée, pour l'intérieur et l'extérieur.

- excellente résistance aux UV
- convient pour les éléments de façade et également pour les revêtements muraux intérieurs high-performance
- faible formation d'overspray

Etiquette environnementale: Classe C
ECO BKP 285: Priorité 2
Mix: Nuançable
Consommation: 7-9 m² / kg



Doco-Top 40

Email de finition à l'eau satiné pour l'intérieur et l'extérieur (résistante aux intempéries, indéformable) offrant un excellent pouvoir couvrant

- Résistance élevée grâce au traitement PU
- Excellent pouvoir couvrant tout en offrant un traitement agréable

Etiquette environnementale: Classe B
ECO BKP 285: Priorité 1
Mix: Nuançable
Consommation: 6-9 m² / kg

Peintures de finition intérieures



Doco-Top 10

Email de finition à l'eau mat pour l'intérieur, au pouvoir garnissant élevé.

- Résistance élevée grâce au traitement PU
- Excellent pouvoir couvrant tout en offrant un traitement agréable

Etiquette environnementale: Classe B
ECO BKP 285: Priorité 1
Mix: Nuançable
Consommation: 6-9 m² / kg



Doco-Top 25

Email de finition à l'eau satiné mate pour l'intérieur au pouvoir garnissant élevé

- Résistance élevée grâce au traitement PU
- Excellent pouvoir couvrant tout en offrant un traitement agréable

Etiquette environnementale: Classe B
ECO BKP 285: Priorité 1
Mix: Nuançable
Consommation: 6-9 m² / kg



Doco Spray

Couche de fond et de finition satiné mate à l'eau, peinture en spray à film épais.

- Possède d'énormes résistances aux rayures et à l'abrasion
- Grâce à l'inhibiteur de rouille flash revêtement direct sur acier possible

Etiquette environnementale: Classe B
ECO BKP 285: Priorité 2
Mix: Nuançable
Consommation: 4-7 m² / kg



PU Haftemaille WV

Email PU adhérent satiné à l'eau pour l'intérieur.

- Dureté de surface élevée grâce à l'emploi de PTFE
- Sans jaunissement

Etiquette environnementale: Classe B
ECO BKP 285: Priorité 1
Mix: Nuançable
Consommation: 6-9 m² / kg



Doco Spray Industrie Decklack 300

Peinture à pulvériser monocomposante, satinée, diluable à l'eau, destinée aux applications industrielles.

- Spécialement conçue pour un revêtement rapide et efficace
- Excellente résistance aux rayures et à l'abrasion
- Certifiée pour le contact alimentaire indirect

Etiquette environnementale: Classe B
ECO BKP 285: Priorité 2
Mix: Nuançable
Consommation: 4-7 m² / kg




Doco Prim

Fond universel à l'eau.

- Applicabilité agréable grâce à une résistance similaire aux vernis lors de l'application au pinceau
- Pouvoir couvrant très élevé
- Protection légère contre la corrosion

Etiquette environnementale: Classe B
ECO BKP 285: Priorité 2
Mix: Nuançable
Consommation: 5-8 m² / kg



Aqua Universalgrund

Primaire universel mono-composant à l'eau, sans chromate, pour l'intérieur et l'extérieur.

- Couche de fond pour le fer, l'acier, le zinc et l'aluminium
- Haut pouvoir de protection contre la corrosion
- Très bonne résistance mécanique et chimique

Etiquette environnementale: Classe B
ECO BKP 285: Priorité 1
Mix: Nuançable
Consommation: 5-8 m² / kg



Isoprime Aqua

Fond cationique isolant et faisant obstacle à l'eau.

- Excellent pouvoir isolant (nicotine, composants du bois, taches, etc.)
- Haute propriété d'adhérence

Etiquette environnementale: Classe B
ECO BKP 285: Priorité 1
Consommation: 4-6 m² / kg



Doco Spray Industrie Füller 260

Apprêt monocomposant diluable à l'eau, à appliquer au pistolet, pour l'intérieur

- Offre un excellent pouvoir couvrant
- un séchage rapide et une excellente aptitude au ponçage
- Application optimale sur les surfaces en bois soumises à une sollicitation normale (panneaux de porte, armoires, etc.)

Etiquette environnementale: Classe B
ECO BKP 285: Priorité 2
Consommation: 4-7 m² / kg




Docamin Grundierung WV

Primaire à résine époxy, 2 composants à l'eau.

- Convient pour divers supports (acier, fer, aluminium, divers plastiques)
- Peut être repeint avec une peinture 1 ou 2 composants à base de solvant ou à l'eau

Etiquette environnementale: Classe C
ECO BKP 285: Priorité 2
Mix: Nuançable
Consommation: 4-5 m² / kg



FlipchArt

Peinture tableau blanc à base de polyuréthane à 2 composants, diluable à l'eau, pour l'intérieur et l'extérieur

- Pour inscription au marqueur pour tableau blanc ou craie liquide.
- Nettoyage facile de la surface
- Applicable sur du Dolwa- Tex magnétique

Etiquette environnementale: Classe C
ECO BKP 285: Priorité 2
Mix: Nuançable
Consommation: 6-9 m² / kg



Vernis et peintures de DOLD

Depuis 1921, la société Dold AG est un fabricant leader de solutions de revêtements écologiques de haute qualité. Au sein du Groupe Dold, elle dispose d'une vaste palette de systèmes de peintures et vernis pour les professionnels de peinture en bâtiment. Dold AG propose, en synergie étroite avec la société IGP Pulvertechnik AG, un programme complet et harmonisé pour la clientèle industrielle. Son expérience de plusieurs décennies ainsi que les derniers résultats issus de la recherche et du développement offrent une qualité et une fiabilité exceptionnelles. Notre prestation de conseil et la distribution de nos produits sont assurés par nos conseillers spécialisés compétents et nos points de vente dans toute la Suisse, ainsi que par des grossistes en Suisse et à l'étranger.

Standards environnementaux & qualité



L'Étiquette environnementale classe les matériaux de revêtement selon un système transparent et lisible, en fonction de critères de protection de l'environnement et de la santé, ainsi que de la facilité d'utilisation. L'Étiquette environnementale crée de la transparence pour les peintres en bâtiment, architectes, planificateurs et maîtres d'ouvrage. L'ensemble des produits de Dold AG sont classés dans les catégories A à G. En conformité avec le standard MINERGIE-ECO®, l'évaluation des peintures et vernis se fait dans le respect de l'Étiquette environnementale de la Fondation Suisse Couleur. Dold AG déclare ses produits conformément à l'Étiquette environnementale et propose des solutions et des produits pour toutes les applications correspondant au standard MINERGIE-ECO®.



DOLD attache une grande importance aux produits écologiques. La fondation KMU Clima certifie la contribution de Dold AG à la protection volontaire du climat. À cet effet, DOLD compense toutes ses émissions directes de CO2 sous forme d'électricité, de chauffage et de mobilité en investissant dans un projet de reboisement en Uruguay. Ceci comme contribution à long terme à la protection du climat et à la préservation de l'environnement.



Fabricant suisse de peintures et de vernis d'après les normes ISO 9001 / 14001 et 45001. Dold AG est un des rares fabricants de peintures et de revêtements à avoir fait certifier non seulement sa gestion de la qualité, mais aussi son système de management environnemental, ainsi que ses processus de sécurité au travail et de protection de la santé. Ces certifications constituent pour Dold AG un engagement sans équivoque envers tous ses partenaires, ses collaborateurs et ses clients.



La société Dold AG a été fondée le 01er août 1921 par Hans Dold à Wallisellen. Devenue l'un des leaders des fabricants de vernis et de peintures en Suisse, Dold AG continue d'occuper le même site : à Wallisellen, notre société développe et produit sa gamme novatrice de peintures et de vernis pour les peintres en bâtiment et les clients de l'industrie.



Succursales

Bâle
Reinacherstrasse 1-3
4142 Münchenstein
Tél. +41 (0)61 332 01 01

Lugano
Via Carvina 4
6807 Taverne
Tél. +41 (0)91 966 67 62

Zofingen
Strengelbacherstrasse 31
4800 Zofingen
Tél. +41 (0)62 797 60 77

Bern/Mundt & Co
Ostermundigenstrasse 73
3006 Bern
Tél. +41 (0)31 331 08 41

Lucerne
Bruchmattstrasse 12
6003 Luzern
Tél. +41 (0)41 240 90 60

Zurich
Triemlistrasse 120
8047 Zürich
Tél. +41 (0)44 491 81 22

Fribourg
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
Tél. +41 (0)26 401 49 10

Saint-Gall
Fürstenlandstrasse 21
9000 St. Gallen
Tél. +41 (0)71 277 92 61

Lausanne
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tél. +41 (0)21 624 18 22

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tél. +41 (0)44 877 48 88



Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tél. +41 (0)44 877 48 48
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com