

Peintures d'intérieur



Peintures d'intérieur modernes pour
tous les domaines d'application.

**DEPUIS
1921** Vernis et
Peintures avec
passion



 **DOLD**
verniss et peintures

Peintures d'intérieur

Les peintures d'intérieur modernes de Dold AG répondent aux exigences les plus élevées en ce qui concerne leurs applications, l'aspect et le nuancage. Elles sont en grande partie exemptes d'émissions afin de préserver l'environnement.

Peintures d'intérieur




Living Art

Peinture pour l'habitat haut de gamme avec un long temps d'ouverture, mate feutrée.

- Parfaite capacité de retouchage
- Adhérence directe sur des fonds minéraux

Etiquette environnementale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorité 2
Résistance aux frottements humides: 1
Rapport de contraste: 1 (6.5 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Taille du bidon: 20 kg
Taille du bidon Mix: 1 / 4 / 13 l
Mix: Teintable
Consommation: 6 – 8 m² / kg



Hybrid Art

Peinture d'intérieur de bonne qualité avec un long temps d'ouverture.

- Bonne capacité de retouchage
- Adhérence directe sur des fonds minéraux

Etiquette environnementale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorité 2
Résistance aux frottements humides: 2
Rapport de contraste: 1 (5.0 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Taille du bidon: 21 kg
Consommation: 4 – 7 m² / kg



Titan Art

Peinture d'intérieur haut de gamme hautement couvrante.

- Excellent pouvoir couvrant
- Haute résistance par la part élevée de liants

Etiquette environnementale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorité 2
Résistance aux frottements humides: 1
Rapport de contraste: 1 (7.5 m²/l)
Taille du bidon: 20 kg
Consommation: 5 – 7 m² / kg



Trend Art

Peinture d'intérieur de grande qualité.

- Excellent pouvoir couvrant
- Application simple

Etiquette environnementale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorité 2
Résistance aux frottements humides: 3
Rapport de contraste: 1 (7.5 m²/l)
Taille du bidon: 20 kg
Taille du bidon Mix: 1 / 4 / 10 l
Mix: Teintable
Consommation: 5 – 7 m² / kg



Express Art

Peinture d'intérieur optimale.

- Pouvoir couvrant élevé
- Application simple

Etiquette environnementale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorité 2
Résistance aux frottements humides: 3
Rapport de contraste: 1 (5.0 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Taille du bidon: 20 kg
Taille du bidon Mix: 13 l
Mix: Teintable en teintes pastel
Consommation: 5 – 7 m² / kg

Peintures d'intérieur minérales



Eco Art

Peinture d'intérieur économique.

- Pouvoir couvrant élevé
- Rendement élevé

Etiquette environnementale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorité 2
Résistance aux frottements humides: 3
Rapport de contraste: 1 (5.0 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Taille du bidon: 22 kg
Consommation: 5 – 8 m² / kg



Aria

Peinture d'intérieur de bonne qualité.

- Qualité optimisée pour des surfaces peu sollicitées

Etiquette environnementale:
Classe C
ECO BKP 285: Priorité 2
Résistance aux frottements humides: 3
Rapport de contraste: 2 (6.5 m²/l), 3 (7.5 m²/l)
Taille du bidon: 20 kg
Consommation: 5 – 6 m² / kg



Peintures d'intérieur minérales de DOLD

Convienent aux personnes souffrant d'allergies

Inodores

Exempte de conservateurs et de solvants

Étiquette environnementale classe A

MINERGIE-ECO® (ECO BKP 285)

Teneur en matières organiques < 5 %.



Stone Art

Peinture intérieure au silicate de première qualité, tissu mat.

- Pour les domaines sensibles de l'habitat et du travail
- Exempte de conservateurs et de solvants

Etiquette environnementale:
Classe A
ECO BKP 285: Priorité 1
Résistance aux frottements humides: 2
Rapport de contraste: 1 (7.5 m²/l)
Taille du bidon: 20 kg
Taille du bidon Mix: 1 / 4 / 13 l
Mix: Teintable en teintes pastel
Consommation: 6 – 8 m² / kg



Rock Art

Peinture d'intérieur à base de silicate à rendement élevé de grande qualité.

- Surface minérale mate
- Exempte de conservateurs et de solvants

Etiquette environnementale:
Classe A
ECO BKP 285: Priorité 1
Résistance aux frottements humides: 2
Rapport de contraste: 1 (6.5 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Taille du bidon: 20 kg
Consommation: 5 – 8 m² / kg

Peintures au latex



Latex Art Seidenglanz

Peinture au latex très résistante.

- Excellente résistance à l'abrasion et à l'alcali
- Hautement résistant

Étiquette environnementale:

Classe B

ECO BKP 285: Priorité 2

Résistance aux frottements humides: 1

Rapport de contraste:

1 (7.0 m²/l), 2 (7.5 m²/l)

Taille du bidon des teintes en stock: 18 kg

Taille du bidon Mix: 1 / 4 / 13 l

Mix: Teintable

Consommation:

5 – 8 m²/kg



Latex Art Seidenmatt

Peinture au latex très résistante.

- Excellente résistance à l'abrasion et à l'alcali
- Hautement résistant

Étiquette environnementale:

Classe B

ECO BKP 285: Priorité 2

Résistance aux frottements humides: 1

Rapport de contraste:

1 (7.0 m²/l), 2 (7.5 m²/l)

Taille du bidon des teintes en stock: 18 kg

Taille du bidon Mix: 1 / 4 / 13 l

Mix: Teintable

Consommation:

5 – 8 m²/kg



Latex Art Matt

Peinture au latex très résistante.

- Excellente résistance à l'abrasion et à l'alcali
- Hautement résistant

Étiquette environnementale:

Classe B

ECO BKP 285: Priorité 2

Résistance aux frottements humides: 1

Rapport de contraste:

1 (7.0 m²/l), 2 (7.5 m²/l)

Taille du bidon des teintes en stock: 18 kg

Taille du bidon Mix: 1 / 4 / 13 l

Mix: Teintable

Consommation:

5 – 8 m²/kg



Office Art

Peinture de projection pour présentation.

- Rendu brillant et tout en contraste de textes et d'images projetés par vidéo-projecteur

Étiquette environnementale:

Classe B

ECO BKP 285: Priorité 2

Résistance aux frottements humides: 1

Rapport de contraste:

1 (6.5 m²/l), 2 (7.5 m²/l)

Taille du bidon: 6 kg

Consommation:

6 – 7 m² / kg



Home Art

Peinture de projection pour home-cinéma.

- Rendu brillant et tout en contraste de films et d'émissions télévisées projetés par vidéo projecteur home-cinéma

Étiquette environnementale:

Classe B

ECO BKP 285: Priorité 2

Résistance aux frottements humides: 1

Rapport de contraste:

1 (6.5 m²/l), 2 (7.5 m²/l)

Taille du bidon: 6 kg

Consommation:

6 – 7 m² / kg

Fond pénétrant / Fond / Peintures isolantes



Tiefgrund WV

Fond pénétrant diluable à l'eau.

- Très grande profondeur de pénétration
- Consolide le support

Étiquette environnementale:

Classe B

ECO BKP 285: Priorité 2

Résistance aux frottements humides: –

Rapport de contraste: –

Taille du bidon: 10 / 20 kg

Consommation:

5 – 15 m² / kg



Isoprim

Fond isolant contenant des solvants.

- Effet isolant élevé
- Fond pour des fonds minéraux problématique

Étiquette environnementale:

Classe F

ECO BKP 285: Priorité 2

Résistance aux frottements humides: –

Rapport de contraste: –

Taille du bidon: 6 / 15 kg

Consommation:

6 – 9 m² / kg



Isoprim Aqua

Fond d'isolation et de barrage à l'eau.

- Excellent isolant de tâches
- Haute propriété d'adhérence

Étiquette environnementale:

Classe C

ECO BKP 285: Priorité 1

Résistance aux frottements humides: –

Rapport de contraste: –

Taille du bidon: 7.15 kg / 20 kg

Consommation:

6 – 9 m² / kg



Isomatt WV

Peinture isolante diluable à l'eau.

- Peinture d'intérieur isolante
- Aspect mat feutré

Étiquette environnementale:

Classe B

ECO BKP 285: Priorité 2

Résistance aux frottements humides: 1

Rapport de contraste:

1 (6.5 m²/l), 2 (7.5 m²/l)

Taille du bidon: 18 kg

Consommation:

6 – 8 m² / kg



Doldmatt SL

Peinture à la résine synthétique contenant des solvants, mate.

- Propriétés d'isolation
- Pouvoir couvrant élevé

Étiquette environnementale:

Classe F

ECO BKP 285: Priorité 2

Résistance aux frottements humides: 2

Rapport de contraste:

1 (6.5 m²/l), 2 (7.5 m²/l)

Taille du bidon: 22 kg

Consommation:

3 – 6 m² / kg

Couche de fond minérale



Stone Art Fixativ

Couche de fond et fixateur pour Stone Art et Rock Art.

- Couche de fond supports minéraux

Étiquette environnementale:

Classe B

ECO BKP 285: Priorité 2

Résistance aux frottements humides: –

Rapport de contraste:

transparent

Taille du bidon: 4 kg

Consommation:

5 – 15 m² / kg

Couches de fond pour enduits lissés (crépis blancs)



Couches de fond

Conformément à la fiche technique ASEPP 91, les produits suivants, dilués avec 25 % d'eau, sont agréés comme couche de fond:

- Living Art
- Rock Art
- Stone Art
- Hybrid Art
- Express Art

Peintures pour vidéo-projecteur



Office Art

Peinture de projection pour présentation.

- Rendu brillant et tout en contraste de textes et d'images projetés par vidéo-projecteur

Étiquette environnementale:

Classe B

ECO BKP 285: Priorité 2

Résistance aux frottements humides: 1

Rapport de contraste:

1 (6.5 m²/l), 2 (7.5 m²/l)

Taille du bidon: 6 kg

Consommation:

6 – 7 m² / kg



Home Art

Peinture de projection pour home-cinéma.

- Rendu brillant et tout en contraste de films et d'émissions télévisées projetés par vidéo projecteur home-cinéma

Étiquette environnementale:

Classe B

ECO BKP 285: Priorité 2

Résistance aux frottements humides: 1

Rapport de contraste:

1 (6.5 m²/l), 2 (7.5 m²/l)

Taille du bidon: 6 kg

Consommation:

6 – 7 m² / kg

Imprégnations



Protect Art

Protection de surfaces non filmogène pour les applications intérieures et extérieures.

- Forme une couche protectrice hydrophobe et oléophobe
- Très bonne capacité de pénétration
- Perméable à la vapeur

Étiquette environnementale:

Classe B

ECO BKP 285: Priorité 1

Bidons: 5 / 10 kg

Consommation:

6 – 8 m² / kg

Glacis



Glaze Art

Glacis intérieure semi-transparente pour les surfaces mates à la chaux.

- Extrêmement perméable à la vapeur d'eau
- Convient à une grande variété de supports

Étiquette environnementale:

Classe B

ECO BKP 285: Priorité 2

Résistance aux frottements humides: 1

Rapport de contraste: transparent

Taille du bidon Mix: 2.5 / 8.0 l

Mix: Teintable

Consommation: 11 – 15 m² / kg

Vernis et peintures de DOLD

Depuis 1921, la société Dold AG est un fabricant leader de solutions de revêtements écolomiques de haute qualité. Au sein du Groupe Dold, elle dispose d'une vaste palette de systèmes de peintures et vernis pour les professionnels de peinture en bâtiment. Dold AG propose, en synergie étroite avec la société IGP Pulvertechnik AG, un programme complet et harmonisé pour la clientèle industrielle. Son expérience de plusieurs décennies ainsi que les derniers résultats issus de la recherche et du développement offrent une qualité et une fiabilité exceptionnelles. Notre prestation de conseil et la distribution de nos produits sont assurés par nos conseillers spécialisés compétents et nos points de vente dans toute la Suisse, ainsi que par des grossistes en Suisse et à l'étranger.

Standards environnementaux & qualité



Étiquette environnementale

L'étiquette environnementale donne plus de clarté aux peintres en bâtiment, aux architectes, aux responsables de projets et aux maîtres d'ouvrage. Toutes les peintures d'intérieur de l'entreprise Dold AG sont classées dans les catégories A à G. Les produits sont classifiés d'après les critères: émission, environnement et propriétés d'emploi.

MINERGIE-ECO®

L'évaluation des peintures et vernis selon la norme MINERGIE-ECO® est basée sur l'étiquette environnementale de la fondation Suisse Couleur. La société Dold AG déclare tous les produits en se basant sur l'étiquette environnementale et propose des solutions et des produits pour toutes les applications conformes à la norme MINERGIE-ECO®.



Protection volontaire du climat par une compensation intégrale des émissions CO2

DOLD attache une grande importance aux produits écologiques. La fondation KMU Clima certifie la contribution de Dold AG à la protection volontaire du climat. À cet effet, DOLD a compensé toutes ses émissions directes de CO2, sous forme d'électricité, de chauffage et de mobilité, en investissant dans un projet de reboisement en Uruguay. De cette manière, DOLD apporte une contribution à long terme à la protection du climat et à la préservation de l'environnement.



Une usine suisse de peinture et de vernis certifiée ISO 9001 / 14001 / 45001

Dold AG est l'une des rares usines de peinture et de vernis qui ont non seulement certifié leur gestion de la qualité, mais aussi leur système de gestion environnementale, ainsi que leurs processus de santé et de sécurité au travail. Ces certifications sont une obligation claire pour Dold AG envers toutes ses parties prenantes.



Les produits Dold portant l'étiquette « écolomique » reflètent un mode de pensée global. Les systèmes de vernis et peintures sous ce label prennent en compte différentes influences et exigences de notre époque. D'une part, une attention particulière est portée aux réactions sensibles de l'être humain, de la nature et de l'environnement aux produits de fabrication chimique (écologie) ; d'autre part, une importance est accordée à la rentabilité des produits ainsi qu'à un rapport favorable coût/performance (économie). Sur ce principe repose le concept d'écolomie de Dold.



Succursales

Bâle
Reinacherstrasse 1-3
4142 Münchenstein
Tél. +41 (0)61 332 01 01
Fax +41 (0)61 332 01 56

Lugano
Via al Mulino 21
6814 Cadempino
Tél. +41 (0)91 966 67 62
Fax +41 (0)91 967 44 20

Zofingen
Äussere Luzernerstrasse 29
4665 Oftringen
Tél. +41 (0)62 797 60 77
Fax +41 (0)62 797 61 63

Berne/Mundt & Co
Ostermundigenstrasse 73
3006 Berne
Tél. +41 (0)31 331 08 41
Fax +41 (0)31 331 08 80

Lucerne
Bruchmattstrasse 12
6003 Lucerne
Tél. +41 (0)41 240 90 60
Fax +41 (0)41 240 13 70

Zurich
Triemlistrasse 120
8047 Zurich
Tél. +41 (0)44 491 81 22
Fax +41 (0)44 492 81 22

Fribourg
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
Tél. +41 (0)26 401 49 10
Fax +41 (0)26 401 49 09

Saint-Gall
Fürstenlandstrasse 21
9000 Saint-Gall
Tél. +41 (0)71 277 92 61
Fax +41 (0)71 277 92 62

Lausanne
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tél. +41 (0)21 624 18 22
Fax +41 (0)21 624 47 00

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tél. +41 (0)44 877 48 88
Fax +41 (0)44 877 48 08

Vente de la gamme industrielle

Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tél. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch



Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tél. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com