

**Les revêtements de  
protection incen-  
die pour le béton de  
Ferrotekt résistant  
même aux flammes  
les plus ardentes.**




**Renforcement jusqu'à R120, économies de coûts de rénovation, homologation AEAI, à base d'eau, sans COV**

Infos et conseil  
043 928 34 35  
info@ferrotekt.ch

**En cas d'incendie dans  
les garages souterrains,  
chaque minute compte.  
Avec nous, vous pouvez  
atteindre jusqu'à R120.**

**Les revêtements de protection incendie pour le béton de Ferrotekt sont la solution la plus simple pour adapter les bâtiments en béton aux exigences actuelles de protection incendie : il suffit de nettoyer le béton, de le reprofiler si nécessaire, puis d'appliquer le revêtement par giclage. Cela présente un même temps l'avantage de rénover le garage sur le plan esthétique et de lui conférer un tout nouvel éclat.**  
[ferrotekt.ch/betonbrandschutz](http://ferrotekt.ch/betonbrandschutz)





**Revêtement de protection incendie pour le béton avec une classe de résistance au feu jusqu'à R120.**

**Les revêtements de protection incendie pour le béton de Ferrotekt augmentent la classe de résistance au feu jusqu'à atteindre R120 et protègent la portance des constructions en béton en cas d'incendie.**

# Risque accru dans les vieux garages souterrains et bâtiments existants.

De nombreux bâtiments en béton d'un certain âge présentent un recouvrement en béton insuffisant et ne sont donc plus conformes aux prescriptions actuelles de protection incendie. **Les plafonds en béton risquent de s'effondrer, ce qui peut aussi avoir de graves conséquences pour les services de secours.**

## Ce que vous devez savoir pour éviter l'effondrement du plafond.

En cas d'incendie, les recouvrements en béton insuffisants n'isolent pas bien l'armature et la construction risque alors de s'effondrer. Compensez la trop faible épaisseur de recouvrement de votre plafond avec le bon revêtement de protection incendie pour le béton. Cela permet de prolonger les délais d'extinction et de sauvetage jusqu'à 120 minutes. **En tant que propriétaire immobilier, vous êtes responsable des dommages si les prescriptions de protection incendie n'ont pas été respectées.**

# Le nouveau revêtement de protection incendie pour le béton avec une barrière en carbone.

En cas d'incendie, nos revêtements de protection incendie pour le béton forment une couche isolante en mousse de carbone, laquelle augmente la portance du plafond en béton pour atteindre jusqu'à 120 minutes (R120) et prolonge ainsi le délai précieux dont disposent les services de secours pour lutter contre l'incendie. Cela permet de sauver à la fois des vies et des biens matériels.



# Application simple et économique.

Infos et conseil  
**043 928 34 35**  
[info@ferrotekt.ch](mailto:info@ferrotekt.ch)

- + Renforcement jusqu'à R120
- + Utilisation simple et rapide
- + Économies de coûts de rénovation
- + Tout en un : peinture et protection incendie
- + Pas de pertes de hauteur de pièce
- + Pas de contrainte statique
- + Exempt de poussière, inodore et insonore
- + Libre conception des couleurs
- + Écologique : à base d'eau, sans COV,  
Minergie-Eco
- + Homologation AEA1



ecobau