

Vernici e smalti per l'edilizia a solvente



Vernici a solvente di provata qualità, formulate secondo criteri all'avanguardia.



Vernici e smalti per l'edilizia a solvente

Sistemi di vernici dallo straordinario potere coprente e con inconfondibili caratteristiche di applicazione, collaudate da decenni. Vernici che coniugano innovazione e tradizione, formulate secondo criteri all'avanguardia.

Finiture per interni/esterni

DOLD PU HAFTEMAILLE	DOLD SYNTHOSATIN	DOLD SYNTHOSIL	DOLD SYNTHOLUX	DOLD DOCOFER
PU Haftemaille <p>Smalto adesivo a base di resina PU estremamente resistente agli agenti atmosferici, per interni ed esterni.</p> <ul style="list-style-type: none">Protezione duratura del rivestimento grazie al sistema ExpEccellente potere coprenteStraordinarie caratteristiche di applicazione <p>Etichetta ambientale: Classe F Mix: Colorabile Resa: ca. 7–11 m² / kg</p>	Synthosatin <p>Smalto alchidico satinato a medio olio per interni ed esterni che costituisce un'alternativa eccellente alle vernici lucide.</p> <ul style="list-style-type: none">Facile e piacevole da applicareStraordinario potere riempitivoNon cola su superfici verticali <p>Etichetta ambientale: Classe F Mix: Colorabile Resa: ca. 8–12 m² / kg</p>	Synthosil <p>Smalto alchidico satinato a medio olio, a base di silicone modificato.</p> <ul style="list-style-type: none">Alta resistenza agli agenti atmosferici grazie al silicone modificatoElasticità permanente, alta resistenza al deterioramento della brillantezzaLunga durata <p>Etichetta ambientale: Classe F Mix: Colorabile Resa: ca. 8–12 m² / kg</p>	Syntholux <p>Smalto a olio lucido a base di resina alchidica modificato al PU per esterni ed interni.</p> <ul style="list-style-type: none">Alta elasticità e brillantezza di lunga durata grazie alla resina alchidica a olioEccellente potere riempitivoLungo tempo di lavorabilità <p>Etichetta ambientale: Classe F Mix: Colorabile Resa: ca. 10–13 m² / kg</p>	Docofer <p>Vernice micelizzata collaudata da anni (ematite micaceacupralluminio).</p> <ul style="list-style-type: none">Alta protezione dalla corrosione e agli agenti atmosfericiEccellente stabilitàUtilizzabile anche a scopo decorativo <p>Etichetta ambientale: Classe F Mix: Colorabile Resa: ca. 7–11 m² / kg</p>

Finiture per interni



Docodur 25

Smalto semi-opaco per interni a base di resina alchidica modificato al PU.

- Facile e piacevole da applicare
- Applicazione ad alto spessore
- Buona distensione ed eccellente potere riempitivo
- Alta copertura

Etichetta ambientale: Classe F
Mix: Miscelabile
Resa: ca. 7–11 m² / kg

Fondi per metalli / Primer



ER-Primer

Primer reagente monocomponente polivinilbutirralico.

- Ad alta adesività su svariati supporti
- Adatto come lieve anticorrosivo in virtù dell'aggiunta di pigmenti attivi anticorrosione
- Essiccamento rapido

Etichetta ambientale: Classe G
Resa: ca. 5–15 m² / kg



Dolwaprim

Aggrappante polivinilbutirralico ad elasticità permanente.

- Ad alta adesività su svariati supporti
- Essiccamento rapido
- Vero risolutivo, impiego universale

Etichetta ambientale: Classe G
Resa: ca. 8–12 m² / kg



Docamin Grundierung

Fondo epossidico pregiato, bicomponente.

- Adatto per un'ampia varietà di supporti (acciaio, ferro, alluminio, plastiche varie)
- Sovraverniciabile con 1K, 2K ai solventi e con sistemi di verniciatura a base d'acqua

Etichetta ambientale: Classe G
Mix: -
Resa: ca. 7–11 m² / kg

DOLD
FÜLLVORLACK

Füllvorlack

Sottosmalto riempitivo a base di resina alchidica, per esterni ed interni.

- Eccellente potere riempitivo
- Ottimo potere coprente
- Alta elasticità permanente

Etichetta ambientale:
Classe F
Mix: Colorabile
Resa: ca. 8 – 10 m² / kg

DOLD
HAFTVORLACK

Haftvorlack

Sottosmalto a base di resina alchidica, ad alta adesività, per esterni ed interni.

- Applicazione morbida, ottima distensione
- Ad alta adesività su svariati supporti
- Buona carteggiabilità

Etichetta ambientale:
Classe F
Mix: Colorabile
Resa: ca. 8 – 10 m² / kg

DOLD
HAFTVORLACK PLUS

Haftvorlack Plus

Sottosmalto adesivo per interni ed esterni a rapida asciugatura su componenti dimensionalmente stabili.

- Essiccazione rapida per una successiva ripresa di verniciatura
- Eccellente adesione
- Eccellenti proprietà applicative e ottima distensione

Etichetta ambientale:
Classe F
Mix: Sfumabile in tinte pastello
Resa: ca. 8 – 10 m² / kg

DOLD
EK-FILLER

EK-Filler

Riempitivo monocomponente a base di resina alchidica, a spruzzo, per interni.

- Strati molto spessi possibili grazie alla speciale resina alchidica modificata
- Fondo, stucco e sottosmalto 3 in 1 tutto in un unico prodotto
- Serve da base per verniciature ad alto potere riempitivo; è sovraverniciabile con vernici carteggiabili per un'eccellente finitura superficiale

Etichetta ambientale:
Classe G
Resa: ca. 2 – 4 m² / kg

DOLD
DUROCAL SUPERSPRITZGRUND

Durocal Superspritzgrund

Fondo poliuretano, bicomponente, ad alto potere riempitivo, buona distensione, per uso a spruzzo.

- Essiccazione rapida e buona carteggiabilità
- Elastico e resistente all'invecchiamento
- Potere statico particolarmente buono in verticale

Etichetta ambientale:
Classe G
Resa: ca. 2 – 7 m² / kg
Indurente: Durocal Superspritzgrund comp. B
Rapporto di miscela: 1:10

Riempitivi

DOLD
ISOPRIM

Isoprim

Primer isolante e barriera pigmentato bianco, per uso interno ed esterno

- Pronto all'uso
- Efficace isolante contro le macchie
- Per la primerizzazione di superfici non in perfette condizioni

Etichetta ambientale:
Classe F
Resa: ca. 6 – 9 m² / kg

Smalti radiatori

DOLD
DOLWAJET 50

Dolwajet

Vernice a spruzzo a essiccazione rapida, con solventi, per interni

- Verniciatura veloce grazie all'essiccazione ultrarapida
- Resistente a temperature fino a 90 °C

Etichetta ambientale:
Classe G
Resa: ca. 6 – 8 m² / kg

DOLD
HEIZKÖRPER SPRAY

Heizkörper-Spray

Vernice spray a rapida essiccazione per radiatori

- Ad asciugatura rapida, resistente alla luce e non ingiallente
- Finitura lucida e setosa
- Testa di spruzzo regolabile

DOLD
HOLZGRUNDIERUNG

Holzgrundierung

Imprimatura per legno creato con formule moderne e conosciute.

- Spiccata capacità di penetrazione in profondità nel legno
- Caratteristiche ventilanti
- Con protezione fungicida

Etichetta ambientale:
Classe F
Resa: ca. 10 – 15 m² / kg

DOLD
HOLZIMPRÄGNIERUNG

Holzimprägnierung

Impregnante per legno, odore leggero, ad alta capacità di penetrazione.

- Con principi attivi
- Aumenta notevolmente la durata delle costruzioni in legno

Etichetta ambientale:
Classe F
Resa: ca. 6 – 12 m² / kg

Pitture e vernici della DOLD

La Dold AG è uno dei produttori leader di soluzioni di pittura e verniciatura di alta qualità ed ecologico dal 1921. All'interno del gruppo Dold, possiede un ampio assortimento di pitture e vernici per pittori edili professionisti. Insieme alla IGP Pulvertechnik AG, la Dold AG fornisce anche un programma armonizzato e completo di prodotti per l'industria. L'esperienza decennale e i nuovissimi risultati di ricerca e sviluppo sono garanzia di massima qualità e affidabilità. La nostra consulenza e la vendita hanno luogo attraverso consulenti specializzati e punti vendita in tutta la Svizzera nonché attraverso grossisti sul territorio nazionale e all'estero.

Standard ambientali e qualitativi



Etichetta ambientale

Con l'etichetta ambientale i materiali di rivestimento sono classificati in uno schema generale e trasparente secondo i criteri della tutela della salute e dell'ambiente nonché dell'usabilità. L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutti i prodotti di Dold AG sono classificati nelle categorie da A a G.



MINERGIE-ECO®

La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla scorta dell'etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. Dold AG indica per tutti i prodotti l'etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni che corrispondono agli standard MINERGIE-ECO®.



Swiss Quality

Dold AG fu fondata il 01° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.



KMU Klima

DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboschimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



Fabbrica svizzera di colori e pitture certificata ai sensi della ISO 9001 / 14001 e 45001.

Dold AG è una delle poche aziende produttrici di pitture e vernici certificata non solo per la gestione della qualità, ma anche per il proprio impegno ambientale, nonché per i processi di sicurezza del lavoro e di tutela della salute. Queste certificazioni rappresentano per Dold AG una chiara dichiarazione di impegno rispetto a tutti gli operatori interni ed esterni.

Punti vendita

Basilea
Reinacherstrasse 1 – 3
4142 Münchenstein
Tel. +41 (0)61 332 01 01

Losanna
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. +41 (0)21 624 18 22

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 88

Berna/Mundt & Co
Ostermundigenstrasse 73
3006 Berna
Tel. +41 (0)31 331 08 41

Lucerna
Bruchmattstrasse 12
6003 Lucerna
Tel. +41 (0)41 240 90 60

Zofingen
Strengelbacherstrasse 31
4800 Zofingen
Tel. +41 (0)62 797 60 77

Bex
Route Industrielle 4
1880 Bex
Tel. +41 (0)24 463 50 50

San Gallo
Fürstenlandstrasse 21
9000 San Gallo
Tel. +41 (0)71 277 92 61

Zurigo
Triemlistrasse 120
8047 Zurigo
Tel. +41 (0)44 491 81 22

Friburgo
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
Tel. +41 (0)26 401 49 10

Taverne
Via Carvina 4
6807 Taverne
Tel. +41 (0)91 966 67 62



Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com