

**I rivestimenti antin-  
cendio per calcestruzzo  
di Ferrotekt fungono  
da solida barriera anche  
contro le fiamme più  
roventi.**




Con un prodotto di classe resistenza al fuoco R120, approvato VKF, a base d'acqua, senza COV, si evitano anche significativi costi di ristrutturazione

Info e consulenza  
**043 928 34 35**  
info@ferrotekt.ch

**Se c'è un incendio nel  
garage sotterraneo,  
ogni minuto è essenziale.  
Noi vi offriamo soluzioni  
fino alla classe di resis-  
tenza al fuoco R120.**

**I rivestimenti antincendio per calcestruzzo di Ferrotekt sono la soluzione più semplice per adattare le strutture in calcestruzzo alle attuali esigenze di protezione antincendio:** pulizia, eventuale riprofilazione e verniciatura a spruzzo del calcestruzzo. Il garage risulta anche visivamente rinnovato e risplende di nuova bellezza. [ferrotekt.ch/betonbrandschutz](http://ferrotekt.ch/betonbrandschutz)





**Rivestimenti antincendio per calcestruzzo con classe di resistenza al fuoco fino a R120.**

**I rivestimenti antincendio per calcestruzzo di Ferrotekt aumentano la classe di resistenza al fuoco fino a R120 e proteggono la capacità portante della struttura in calcestruzzo in caso di incendio.**

# Elevato pericolo nei vecchi parcheggi sotterranei e nelle strutture esistenti.

I vecchi edifici spesso non hanno un rivestimento in calcestruzzo adeguato e non soddisfano più i requisiti attuali di protezione antincendio. **Esiste pertanto il rischio di crollo dei soffitti in calcestruzzo con gravi conseguenze anche per i soccorsi.**

## Prevenire il crollo del soffitto: cosa occorre sapere.

Una copertura in calcestruzzo inadeguata non garantisce il buon isolamento dell'armatura in caso di incendio e può causare il crollo della struttura. Risanate la copertura non idonea del soffitto con l'apposito rivestimento antincendio per calcestruzzo. Questo provvedimento consente di estendere i tempi di spegnimento e soccorso fino a 120 minuti. **In qualità di proprietari di immobili, siete responsabili dei danni se non sono rispettate le norme di sicurezza antincendio.**

# Il rivoluzionario rivestimento antincendio per calcestruzzo con barriera al carbonio.

In presenza di fiamme, i nostri rivestimenti antincendio per calcestruzzo formano uno strato isolante di schiuma di carbonio, che aumenta la capacità portante del soffitto in calcestruzzo fino a 120 minuti (R120), prolungando così i tempi di spegnimento necessari alle squadre di soccorso. E, soprattutto, si possono salvare vite e beni.



# Applicazione facile ed economica.

Info e consulenza  
**043 928 34 35**  
[info@ferrotekt.ch](mailto:info@ferrotekt.ch)

- + Classe di resistenza al fuoco fino a R120
- + Applicazione facile e rapida
- + Risparmio di costi di ristrutturazione
- + Tutto in uno: decorazione e protezione antincendio
- + Nessuna perdita di altezza utile
- + Nessun carico statico
- + Assenza di polvere, odore e rumore
- + Realizzazione libera di colori
- + Ecologico: a base d'acqua, senza COV, Minergie-Eco
- + Approvato VKF



**ecobau**