

FLIPCHART



FLIPCHART - Die Whiteboardfarbe.
Eine funktionale Wand für kreative
Ideen auf grosser Fläche. Zum Schreiben
und Malen oder einfach als flexibler
Raumakzent. Auch in Ihrer Lieblingsfarbe.

**SEIT
1921** Lacke und
Farben aus
Leidenschaft



DOLD
Lacke und Farben

FLIPCHART

Wasserverdünnbare, 2-Komponenten Whiteboardfarbe auf Polyurethan-Basis mit seidenmatter Oberfläche. Zur Beschriftung mit Whiteboard-, Kreide- oder Window-Marker. Durch die einzigartige Abtönbarkeit in allen Farben ergeben sich kreative Gestaltungsmöglichkeiten für Bauherren, Architekten und Innenraumgestalter.

Systemprofil

FlipchArt ist eine Whiteboard- und Präsentationsfarbe, welche in Büro-, Schulklassen-, Meeting-, Schulungsräumen oder auch für den Privatbereich eingesetzt wird. Die Oberflächenbeschaffenheit ermöglicht ein einfaches reinigen und unbegrenzt beschriften der ganzen Wandfläche. Durch ein Magnetgewebe in der Vorapplikation kann gleichzeitig eine Oberfläche gestaltet werden, an welcher Magnete anhaften. Damit die Farbgestaltung der Räume optimal ist, kann FlipchArt in allen Farbtönen über das DoldColorSystem getönt werden.

Anwendungsbereiche

- Wird als ästhetische Alternative zur Beschichtung von modernen Büro- und Präsentationsräumen verwendet.
- Ideal für Kreativflächen in Kinderzimmern, Kindergärten, Schulzimmern, Hochschulen, Büros und Meetingräumen, als Küchenboard oder Familienplaner im Flur.
- Durch die Vorapplikation mit einem Magnetgewebe als diskrete Haftfläche verwendbar.

2-Komponenten wasserverdünnbare Decklacke und Vorbeschichtungen von DOLD

Hohe Beständigkeit kombiniert mit ökologischen Eigenschaften. Die wasserverdünnbaren Produkte besitzen durch die chemische Vernetzung eine ausgeprägte Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse.

Fragen Sie nach unserem ausführlichen Produktflyer.



Detailsicht mit vorappliziertem Magnetgewebe



Beschriftung mit Whiteboard-Marker



Beschriftung mit Window-Marker



Kenndaten	
Bindemittelbasis	Polyurethan
Glanzgrad	Seidenmatt
Farbtöne	Alle NCS und RAL Farbtöne, sämtliche Farbtöne des DoldColorSystems
Verarbeitungsbedingungen	Nicht unter +8 °C (Objekttemperatur) verarbeiten
Vorapplikation	Vlies F 5154 oder Magnetgewebe F 5111
Für Untergründe und Verarbeitung beachten Sie bitte das entsprechende Technische Merkblatt.	
Die Dold AG hat ein breites, modernes Sortiment zur Gestaltung von kommunikativen Wänden. Fragen Sie nach dem Flyer «Kommunikative Wände».	



Umweltetikette Klasse C



Qualitäts- und Umweltmanagement, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, das Vertrauen schafft.



Lacke und Farben

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com

Weitere Informationen zu FlipchArt finden Sie unter www.dold.ch/flipchart Oder lassen Sie sich von unserem Fachberater in Ihrer Region beraten.