

# DUROFAST HS 50



## Dauerhafter Korrosionsschutz und Brillanz

Lösemittelarme, schnell trocknende  
und dekorative Korrosionsschutz-  
beschichtung für den Stahlhoch-  
bau.

**SEIT  
1921** Lacke und  
Farben aus  
Leidenschaft

**FERROTEKT**  
STEEL PROTECTION 

 **DOLD**  
Lacke und Farben

# DUROFAST HS 50

Innovative 2K-Beschichtung mit hohem Festkörper: Unsere einzigartige Formel basiert auf hydroxylgruppenhaltigem Acrylharz und aliphatischem Isocyanat (Polyurethan). Durch die Integration von Korrosionsschutz- und Glimmerpigmenten bieten wir maximalen Schutz und brillante Farbgebung in nur einer Schicht. Erleben Sie schnelle Trocknungszeiten, aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und langanhaltende Farbstabilität.

## Mehr als Korrosionsschutz

Willkommen in der Welt unseres fortschrittlichen Korrosionsschutzes, massgeschneidert für den Stahlhochbau und vielseitiger denn je. Ganz gleich, ob Sie beschichten durch Streichen, Rollen oder Spritzen – die Anwendung gestaltet sich spielend. Ihre kreative Freiheit wird durch eine breite Palette an Farbtönen betont, um eine Oberfläche zu schaffen, die nicht nur geschützt ist, sondern auch ästhetisch beeindruckt. Ein wahrer Höhepunkt ist die offizielle Zulassung als Grund- und Deckbeschichtung für Hensel Hensotherm Brandschutzsysteme. Dieses Gütesiegel belegt nicht nur die Qualität und Wirksamkeit unseres Korrosionsschutzes, sondern auch seine Verlässlichkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Somit bleibt Ihr Bauprojekt nicht nur vor Korrosion bewahrt, sondern erfüllt auch höchste Brandschutzanforderungen.

## Facts & Figures

- Geprüft nach SN EN ISO 12944-2018 bis C3 hoch
- Ein Arbeitsgang direkt auf die Strahlung (Sa 2,5 ISO 8501-1)
- Sehr Wirtschaftlich
- Schnelle Trocknung, ideal für die Werksbeschichtung
- Farbtöne nach RAL und NCS
- Lösemittelarm / high solid
- Zugelassen mit Hensotherm-Brandschutzbeschichtungen



### Durofast HS 50

Korrosionsschutzbeschichtung für den Stahl- und Stahlhochbau.

- Schnelle Trocknung
- Deckbeschichtung für Hensel Hensotherm Brandschutzsystem

**Umweltetikette:** Klasse G

**Glanzgrad:** seidenglänzend

**Gebindeeinheiten:** 30 kg

**Mischungsverhältnis:** 10:1

**Mix:** Abtönbar RAL / NCS

**Lagertöne:** weiss

**Verbrauch pro Applikation:**

ca. 4.5 m<sup>2</sup>/kg/100 µm



Perfektion im Korrosionsschutz auf Stahl

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Webseiten oder lassen Sie sich von unserem Fachberater in Ihrer Region beraten.

**FERROTEKT**  
STEEL PROTECTION **DOLD**

Ferrotekt Steel Protection AG  
Birmensdorferstrasse 24  
CH-8902 Urdorf  
Tel. +41 (0)43 928 34 35  
www.ferrotekt.ch  
info@ferrotekt.ch

www.doldgroup.com

**DOLD**  
Lacke und Farben

Dold AG  
Hertistrasse 4  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
www.dold.ch  
info@dold.ch

www.doldgroup.com