

DUROFAST HS 50



Brillance et protection durable anticorrosion

Revêtement de protection anticorrosion à faible teneur en solvants, à séchage rapide et décoratif, pour les constructions métalliques de grande hauteur.

DEPUIS 1921 Vernis et Peintures avec passion

FERROTEKT
STEEL PROTECTION **DOLD**

DOLD
verniss et peintures

DUROFAST HS 50

Revêtement innovant à 2 composants à teneur élevée en corps solides : notre formule unique est basée sur une résine acrylique contenant des groupes hydroxyles et un isocyanate aliphatique (polyuréthane). Grâce à l'intégration de pigments anticorrosion et de mica, nous offrons une protection maximale et une teinte brillante en une seule couche. Profitez d'un temps de séchage rapide, d'une résistance exceptionnelle et d'une stabilité des couleurs qui dure longtemps.

Plus qu'une protection anticorrosion

Bienvenue dans notre univers de protection anticorrosion avancée, taillée sur mesure pour les bâtiments en acier et plus diversifiée que jamais. Que vous appliquiez le revêtement au pinceau, au rouleau ou par giclage, l'application est un jeu d'enfant. Votre liberté de création est soutenue par une large palette de teintes, afin de créer une surface non seulement protégée, mais aussi esthétique. L'homologation officielle en tant que couche de fond et revêtement de finition pour les systèmes de protection anti-feu Hensel Hensotherm est un véritable aboutissement. Ce label atteste non seulement de la qualité et de l'efficacité de notre protection anticorrosion, mais aussi de sa fiabilité dans des environnements exigeants. Ainsi, votre projet de construction reste protégé de la corrosion et répond aux exigences les plus élevées en matière de protection contre l'incendie.

Facts & Figures

- Testé selon SN EN ISO 12944-2018 jusqu'à C3 élevé
- Une seule passe directement sur la surface sablée (Sa 2,5 ISO 8501-1)
- Très économique
- Séchage rapide, idéal pour les revêtements industriels
- Teintes selon RAL et NCS
- Faible teneur en solvants / high solid
- Homologué avec les revêtements anti-feu Hensotherm

DOLD
DUROFAST HS 50



Durofast HS 50

Revêtement de protection anticorrosion pour les constructions métalliques et les bâtiments en acier.

- Séchage rapide
- Revêtement de finition pour le système de protection incendie Hensel Hensotherm

Étiquette environnementale :

catégorie G

Degré de brillance : satiné

Unité de récipient : 30 kg

Proportion de mélange : 10:1

Mélange : teintable selon RAL / NCS

Teintes de stockage : blanc

Consommation par application :

env. 4,5 m²/kg/100 µm



La perfection en matière de protection anticorrosion sur l'acier

FERROTEKT
STEEL PROTECTION **DOLD**

Ferrotekt Steel Protection AG
Birmensdorferstrasse 24
CH-8902 Urdorf
Tel. +41 (0)43 928 34 35
www.ferrotekt.ch
info@ferrotekt.ch

www.doldgroup.com

DOLD
vernis et peintures

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tél. +41 (0)44 877 48 48
www.dold.ch
info@dold.ch

www.doldgroup.com

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet ou contacter notre conseiller spécialisé dans votre région.