

DUROFAST HS 50



Protezione anti-corrosione costante e brillantezza

Rivestimento anticorrosione per strutture di edifici in acciaio, senza solventi, a rapida essiccazione e decorativo.

DAL
1921 Vernici e Pitture con passione

FERROTEKT
STEEL PROTECTION **DOLD**


DOLD
vernici e pitture

DUROFAST HS 50

Innovativo rivestimento a 2 componenti con elevata quantità di corpi solidi: la nostra formula esclusiva è basata su resina acrilica, contenente gruppi idrossilici e isocianato alifatico (poliuretano). Grazie all'integrazione di protezione anticorrosione e pigmenti di mica, offriamo la massima protezione e tinte brillanti in un solo strato. Provate in prima persona i brevi tempi di essiccazione, la straordinaria resistenza e la stabilità cromatica di lunga durata.

Più di una protezione anticorrosione

Benvenuti nel mondo della nostra protezione anticorrosione di ultima generazione, appositamente realizzata per le costruzioni in acciaio ed estremamente versatile. Indifferentemente se a pennello, con rullo o a spruzzo, l'applicazione del rivestimento è sempre molto semplice. La libertà creativa è supportata da un'ampia gamma di tinte, per realizzare una superficie non solo protetta, ma anche di grande effetto estetico. Un autentico punto di forza è l'omologazione ufficiale come rivestimento coprente e di fondo per sistemi antincendio Hensel Hensotherm. Questo sigillo attesta non solo la qualità e l'efficacia della nostra protezione anticorrosione, ma anche la sua elevata affidabilità in ambienti con elevate esigenze. La struttura costruttiva rimane così protetta dalla corrosione e soddisfa anche le massime esigenze in materia di protezione antincendio.



Durofast HS 50

Rivestimento anticorrosione per strutture di edifici in acciaio.

- Essiccazione rapida
- Rivestimento coprente per sistema antincendio Hensel Hensotherm

Etichetta ambientale: classe G

Brillantezza: satinato

Formato confezione: 30 kg

Rapporto di miscela: 10:1

Mix: sfumabile RAL / NCS

Tonalità: bianco

Consumo per applicazione:

ca. 4.5 m²/kg/100 µm

Facts & Figures

- Verificato secondo SN EN ISO 12944-2018 fino a C3
- Una sola fase di lavoro direttamente a getto (Sa 2,5 ISO 8501-1)
- Molto economico
- Rapida essiccazione, ideale per rivestimenti industriali
- Tinte RAL e NCS
- Senza solventi / high solid
- Omologato con rivestimenti antincendio Hensotherm



Perfezione nella protezione anticorrosione dell'acciaio

Potete trovare ulteriori informazioni sui nostri siti web oppure in alternativa potete consultare i nostri consulenti specializzati nella vostra regione.

FERROTEKT
STEEL PROTECTION **DOLD**

Ferrotekt Steel Protection AG
Birmensdorferstrasse 24
CH-8902 Urdorf
Tel. +41 (0)43 928 34 35
www.ferrotekt.ch
info@ferrotekt.ch

www.doldgroup.com

DOLD
vernici e pitture

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
www.dold.ch
info@dold.ch

www.doldgroup.com