

# Lösemittelhaltige Baumalerlacke



Bewährte lösemittelhaltige  
Lacke, formuliert nach  
modernsten Kriterien.

**100** Jahre  
Lacke und  
Farben.

 SWISS  
MADE

 **DOLD**  
Lacke und Farben

# Lösemittelhaltige Baumalerlacke

Seit Jahrzehnten bewährte Lacksysteme mit unverkennbaren Verarbeitungseigenschaften und einzigartiger Deckkraft. Die Lacke sind nach modernsten Kriterien formuliert und vereinbaren somit Tradition mit Innovation.

## Decklacke aussen/innen



### DOLD PU HAFTEMAILE

#### PU Haftemaille

Seidenglänzender, extrem witterungsbeständiger, Allwetter-Kunstharzhaftemaille für aussen und innen auf PU-Harzbasis.

- Hervorragende Haftung auf den verschiedensten Untergründen
- Langanhaltender Schutz der Beschichtung aufgrund ExP-System
- Exzellentes Deckvermögen
- Einzigartige Applikationseigenschaften

**Umweltetikette:** Klasse F  
**Mix:** Abtönbar  
**Verbrauch:**  
ca. 7–11 m<sup>2</sup> / kg

### DOLD SYNTHOSATIN

#### Synthosatin

Mittelöliger, seidenglänzender Aussenalkydhharzlack als Alternative zu glänzenden Aussenanstrichen.

- Sehr angenehme Applikationseigenschaften
- Ausserordentliches Füllvermögen
- Läuft an senkrechten Flächen nicht ab

**Umweltetikette:** Klasse F  
**Mix:** Abtönbar  
**Verbrauch:**  
ca. 8–12 m<sup>2</sup> / kg

### DOLD SYNTHOSIL

#### Synthosil

Silikonmodifizierter seidenglänzender, mittelöliger Alkydhharzlack.

- Hohe Wetterbeständigkeit durch Silikonmodifizierung
- Dauerhafte Elastizität, versprödet nicht
- Hohe Langlebigkeit

**Umweltetikette:** Klasse F  
**Mix:** Abtönbar  
**Verbrauch:**  
ca. 8–12 m<sup>2</sup> / kg

### DOLD SYNTHOLUX

#### Syntholux

Hochglänzender, PU-modifizierter, langöliger Alkydhharzlack für aussen und innen.

- Hohe Glanzerhaltung und Elastizität durch langöligen Alkydhharz
- Vorzügliches Füllvermögen
- Lange Offenzeit

**Umweltetikette:** Klasse F  
**Mix:** Abtönbar  
**Verbrauch:**  
ca. 10–13 m<sup>2</sup> / kg

### DOLD DOCOFER

#### Docofer

Seit Jahren bewährte Schuppenpanzerfarbe (Eisenglimmer-Aluminium-bronze).

- Hoher Korrosionsschutz und Witterungsbeständigkeit
- Hervorragendes Standvermögen
- Auch im dekorativen Bereich einsetzbar

**Umweltetikette:** Klasse F  
**Mix:** Abtönbar  
**Verbrauch:**  
ca. 7–11 m<sup>2</sup> / kg

## Decklacke innen

### DOLD DOCODUR 25

#### Docodur 25

Seidenmatter, PU-modifizierter Alkydhharzlack für innen.

- Leicht und angenehm verarbeitbar
- In hohen Schichten applizierbar
- Guter Verlauf und ausgezeichnetes Füllvermögen
- Hochdeckend

**Umweltetikette:** Klasse F  
**Mix:** Abtönbar  
**Verbrauch:**  
ca. 7–11 m<sup>2</sup> / kg

## Heizkörperlacke

### DOLD DOLWAJET

#### Dolwajet

Rasch lufttrocknender, seidenglänzender Heizkörperlack.

- Schnelles Arbeiten durch rasante Trocknung
- Temperaturbeständig bis 90 °C

**Umweltetikette:** Klasse G  
**Verbrauch:** ca. 7–9 m<sup>2</sup> / kg

### DOLD HEIZKÖRPER- SPRITZEMAILE

#### Heizkörper-Spritzemaille

Rasant trocknende, glänzende Radiatorenspritzemaille auf Alkydhharzbasis.

- Ausgezeichnetes Deckvermögen in einem Arbeitsgang
- Rasante Trocknung
- Temperaturbeständig bis 90 °C

**Umweltetikette:** Klasse G  
**Verbrauch:** ca. 6–7 m<sup>2</sup> / kg

DOLD  
**FÜLLVORLACK**

**Füllvorlack**

Füllvorlack auf Alkydharzbasis für innen und aussen.

- Vorzügliches Füllvermögen
- Ausgezeichnete Deckkraft
- Hohe Dauerelastizität

**Umweltetikette:** Klasse F

**Mix:** Abtönbar

**Verbrauch:**

ca. 8 – 10 m<sup>2</sup> / kg

DOLD  
**HAFTVORLACK**

**Haftvorlack**

Aussen- und Innenvorlack auf Alkydharzbasis mit ausgeprägten Hafteigenschaften.

- Weiche Verarbeitung und ausgezeichneter Verlauf
- Hervorragende Haftung auf den verschiedensten Untergründen
- Gute Schleifbarkeit

**Umweltetikette:** Klasse F

**Mix:** Abtönbar

**Verbrauch:**

ca. 8 – 10 m<sup>2</sup> / kg

DOLD  
**HAFTVORLACK PLUS**

**Haftvorlack Plus**

Haftvorlack mit schneller Trocknung, für innen und auf masshaltigen Bauteilen für aussen.

- Rasante Trocknung für schnelles Weiterarbeiten
- Hervorragende Haftung
- Ausgezeichnete Applikationseigenschaften und Verlauf

**Umweltetikette:** Klasse F

**Mix:** Abtönbar in Pastellfarbtönen

**Verbrauch:**

ca. 8 – 10 m<sup>2</sup> / kg

DOLD  
**EK-FILLER**

**EK-Filler**

1-Komponentiger Spritzfüller auf Alkydharzbasis für innen.

- Erzielung hoher Schichtdicken durch speziell modifiziertes Alkydharz
- Grundierung, Spachtel und Vorlack in einem Produkt, 3 in 1 Lack
- EK-Filler dient als Basis für füllkräftige Lackierungen und Schleiflackarbeiten mit exzellentem Finish

**Umweltetikette:** Klasse G

**Verbrauch:** ca. 2 – 4 m<sup>2</sup> / kg

DOLD  
**DUROCAL SUPER-SPRITZGRUND**

**Durocal Superspritzgrund**

Hochfüllender, gut verlaufender 2-Komponenten Polyurethan-Spritzgrund.

- Rasche Trocknung und gute Schleifbarkeit
- Elastisch und alterungsbeständig
- Speziell gutes Stehvermögen in der Vertikalen

**Umweltetikette:** Klasse G

**Verbrauch:** ca. 2 – 7 m<sup>2</sup> / kg

**Härter:** Durocal Superspritzgrund Komp. B

**Mischungsverhältnis:** 1:10

DOLD  
**ER-PRIMER**

**ER-Primer**

1-Komponenten Reaktionsprimer auf Polyvinylbutyral-Basis.

- Ausgezeichnete Haftung auf verschiedensten Untergründen
- Durch Zusatz aktiver Korrosionsschutzpigmente für den leichten Korrosionsschutz geeignet
- Schnelle Trocknung

**Umweltetikette:** Klasse G

**Verbrauch:**

ca. 5 – 15 m<sup>2</sup> / kg

DOLD  
**DOLWAPRIM**

**Dolwaprim**

Dauerelastischer Haftvermittler auf Polyvinylbutyral-Basis.

- Ausgezeichnete Haftung auf verschiedensten Untergründen
- Schnelle Trocknung
- Universell einsetzbar als Problemlöser

**Umweltetikette:** Klasse G

**Verbrauch:**

ca. 8 – 12 m<sup>2</sup> / kg

DOLD  
**DOCAMIN GRUNDIERUNG**

**Docamin Grundierung**

Hochwertige 2-Komponenten Epoxidharzgrundierung.

- Geeignet für verschiedenste Untergründe (Stahl, Eisen, Aluminium, diverse Kunststoffe)
- Überlackierbar mit 1K, 2K lösemittel- sowie Wasserlacksystemen

**Umweltetikette:** Klasse G

**Mix:** -

**Verbrauch:**

ca. 7 – 11 m<sup>2</sup> / kg

DOLD  
**HOLZ-GRUNDIERUNG**

**Holzgrundierung**

Nach modernsten Erkenntnissen aufgebaute Holzgrundierung.

- Ausgeprägte Tiefenwirkung
- Ventilierende Eigenschaften
- Mit Filmschutzausrüstung gegen Pilzbefall

**Umweltetikette:** Klasse F

**Verbrauch:**

ca. 10 – 15 m<sup>2</sup> / l

DOLD  
**HOLZ-IMPRÄGNIERUNG**

**Holzimprägnierung**

Geruchsarme Holzimprägnierung mit hervorragendem Eindringvermögen.

- Enthält Bläuepilz-Schutzausrüstung
- Erhöht die Haltbarkeit von Holzkonstruktionen wesentlich

**Umweltetikette:** Klasse F

**Verbrauch:** ca. 6 – 12 m<sup>2</sup> / l





# Lacke und Farben von DOLD

Die Dold AG ist seit 1921 führender Hersteller hochwertiger und ökologischer Beschichtungslösungen. Innerhalb der Dold-Gruppe besitzt sie ein umfangreiches Sortiment für Farb- und Lacksysteme für den professionellen Baumeister. In Synergie mit der IGP Pulvertechnik AG bietet die Dold AG ein abgestimmtes und allumfassendes Programm für Industriekunden an. Die jahrzehntelange Erfahrung sowie neusten Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Beratung und unser Vertrieb erfolgen über kompetente Fachberater und Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz sowie Grosshändler im In- und Ausland.

## Umwelt- & Qualitätsstandards



### Umweltetikette

Die Umweltetikette schafft Transparenz für den Baumeister, Architekten, Planer und Bauherrn. Sämtliche lösemittelhaltigen Lacke der Dold AG werden in die Kategorien A bis G eingestuft. Die Produkte werden nach den Kriterien Emissionen, Umwelt und Gebrauchstauglichkeit eingeteilt.

### MINERGIE-ECO®

Die Bewertung von Farben und Lacken nach dem MINERGIE-ECO® Standard erfolgt anhand der Umweltetikette der Stiftung Farbe Schweiz. Die Dold AG deklariert sämtliche Produkte anhand der Umweltetikette und bietet Lösungen und Produkte für sämtliche Anwendungen, welche dem MINERGIE-ECO® Standard entsprechen, an.



### Freiwilliger Klimaschutz durch CO<sub>2</sub> Vollkompensation

Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Clima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen wurden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO<sub>2</sub> in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.



### Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 45001

Die Dold AG ist einer der wenigen Farben- und Lackfabriken, welche nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert haben. Diese Zertifizierungen sind für die Dold AG eine klare Verpflichtung gegenüber all ihren Anspruchsgruppen.



Die von Dold als «ökologisch» etikettierten Produkte stehen für eine umfassende Denkhaltung. Die unter dem Label zusammengefassten Lack- und Farbsysteme berücksichtigen verschiedene Einflüsse und Anforderungen unserer Zeit. Zum einen finden die empfindlichen Reaktionen von Mensch, Natur und Umwelt auf chemisch erzeugte Produkte besondere Beachtung (Ökologie), zum anderen wird grosser Wert auf die Wirtschaftlichkeit der Produkte und ein günstiges Kosten-Leistungs-Verhältnis gelegt (Ökonomie). Daraus setzt sich das Konzept der Ökologie von Dold zusammen.







## Verkaufsstellen

Basel  
Reinacherstrasse 1-3  
4142 Münchenstein  
Tel. +41 (0)61 332 01 01  
Fax +41 (0)61 332 01 56

Lugano  
Via al Mulino 21  
6814 Cadempino  
Tel. +41 (0)91 966 67 62  
Fax +41 (0)91 967 44 20

Zofingen  
Äussere Luzernerstrasse 29  
4665 Oftringen  
Tel. +41 (0)62 797 60 77  
Fax +41 (0)62 797 61 63

Bern/Mundt & Co  
Ostermundigenstrasse 73  
3006 Bern  
Tel. +41 (0)31 331 08 41  
Fax. +41 (0)31 331 08 80

Luzern  
Bruchmattstrasse 12  
6003 Luzern  
Tel. +41 (0)41 240 90 60  
Fax +41 (0)41 240 13 70

Zürich  
Triemlistrasse 120  
8047 Zürich  
Tel. +41 (0)44 491 81 22  
Fax +41 (0)44 492 81 22

Fribourg  
Route du Crochet 14  
1762 Givisiez  
Tel. +41 (0)26 401 49 10  
Fax +41 (0)26 401 49 09

St. Gallen  
Fürstenlandstrasse 21  
9000 St. Gallen  
Tel. +41 (0)71 277 92 61  
Fax +41 (0)71 277 92 62

Lausanne  
Centre New Adoc  
1029 Villars-Ste-Croix  
Tel. +41 (0)21 624 18 22  
Fax +41 (0)21 624 47 00

Wallisellen  
Hertistrasse 4  
8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 88  
Fax +41 (0)44 877 48 08

## Verkauf Industriesortiment

Dold AG  
Hertistrasse 4  
8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
[info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)



Lacke und Farben

Dold AG  
Hertistrasse 4  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
[info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)  
[www.doldgroup.com](http://www.doldgroup.com)