

# Fassadenfarben und Fassadengrundierungen



Langlebige Fassadensysteme  
für ein perfektes Ergebnis.

**100** Jahre  
Lacke und  
Farben.



 **DOLD**  
Lacke und Farben

# Fassadenfarben und Fassadengrundierungen

Hochwertige Fassadensysteme für eine Vielzahl von Untergründen und Anwendungsbereichen. Grosse Farbtonvielfalt und hohe Farbtonbeständigkeit durch innovatives Tönsystem und dem Einsatz von widerstandsfähigen Pigmenten.

## Fassadenfarben



### City Perl

Selbstreinigende, superhydrophobe wasserdampfdurchlässige Silikonharzfarbe.

- Durch Einsatz von verkapselten Bioziden wird ein langlebiger Filmschutz erreicht

**Gebindegrösse:** 19.5 kg

**Gebindegrösse Mix:**

4 / 13 l

**Mix:** Abtönbar in Pastellfarbtönen

**Verbrauch:** 3 – 6 m<sup>2</sup> / kg



### Dolwasil AF

Hochwertige Silikonharzfarbe mit Filmschutzausrüstung.

- Hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit (sd-Wert: ca. 0,06 m)
- Durch Einsatz von verkapselten Bioziden wird ein langlebiger Filmschutz erreicht

**Gebindegrösse:** 19.5 kg

**Gebindegrösse Mix:**

4 / 13 l

**Mix:** Abtönbar

**Verbrauch:** 2 – 6 m<sup>2</sup> / kg



### Dolwasil

Hochwertige Silikonharzfarbe.

- Geringe Wasseraufnahme, Meteorwasser kann nicht von aussen in das Bauteil dringen (w-Wert: 0,09 kg / m<sup>2</sup> / h<sup>0.5</sup>)
- Hohe Wetterbeständigkeit und geringe Verschmutzungsneigung

**Umweltetikette:** Klasse B

**ECO BKP 285:** Priorität 2

**Gebindegrösse:** 19.5 kg

**Gebindegrösse Mix:** 4 / 13 l

**Mix:** Abtönbar

**Verbrauch:** 2 – 6 m<sup>2</sup> / kg



### Dolwa Therm

Spannungsarme Renovationsfarbe auf der Basis eines speziellen Flexibilisierungspolymers.

- Für wärmegeämmte Fassaden
- Durch Einsatz von verkapselten Bioziden wird ein langlebiger Filmschutz erreicht

**Gebindegrösse:** 18 kg

**Gebindegrösse Mix:**

4 / 13 l

**Mix:** Abtönbar

**Verbrauch:** 3 – 6 m<sup>2</sup> / kg



### Docofix 65 Housepaint

Hochwertige, wasserverdünnbare Acrylatfarbe für aussen und innen.

- Speziell geeignet für Holzuntergründe und auch mineralische Baustoffe
- Geringe Verschmutzungsanfälligkeit durch seidematte Oberfläche

**Umweltetikette:** Klasse B

**ECO BKP 285:** Priorität 2

**Gebindegrösse:** 17.5 kg

**Gebindegrösse Mix:**

1 / 4 / 13 l

**Mix:** Abtönbar

**Verbrauch:** 4 – 7 m<sup>2</sup> / kg

Mineralische Fassadenfarben

Lösemittel

Lasuren



### Mattica-Plus

Silikonmodifizierte Fassadenfarbe für mineralische Untergründe.

- Geringe Verschmutzungsneigung durch Silikonmodifikation
- Durch Einsatz von verkapselten Bioziden wird ein langlebiger Filmschutz erreicht

**Gebindegrösse:** 20 kg

**Gebindegrösse Mix:**

1 / 4 / 13 l

**Mix:** Abtönbar

**Verbrauch:** 4 – 7 m<sup>2</sup> / kg



### Mattica-DX

Hochwertige Fassadenfarbe auf Acrylatbasis für mineralische Untergründe.

- Geringe Wasseraufnahme, daher für die Fassade und auch Bereiche wie Sockel, Brüstungen etc. geeignet
- Als Schutz von Objekten gegen die Verwitterung und zur optimalen, farblichen Gestaltung

**Umweltetikette:** Klasse B

**ECO BKP 285:** Priorität 2

**Gebindegrösse:** 19.5 kg

**Gebindegrösse Mix:** 4 / 13 l

**Mix:** Abtönbar

**Verbrauch:** 4 – 7 m<sup>2</sup> / kg



### City Mineral+

Hochspezialisierte Sol-Silikat Fassadenfarbe ohne Zusatz von Bioziden.

- Haftet auf mineralischen wie auch vielen organischen Untergründen
- Ideal für Denkmalschutz und moderne Architektur

**Umweltetikette:** Klasse A

**ECO BKP 285:** Priorität 1

**Gebindegrösse:**

1.45 / 5.8 / 21 kg

**Gebindegrösse Mix:**

1 / 4 / 14.5 l

**Mix:** Abtönbar

**Verbrauch:** 2 – 6 m<sup>2</sup> / kg



### Adelite

Hoch wetter- und alkali-beständige Polymerisatfarbe (Pliolite).

- Als lösemittelhaltiges System auch bei tiefen Temperaturen verarbeitbar
- Dringt in den saugenden Untergrund ein und schützt vor Durchfeuchtung

**Gebindegrösse:** 20 kg

**Gebindegrösse Mix:** 20 kg

**Mix:** Abtönbar (Spaceline)

**Verbrauch:** 6 – 8 m<sup>2</sup> / kg



### Docofix Betonlasur

Farblose, lasierende, silikonvergütete Kunststoffdispersion für aussen und innen.

- Das Strukturbild des Betons bleibt erhalten
- Schützt den Beton vor Carbonatisierung (CO<sub>2</sub>)

**Umweltetikette:** Klasse B

**ECO BKP 285:** Priorität 2

**Gebindegrösse:** 15 kg

**Verbrauch:** 10 – 13 m<sup>2</sup> / kg

## Tiefgrundierungen



DOLD  
**DOLWA-FIX WV**

### Dolwa-Fix WV

Wasserverdünnbarer Tiefgrund für aussen.

- Verfestigt als Tiefgrund den Untergrund
- Egalisiert die Saugfähigkeit
- Wirkt gleichzeitig hydrophobierend und schützt somit die Fassade nachhaltig vor Feuchtigkeit

**Umweltetikette:** Klasse B  
**ECO BKP 285:** Priorität 2  
**Gebindegrösse:** 10 / 20 kg  
**Verbrauch:** 2 – 4 m<sup>2</sup> / kg

DOLD  
**DOLWA-FIX**

### Dolwa-Fix

Lösemittelhaltiger Tiefgrund für aussen.

- Durch hohes Eindringvermögen in den Untergrund wird dieser hervorragend verfestigt
- Egalisiert die Saugfähigkeit
- Wirkt gleichzeitig hydrophobierend und schützt somit die Fassade nachhaltig vor Feuchtigkeit

**Gebindegrösse:** 5 / 20 l  
**Verbrauch:** 2 – 4 m<sup>2</sup> / kg

## Mineralische Grundierung



DOLD  
**CITY MINERAL+ FIXATIV**

### City Mineral+ Fixativ

Grundierung und Fixativ für City Mineral+

- Zum Grundieren von mineralischen und vielen organischen Untergründen beim Einsatz von City Mineral+
- Zum Verdünnen von City Mineral+
- Zur optimalen Vorbereitung des Untergrunds für einen mineralischen Anstrichaufbau

**Umweltetikette:** Klasse A  
**ECO BKP 285:** Priorität 1  
**Gebindegrösse:** 10 kg  
**Verbrauch:** 5 – 15 m<sup>2</sup> / kg

## Imprägnierung



DOLD  
**PROTECT ART**

### Protect Art

Nichtfilmbildender Schutz von Oberflächen für den Innen- und Aussenbereich.

- Bildet hydrophobe und oleophobe Schutzschicht
- Sehr gutes Eindringvermögen
- Wasserdampfdurchlässig

**Umweltetikette:** Klasse B  
**ECO BKP 285:** Priorität 2  
**Gebindegrösse:** 5 / 10 kg  
**Verbrauch:** ca. 6 – 9 m<sup>2</sup> / kg

DOLD  
**DOLWASIL IMPRÄGNIERUNG**

### Dolwasil Imprägnierung

Lösemittelhaltige, nicht filmbildende, hydrophobierende Imprägnierung für mineralische Untergründe

- Hervorragende Hydrophobierung (wasserabweisend) des Untergrunds
- Verhindert die Durchfeuchtung und Verschmutzung von Untergründen

**Gebindegrösse:** 5 / 20 l  
**Verbrauch:** 1.5 – 5 m<sup>2</sup> / kg

## Algizid / Fungizid

DOLD  
**ALGIZID-FUNGIZID-LÖSUNG**

### Algizid-Fungizid-Lösung

Mittel zum Schutz vor einem Algen- und Pilzbefall.

- Wirkt nachhaltig
- Einfache Applikation
- Besonders wirksam im System mit Fassadenfarben inklusiv Filmschutz

**Gebindegrösse:** 10 kg  
**Verbrauch:** ca. 10 m<sup>2</sup> / kg

DOLD  
**ALGIZID FUNGIZID-ADDITIV**

### Fungizid-Additiv

Pastenförmiges, verkapseltes Biozid zur Ausrüstung von Aussendispersionen gegen Pilz- und Algenbefall.

- Verträglich mit allen wasserverdünnbaren Dold Dispersionen
- Einfache Zugabe in Grundprodukt
- Durch den Einsatz von verkapselten Bioziden wird ein Filmschutz mit geringem Auswaschverhalten erreicht

**Gebindegrösse:** 0.25 kg  
**Mischungsverhältnis:**  
1 Additiv auf 1 grosses Dispersionsgebilde



# Lacke und Farben von DOLD

Die Dold AG ist seit 1921 führender Hersteller hochwertiger und ökologischer Beschichtungslösungen. Innerhalb der Dold-Gruppe besitzt sie ein umfangreiches Sortiment für Farb- und Lacksysteme für den professionellen Baumeister. In Synergie mit der IGP Pulvertechnik AG bietet die Dold AG ein abgestimmtes und allumfassendes Programm für Industriekunden an. Die jahrzehntelange Erfahrung sowie neusten Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Beratung und unser Vertrieb erfolgen über kompetente Fachberater und Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz sowie Grosshändler im In- und Ausland.

## Umwelt- & Qualitätsstandards



### Umweltetikette

Die Umweltetikette schafft Transparenz für den Baumeister, Architekten, Planer und Bauherrn. Sämtliche Fassadenfarben der Dold AG werden in die Kategorien A bis G eingestuft. Die Produkte werden nach den Kriterien Emissionen, Umwelt und Gebrauchstauglichkeit eingeteilt.

### MINERGIE-ECO®

Die Bewertung von Farben und Lacken nach dem MINERGIE-ECO® Standard erfolgt anhand der Umweltetikette der Stiftung Farbe Schweiz. Die Dold AG deklariert sämtliche Produkte anhand der Umweltetikette und bietet Lösungen und Produkte für sämtliche Anwendungen, welche dem MINERGIE-ECO® Standard entsprechen, an.



### Freiwilliger Klimaschutz durch CO<sub>2</sub> Vollkompensation

Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Clima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen wurden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO<sub>2</sub> in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.




### Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 45001

Die Dold AG ist einer der wenigen Farben- und Lackfabriken, welche nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert haben. Diese Zertifizierungen sind für die Dold AG eine klare Verpflichtung gegenüber all ihren Anspruchsgruppen.



Die von Dold als «ökologisch» etikettierten Produkte stehen für eine umfassende Denkhaltung. Die unter dem Label zusammengefassten Lack- und Farbsysteme berücksichtigen verschiedene Einflüsse und Anforderungen unserer Zeit. Zum einen finden die empfindlichen Reaktionen von Mensch, Natur und Umwelt auf chemisch erzeugte Produkte besondere Beachtung (Ökologie), zum anderen wird grosser Wert auf die Wirtschaftlichkeit der Produkte und ein günstiges Kosten-Leistungs-Verhältnis gelegt (Ökonomie). Daraus setzt sich das Konzept der Ökologie von Dold zusammen.



RESTORANTE BAR PIZZERIA  
COMMERCANTI

VIE & MERCIER



## Verkaufsstellen

Basel  
Reinacherstrasse 1-3  
4142 Münchenstein  
Tel. +41 (0)61 332 01 01  
Fax +41 (0)61 332 01 56

Lugano  
Via al Mulino 21  
6814 Cadempino  
Tel. +41 (0)91 966 67 62  
Fax +41 (0)91 967 44 20

Zofingen  
Äussere Luzernerstrasse 29  
4665 Oftringen  
Tel. +41 (0)62 797 60 77  
Fax +41 (0)62 797 61 63

Bern/Mundt & Co  
Ostermundigenstrasse 73  
3006 Bern  
Tel. +41 (0)31 331 08 41  
Fax +41 (0)31 331 08 80

Luzern  
Bruchmattstrasse 12  
6003 Luzern  
Tel. +41 (0)41 240 90 60  
Fax +41 (0)41 240 13 70

Zürich  
Triemlistrasse 120  
8047 Zürich  
Tel. +41 (0)44 491 81 22  
Fax +41 (0)44 492 81 22

Fribourg  
Route du Crochet 14  
1762 Givisiez  
Tel. +41 (0)26 401 49 10  
Fax +41 (0)26 401 49 09

St. Gallen  
Fürstenlandstrasse 21  
9000 St. Gallen  
Tel. +41 (0)71 277 92 61  
Fax +41 (0)71 277 92 62

Lausanne  
Centre New Adoc  
1029 Villars-Ste-Croix  
Tel. +41 (0)21 624 18 22  
Fax +41 (0)21 624 47 00

Wallisellen  
Hertistrasse 4  
8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 88  
Fax +41 (0)44 877 48 08

## Verkauf Industriesortiment

Dold AG  
Hertistrasse 4  
8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
[info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)



Lacke und Farben

Dold AG  
Hertistrasse 4  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
[info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)  
[www.doldgroup.com](http://www.doldgroup.com)