

Fondi e vernici di finitura bicomponente a solvente



Massima resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli influssi chimici e agli agenti atmosferici in virtù della reticolazione chimica.

Idee di vernici e pitture per attività fiorenti. L'assortimento completo Dold:

Missione della Dold è proteggere in modo sostenibile e duraturo gli edifici sia economicamente ed ecologicamente e portare innovazione tecnologica nel settore dell'edilizia.

E dell'industria professionale attraverso lo sviluppo di prodotti e soluzioni realizzate presso lo stabilimento di Wallisellen (Svizzera) che garantiscono sempre il massimo standard qualitativo. La lavorabilità e la praticità dei nostri prodotti tramite i nostri clienti vengono posti al primo piano. Superfici moderni e attraenti pensato in modo ecologico, consulenza professionale e servizi inconfondibili sono per noi attributi indispensabili.

Gruppo 1

Fondi e finiture a solvente

Gruppo 2

Fondi e pitture per facciate

Gruppo 3

Fondi/finiture bicomponente a solvente

Gruppo 4

Fondi/finiture idrodiluibili

Gruppo 5

Pitture per interni

Gruppo 6

Finiture bicomponente idrodiluibili

Gruppo 7

Diluenti, algicidi e prodotti vari

Gruppo 8

Spaceline

Gruppo 9

Dolwatex

Gruppo 10

Paste pigmentate

Vernici e pitture DOLD

La Dold AG, impresa familiare fondata nel 1921 da Hans Dold a Wallisellen / Svizzera, tuttora sua sede, è guidata oggi da Curt Christian Dold, rappresentante della terza generazione. Nel Gruppo Dold la produzione e la commercializzazione delle pregiate pitture e vernici liquide compete alla Dold AG. La commercializzazione avviene tramite consulenti specialistici e punti vendita su tutto il territorio nazionale come pure rivenditori all'ingrosso in Svizzera e all'estero. Oltre all'assortimento di pregiati sistemi di vernici e pitture per pittori edili professionisti, la Dold AG – in sinergia con la IGP Pulvertechnik AG – offre anche una ricca gamma di prodotti per clienti industriali.



I prodotti Dold etichettati «ecologico» sono il frutto di una forma mentis integrale. I sistemi di vernici e pitture raggruppati sotto questa etichetta tengono conto di svariati influssi e soddisfano vari requisiti del nostro tempo su due fronti: sono infatti oggetto di attento studio non solo le reazioni sensibili di uomo, natura e ambiente ai prodotti chimici (ecologia), ma anche la resa dei prodotti e il rapporto conveniente prestazioni-costi (economia). Ecco da cosa nasce il concetto di ecologia Dold.



Gestione della qualità
e dell'ambiente che crea fiducia.

Fondi di finitura bicomponente a solvente

Vernici moderne bicomponenti di elevata resistenza. Campo d'applicazione molto vasto: dalla verniciatura industriale di macchine al rinnovo di facciate metalliche.

Finitura per interni/esterni



Durocal Decklack Seidenglanz

Smalto pregiato poliuretano, bicomponente, satinato, per uso a spruzzo.

Formato confezione: 1/5 kg

Confezione mix: 1/4 kg

Mix: Colorabile (Spaceline)

Resa per mano / applicazione

a spruzzo: ca. 8–10 m²/kg

Indurente:

Durocal Härter: Komp. B

Rapporto di miscela: 4:1



Durocal Decklack Glanz

Smalto pregiato poliuretano, bicomponente, lucido, per uso a spruzzo.

Formato confezione: 4 kg

Confezione mix: 1/4 kg

Mix: Colorabile (Spaceline)

Resa per mano / applicazione

a spruzzo: ca. 8–10 m²/kg

Indurente:

Durocal Härter: Komp. B

Rapporto di miscela: 4:1



DPU 250-50

Smalto poliuretano, bicomponente, satinato, lungo tempo di lavorabilità, per verniciature pregiate.

- Per uso a spruzzo e a pennello, quindi di impiego universale anche in campo edile
- Alta resistenza agli agenti atmosferici
- Applicabile come vernice monostrato

Confezione mix: 1/5 / 15 kg

Mix: Colorabile (Spaceline)

Resa per mano / applicazione

a spruzzo: ca. 8–10 m²/kg

Indurente:

DA 60 (Per uso a pennello) /

DH 10 (Per uso a spruzzo)

Rapporto di miscela:

DA 60 = 10:1 / DH 10 = 5:1



DPU 250-90

Smalto poliuretano, bicomponente, lucido, lungo tempo di lavorabilità, per verniciature pregiate.

- A spruzzo e a pennello, quindi di impiego universale anche in campo edile
- Alta resistenza agli agenti atmosferici

Confezione mix: 5 kg

Mix: Colorabile (Spaceline)

Resa per mano / applicazione

a spruzzo: ca. 8–10 m²/kg

Indurente:

DA 60 (Per uso a pennello) /

DH 10 (Per uso a spruzzo)

Rapporto di miscela:

DA 60 = 10:1 / DH 10 = 4:1

Finitura per interni



Duro-Pur 10:1 Komponente A

Smalto poliuretano, bicomponente, ad essiccamento ultrarapido, per interni.

- Forma un rivestimento pregiato, molto duro, ma nel contempo flessibile
- Essiccamento rapido

Formato confezione: 5 kg

Confezione mix: 1/5 kg

Mix: Colorabile (Spaceline)

Resa per mano / applicazione

a spruzzo: ca. 8–10 m²/kg

Indurente: Duro Pur Komp. B

Rapporto di miscela: 10:1



Docamin Decklack

Smalto epossidico bicomponente.

- A seconda della quantità dell'indurente si ottiene un effetto satinato, lucido o strutturato

Formato confezione: 4 kg

Confezione mix: 1/4 kg

Mix: Colorabile (Spaceline)

Resa per mano / applicazione

a spruzzo: ca. 7–10 m²/kg

Indurente: Docamin Härter

Rapporto di miscela:

Docamin Härter 1:2 /

Effetto strutturato

Effetto satinato 1:1



Docamin Grundierung

Fondo epossidico pregiato, bicomponente.

- Eccellenti proprietà anticorrosive
- Ad alta adesività su svariati supporti

Formato confezione:

1 / 5 / 15 kg

Resa per mano / applicazione

a spruzzo: ca. 7–10 m²/kg

Indurente:

Docamin Grundierung Härter Komp. B

Rapporto di miscela: 5:1



Doltan Washprimer

Washprimer bicomponente, soddisfa i massimi requisiti di adesività.

- Ad alta adesività, soprattutto sull'alluminio
- Per interni ed esterni

Formato confezione: 5.25 kg

Resa per mano / applicazione

a spruzzo: ca. 10–15 m²/kg

Indurente:

Doltan Härter Komp. B

Rapporto di miscela: 1:1



DEP 100-20

Fondo epossidico al fosfato di zinco, bicomponente.

- Eccellenti proprietà anticorrosive in virtù del fosfato di zinco additivato
- Ad alta adesività su svariati supporti

Confezione mix: 5 kg

Mix: Colorabile (Spaceline)

Resa per mano / applicazione

a spruzzo: ca. 4–7 m²/kg

Indurente: DEP 950-15

Rapporto di miscela: 5:1

Riempitivi



Durocal Superspritzgrund

Fondo poliuretano, bicomponente, ad alto potere riempitivo, buona distensione, per uso a spruzzo.

- Essiccamento rapido e buona carteggiabilità
- Elastico e resistente all'invecchiamento
- Potere statico particolarmente buono in verticale

Formato confezione: 5 / 15 kg

Resa per mano / applicazione

a spruzzo: ca. 2–8 m²/kg

Indurente: Durocal Superspritzgrund Komp. B

Rapporto di miscela: 1:10







WM Schacht
0.50

Punti vendita

Basilea
Alte Reinacherstrasse 1-3
4142 Münchenstein
Tel. +41 (0)61 332 01 01
Fax +41 (0)61 332 01 56

Lugano
Via al Mulino 21
6814 Cadempino
Tel. +41 (0)91 966 67 62
Fax +41 (0)91 967 44 20

Zofingen
Äussere Luzernerstrasse 29
4800 Zofingen
Tel. +41 (0)62 797 60 77
Fax +41 (0)62 797 61 63

Friburgo
Route du Petit-Moncor 6a
1752 Villars-sur-Glâne
Tel. +41 (0)26 401 49 10
Fax +41 (0)26 401 49 09

Lucerna
Bruchmattstrasse 12
6003 Luzern
Tel. +41 (0)41 240 90 60
Fax +41 (0)41 240 13 70

Zurigo
Triemlistrasse 120
8047 Zürich
Tel. +41 (0)44 491 81 22
Fax +41 (0)44 492 81 22

Gland
Rue de Riant-Coteau 7
1196 Gland
Tel. +41 (0)22 364 56 47
Fax +41 (0)22 364 56 48

San Gallo
Fürstenlandstrasse 21
9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 277 92 61
Fax +41 (0)71 277 92 62

Losanna
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. +41 (0)21 624 18 22
Fax +41 (0)21 624 47 00

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 88
Fax +41 (0)44 877 48 08

Vendita gamma industriale Spaceline

Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch



vernici e pitture

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com