

# 2-Komponenten lösemittelhaltige Decklacke und Vorbeschichtungen



Höchste Beständigkeiten gegen mechanische und chemische oder witterungsbedingte Einflüsse durch chemische Vernetzung.

# 2-Komponenten lösemittelhaltige Decklacke und Vorbeschichtungen

Moderne 2-Komponenten Lacke mit höchsten Beständigkeitseigenschaften. Sehr breites Anwendungsgebiet, welches von der industriellen Beschichtung von Maschinen bis zur Anwendung als Metallfassaden-Renovationsystem am Objekt reicht.

## Decklacke aussen/innen



### Durocal Decklack Seidenglanz

Hochwertiger, seiden-glänzender 2-Komponenten Polyurethanlack zum Spritzen.

**Gebindegrösse:** 1/5 kg  
**Gebindegrösse Mix:** 1/4 kg  
**Mix:** Abtönbar (Spaceline)  
**Verbrauch pro Anstrich / Spritzauftrag:**  
 ca. 8–10 m<sup>2</sup> / kg  
**Härter:**  
 Durocal Härter Komp. B  
**Mischungsverhältnis:** 4 : 1



### Durocal Decklack Glanz

Hochwertiger, glänzender 2-Komponenten Polyurethanlack zum Spritzen.

**Gebindegrösse:** 4 kg  
**Gebindegrösse Mix:** 1/4 kg  
**Mix:** Abtönbar (Spaceline)  
**Verbrauch pro Anstrich / Spritzauftrag:**  
 ca. 8–10 m<sup>2</sup> / kg  
**Härter:**  
 Durocal Härter Komp. B  
**Mischungsverhältnis:** 4 : 1



### DPU 250-50

Seidenglänzender 2-K Polyurethanlack mit langer Offenzeit für hochwertige Beschichtungsarbeiten.

- Im Spritz- und Streichverfahren applizierbar, daher auch für den Baumaler universell einsetzbar
- Hoch wetterbeständig
- Als Einschichtlack verwendbar

**Gebindegrösse Mix:**  
 1/5 / 15 kg  
**Mix:** Abtönbar (Spaceline)  
**Verbrauch pro Anstrich / Spritzauftrag:**  
 ca. 8–10 m<sup>2</sup> / kg  
**Härter:**  
 DA 60 (Streichhärter) /  
 DH 10 (Spritzhärter)  
**Mischungsverhältnis:**  
 DA 60 = 10:1 / DH 10 = 4:1



### DPU 250-90

Glänzender 2-K Polyurethanlack mit langer Offenzeit für hochwertige Beschichtungsarbeiten.

- Im Spritz- und Streichverfahren applizierbar, daher auch für den Baumaler universell einsetzbar
- Hoch wetterbeständig

**Gebindegrösse Mix:** 5 kg  
**Mix:** Abtönbar (Spaceline)  
**Verbrauch pro Anstrich / Spritzauftrag:**  
 ca. 8–10 m<sup>2</sup> / kg  
**Härter:**  
 DA 60 (Streichhärter) /  
 DH 10 (Spritzhärter)  
**Mischungsverhältnis:**  
 DA 60 = 10:1 / DH 10 = 4:1

## Decklacke innen



### Duro-Pur 10:1 Komponente A

Rasant trocknender 2-Komponenten Polyurethanlack für innen.

- Hochwertige, sehr harte und trotzdem flexible Beschichtung
  - Schnelle Trocknung
- Gebindegrösse:** 5 kg  
**Gebindegrösse Mix:** 1/5 kg  
**Mix:** Abtönbar (Spaceline)  
**Verbrauch pro Anstrich / Spritzauftrag:**  
 ca. 8–10 m<sup>2</sup> / kg  
**Härter:** Duro Pur Komp. B  
**Mischungsverhältnis:** 10:1



### Docamin Decklack

2-Komponenten Epoxidharzlack.

- Je nach Einsatz von Härter in glänzender, seidenglänzender oder strukturierten Qualität
- Gebindegrösse:** 4 kg  
**Gebindegrösse Mix:** 1/4 kg  
**Mix:** Abtönbar (Spaceline)  
**Verbrauch pro Anstrich / Spritzauftrag:**  
 ca. 7–10 m<sup>2</sup> / kg  
**Härter:** Docamin Härter  
**Mischungsverhältnis:**  
 Docamin Härter 1:2 / Struktur- und Seidenglanzhärter 1:1

### DOLD DOCAMIN GRUNDIERUNG

Komponente A, 5:1  
Primer, Komponente A, 5:1  
Primer, Component A, 5:1

#### Docamin Grundierung

Hochwertige 2-Komponenten Epoxidharzgrundierung.

- Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften
- Sehr gute Haft Eigenschaften auf den unterschiedlichsten Untergründen

**Gebindegrösse:** 1/5 / 15 kg

**Verbrauch pro**

**Anstrich / Spritzauftrag:**

ca. 7–10 m<sup>2</sup> / kg

**Härter:**

Docamin Grundierung Härter  
Komp. B

**Mischungsverhältnis:** 5:1

### DOLD DOLTAN WASHPRIMER

2-Komponenten-Reaktionsprimer, Komp. A, 1:1  
Primer reattivi a 2 componenti, Comp. A, 1:1  
Primer a reazione a 2 componenti, Comp. A, 1:1

#### Doltan Washprimer

2-Komponenten Washprimer, erfüllt hohe Anforderungen an Haft Eigenschaften.

- Ausgezeichnete Haftung, insbesondere auf Aluminium
- Für Innen- und Aussenlackierungen

**Gebindegrösse:** 5.25 kg

**Verbrauch pro**

**Anstrich / Spritzauftrag:**

ca. 10–15 m<sup>2</sup> / kg

**Härter:**

Doltan Härter Komp. B

**Mischungsverhältnis:** 1:1

### DOLD SPACELINE DEP 100-20

2K-EP-Grund  
Fond EP a 2 componenti  
Primer bicomponente epoxidico

#### DEP 100-20

2-Komponenten Zinkphosphat-Epoxidharz-Grundierung.

- Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften durch Zusatz an Zinkphosphat
- Sehr gute Haft Eigenschaften auf den unterschiedlichsten Untergründen

**Gebindegrösse Mix:** 5 kg

**Mix:** Abtönbar (Spaceline)

**Verbrauch pro**

**Anstrich / Spritzauftrag:**

ca. 4–7 m<sup>2</sup> / kg

**Härter:** DEP 950-15

**Mischungsverhältnis:** 5:1

## Füller

### DOLD DUROCAL SUPER- SPRITZGRUND

2-K-System, Komp. A  
Superfond a spritzo a 2 componenti, comp. A  
Super fondo a spritzo a 2 componenti, comp. A

#### Durocal Superspritzgrund

Hochfüllender, gut verlaufender 2-Komponenten Polyurethan-Spritzgrund.

- Rasche Trocknung und gute Schleifbarkeit
- Elastisch und alterungsbeständig
- Speziell gutes Stehvermögen in der Vertikalen

**Gebindegrösse:** 5 / 15 kg

**Verbrauch pro**

**Anstrich / Spritzauftrag:**

ca. 2–8 m<sup>2</sup> / kg

**Härter:** Durocal Superspritzgrund Komp. B

**Mischungsverhältnis:** 1:10







WM Schacht  
0.50

## Verkaufsstellen

Basel  
Alte Reinacherstrasse 1–3  
4142 Münchenstein  
Tel. +41 (0)61 332 01 01  
Fax +41 (0)61 332 01 56

Lugano  
Via al Mulino 21  
6814 Cadempino  
Tel. +41 (0)91 966 67 62  
Fax +41 (0)91 967 44 20

Zofingen  
Äussere Luzernerstrasse 29  
4800 Zofingen  
Tel. +41 (0)62 797 60 77  
Fax +41 (0)62 797 61 63

Freiburg  
Route du Petit-Moncor 6a  
1752 Villars-sur-Glâne  
Tel. +41 (0)26 401 49 10  
Fax +41 (0)26 401 49 09

Luzern  
Bruchmattstrasse 12  
6003 Luzern  
Tel. +41 (0)41 240 90 60  
Fax +41 (0)41 240 13 70

Zürich  
Triemlistrasse 120  
8047 Zürich  
Tel. +41 (0)44 491 81 22  
Fax +41 (0)44 492 81 22

Gland  
Rue de Riant-Coteau 7  
1196 Gland  
Tel. +41 (0)22 364 56 47  
Fax +41 (0)22 364 56 48

St. Gallen  
Fürstenlandstrasse 21  
9000 St. Gallen  
Tel. +41 (0)71 277 92 61  
Fax +41 (0)71 277 92 62

Lausanne  
Centre New Adoc  
1029 Villars-Ste-Croix  
Tel. +41 (0)21 624 18 22  
Fax +41 (0)21 624 47 00

Wallisellen  
Hertistrasse 4  
8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 88  
Fax +41 (0)44 877 48 08

## Verkauf Industriesortiment Spaceline

Dold AG  
Hertistrasse 4  
8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
[info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)



Lacke und Farben

Dold AG  
Hertistrasse 4  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
[info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)  
[www.doldgroup.com](http://www.doldgroup.com)