

Innenraumfarben



Moderne Wohnraumfarben
für jeden Einsatzbereich.

100 Jahre
Lacke und
Farben.



DOLD
Lacke und Farben

Innenraumfarben

Die modernen Innenraumfarben der Dold AG erfüllen höchste Ansprüche an die Verarbeitung, Optik und Abtönbarkeit. Emissionen werden weitgehendst vermieden und der Umwelt wird Sorge getragen.

Innenraumfarben



Living Art

Tuchmatte Premium Wohnraumfarbe mit langer Offenzeit.

- Perfekte Ausbesserungsfähigkeit
- Direkthaftung auf Weissputz

Umweltetikette: Klasse B
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: 2
Kontrastverhältnis: 1 (6.5 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Gebindegrösse: 20 kg
Gebindegrösse Mix: 1 / 4 / 13 l
Mix: Abtönbar
Verbrauch: ca. 6 – 8 m² / kg



Hybrid Farbe

Qualitativ gute Wohnraumfarbe mit langer Offenzeit.

- Gute Ausbesserungsfähigkeit
- Direkthaftung auf Weissputz

Umweltetikette: Klasse B
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: 2
Kontrastverhältnis: 1 (5.0 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Gebindegrösse: 21 kg
Verbrauch: ca. 4 – 7 m² / kg



Titan Art

Hochdeckende Premium Innenraumfarbe.

- Höchstes Deckvermögen
- Hohe Widerstandsfähigkeit durch hohen Bindemittelanteil

Umweltetikette: Klasse B
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: 2
Kontrastverhältnis: 1 (7.5 m²/l)
Gebindegrösse: 20 kg
Verbrauch: ca. 5 – 7 m² / kg



Trend Art

Hochwertige Innenraumfarbe.

- Höchstes Deckvermögen
- Leichte Verarbeitung

Umweltetikette: Klasse B
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: 3
Kontrastverhältnis: 1 (7.5 m²/l)
Gebindegrösse: 20 kg
Gebindegrösse Mix: 1 / 4 / 10 l
Mix: Abtönbar
Verbrauch: ca. 5 – 7 m² / kg



Express Art

Optimale Innenraumfarbe.

- Hohes Deckvermögen
- Leichte Verarbeitung

Umweltetikette: Klasse B
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: 3
Kontrastverhältnis: 1 (5.0 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Gebindegrösse: 20 kg
Gebindegrösse Mix: 13 l
Mix: Abtönbar in Pastellfarbtönen
Verbrauch: ca. 5 – 7 m² / kg

Mineralische Innenraumfarben



Eco Art

Wirtschaftliche Innenraumfarbe.

- Hohes Deckvermögen
- Hohe Ausgiebigkeit

Umweltetikette: Klasse B
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: 3
Kontrastverhältnis: 1 (5.0 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Gebindegrösse: 22 kg
Verbrauch: ca. 5 – 8 m² / kg



Aria

Qualitativ gute Innenraumfarbe.

- Optimierte Qualität für wenig beanspruchte Flächen

Umweltetikette: Klasse C
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: 3
Kontrastverhältnis: 2 (6.5 m²/l), 3 (7.5 m²/l)
Gebindegrösse: 20 kg
Verbrauch: ca. 5 – 6 m² / kg



Mineralische Innenraumfarben von DOLD

Für Allergiker geeignet

Geruchsarm

Konservierungs- und lösemittelfrei

Umweltetikette Klasse A

MINERGIE-ECO* (ECO BKP 285)

Organische Anteile < 5%



Stone Art

Premium-Innensilikatfarbe, tuchmatt.

- Für sensible Wohn- und Arbeitsbereiche
- Konservierungs- und lösemittelfrei

Umweltetikette: Klasse A
ECO BKP 285: Priorität 1
Nassabriebbeständigkeit: 2
Kontrastverhältnis: 1 (7.5 m²/l)
Gebindegrösse: 20 kg
Gebindegrösse Mix: 1 / 13 l
Mix: Abtönbar in Pastellfarbtönen
Verbrauch: ca. 6 – 8 m² / kg



Rock Art

Hochwertige, hochergiebiges Silikat-Wohnraumfarbe.

- Mineralisch matte Oberfläche
- Konservierungs- und lösemittelfrei

Umweltetikette: Klasse A
ECO BKP 285: Priorität 1
Nassabriebbeständigkeit: 2
Kontrastverhältnis: 1 (6.5 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Gebindegrösse: 20 kg
Verbrauch: ca. 5 – 8 m² / kg

Latexfarben

Beamerfarben



Latex Art Seidenglanz

Sehr widerstandsfähige Latex Farbe.

- Hervorragend Scheuer- und Alkalibeständig
- Hochstrapazierfähig

Umweltetikette: Klasse B
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: 2
Kontrastverhältnis: 1 (7.0 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Gebindegrösse
Lagerfarbtöne: 18 kg
Gebindegrösse Mix: 1 / 4 / 13 l
Mix: Abtönbar
Verbrauch: ca. 5 – 8 m² / kg



Latex Art Seidenmatt

Sehr widerstandsfähige Latex Farbe.

- Hervorragend Scheuer- und Alkalibeständig
- Hochstrapazierfähig

Umweltetikette: Klasse B
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: 1
Kontrastverhältnis: 1 (7.0 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Gebindegrösse
Lagerfarbtöne: 18 kg
Gebindegrösse Mix: 1 / 4 / 13 l
Mix: Abtönbar
Verbrauch: ca. 5 – 8 m² / kg



Latex Art Matt

Sehr widerstandsfähige Latex Farbe.

- Hervorragend Scheuer- und Alkalibeständig
- Hochstrapazierfähig

Umweltetikette: Klasse B
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: 1
Kontrastverhältnis: 1 (7.0 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Gebindegrösse
Lagerfarbtöne: 18 kg
Gebindegrösse Mix: 1 / 4 / 13 l
Mix: Abtönbar
Verbrauch: ca. 5 – 8 m² / kg



Office Art

Projektionsfarbe für Präsentationen.

- Brillante und kontrastreiche Wiedergabe von Texten und Bildern über einen Beamer

Umweltetikette: Klasse B
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: 2
Kontrastverhältnis: 1 (6.5 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Gebindegrösse: 6 kg
Verbrauch: ca. 6 – 7 m² / kg



Home Art

Projektionsfarbe für Home Cinema.

- Brillante und kontrastreiche Wiedergabe von Filmen und TV-Sendungen über einen Home-Beamer

Umweltetikette: Klasse B
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: 1
Kontrastverhältnis: 1 (6.5 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Gebindegrösse: 6 kg
Verbrauch: ca. 6 – 7 m² / kg

Tiefgrund / Grundierung / Isolierfarben



Tiefgrund WV

Wasserverdünnbarer Tiefgrund.

- Hohe Eindringtiefe
- Verfestigt den Untergrund

Umweltetikette: Klasse C
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: –
Kontrastverhältnis: –
Gebindegrösse: 10 / 20 kg
Verbrauch: ca. 5 – 15 m² / kg



Isoprim

Lösemittelhaltiger Isolier- und Sperrgrund.

- Hohe Absperrwirkung
- Grundierung für problematischen Weissputz

Umweltetikette: Klasse F
Nassabriebbeständigkeit: –
Kontrastverhältnis: –
Gebindegrösse: 6 / 15 kg
Verbrauch: ca. 6 – 9 m² / kg



Isoprim Aqua

Wasserverdünnbarer, kationischer Isolier- und Sperrgrund.

- Ausgezeichnete Fleckenisolierung
- Hohe Hafteigenschaften

Umweltetikette: Klasse C
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: –
Kontrastverhältnis: –
Gebindegrösse: 7.15 kg / 20 kg
Verbrauch: ca. 7 – 9 m² / kg



Isomatt WV

Wasserverdünnbare, geruchsneutrale Isolierfarbe.

- Absperrende Innenraumfarbe
- Tuchmatt

Umweltetikette: Klasse B
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: 1
Kontrastverhältnis: 1 (6.5 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Gebindegrösse: 18 kg
Verbrauch: ca. 6 – 8 m² / kg



Doldmatt SL

Isolierend wirkende Deckenmattfarbe.

- Absperrende Eigenschaft
- Hohes Deckvermögen

Umweltetikette: Klasse F
Nassabriebbeständigkeit: 2
Kontrastverhältnis: 1 (6.5 m²/l), 2 (7.5 m²/l)
Gebindegrösse: 15 / 22 kg
Verbrauch: ca. 3 – 6 m² / kg

Mineralische Grundierung

Grundierungen für geglättete Putze (Weissputze)

Imprägnierung

Lasuren



Stone Art Fixativ

Grundierung und Fixativ für Stone Art und Rock Art.

- Grundierung mineralischer Untergründe

Umweltetikette: Klasse B
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: –
Kontrastverhältnis: transparent
Gebindegrösse: 4 kg
Verbrauch: ca. 5 – 15 m² / kg



Grundierungen

Die folgenden Produkte sind gemäss dem SMGV-Merkblatt 91, mit 25 % Wasser verdünnt, als Grundierung zugelassen:

- Living Art
- Rock Art
- Stone Art
- Hybrid Farbe
- Express Art



Protect Art

Nichtfilmbildender Schutz von Oberflächen für den Innen- und Aussenbereich.

- Bildet hydrophobe und oleophobe Schutzschicht
- Sehr gutes Eindringvermögen
- Wasserdampfdurchlässig

Umweltetikette: Klasse B
ECO BKP 285: Priorität 2
Gebindegrösse: 5 / 10 kg
Verbrauch: ca. 6 – 9 m² / kg



Glaze Art

Halbtransparente Innenlasur für kalkmatte Oberflächen.

- Äusserst wasserdampfdurchlässig
- Für unterschiedlichste Untergründe geeignet

Umweltetikette: Klasse B
ECO BKP 285: Priorität 2
Nassabriebbeständigkeit: 1
Kontrastverhältnis: lasierend
Gebindegrösse Mix: 2.5 / 8.0 l
Mix: Abtönbar
Verbrauch: ca. 11 – 15 m² / kg

Lacke und Farben von DOLD

Die Dold AG ist seit 1921 führender Hersteller hochwertiger und ökologischer Beschichtungslösungen. Innerhalb der Dold-Gruppe besitzt sie ein umfangreiches Sortiment für Farb- und Lacksysteme für den professionellen Baumeister. In Synergie mit der IGP Pulvertechnik AG bietet die Dold AG ein abgestimmtes und allumfassendes Programm für Industriekunden an. Die jahrzehntelange Erfahrung sowie neusten Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Beratung und unser Vertrieb erfolgen über kompetente Fachberater und Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz sowie Grosshändler im In- und Ausland.

Umwelt- & Qualitätsstandards



Umweltetikette

Die Umweltetikette schafft Transparenz für den Baumeister, Architekten, Planer und Bauherrn. Sämtliche Innenraumfarben der Dold AG werden in die Kategorien A bis G eingestuft. Die Produkte werden nach den Kriterien Emissionen, Umwelt und Gebrauchstauglichkeit eingeteilt.

MINERGIE-ECO®

Die Bewertung von Farben und Lacken nach dem MINERGIE-ECO® Standard erfolgt anhand der Umweltetikette der Stiftung Farbe Schweiz. Die Dold AG deklariert sämtliche Produkte anhand der Umweltetikette und bietet Lösungen und Produkte für sämtliche Anwendungen, welche dem MINERGIE-ECO® Standard entsprechen, an.



Freiwilliger Klimaschutz durch CO₂ Vollkompensation

Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Clima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen wurden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO₂ in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.



Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 45001

Die Dold AG ist einer der wenigen Farben- und Lackfabriken, welche nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert haben. Diese Zertifizierungen sind für die Dold AG eine klare Verpflichtung gegenüber all ihren Anspruchsgruppen.



Die von Dold als «ökologisch» etikettierten Produkte stehen für eine umfassende Denkhaltung. Die unter dem Label zusammengefassten Lack- und Farbsysteme berücksichtigen verschiedene Einflüsse und Anforderungen unserer Zeit. Zum einen finden die empfindlichen Reaktionen von Mensch, Natur und Umwelt auf chemisch erzeugte Produkte besondere Beachtung (Ökologie), zum anderen wird grosser Wert auf die Wirtschaftlichkeit der Produkte und ein günstiges Kosten-Leistungs-Verhältnis gelegt (Ökonomie). Daraus setzt sich das Konzept der Ökonomie von Dold zusammen.



Verkaufsstellen

Basel
Reinacherstrasse 1-3
4142 Münchenstein
Tel. +41 (0)61 332 01 01
Fax +41 (0)61 332 01 56

Lugano
Via al Mulino 21
6814 Cadempino
Tel. +41 (0)91 966 67 62
Fax +41 (0)91 967 44 20

Zofingen
Äussere Luzernerstrasse 29
4665 Oftringen
Tel. +41 (0)62 797 60 77
Fax +41 (0)62 797 61 63

Bern/Mundt & Co
Ostermundigenstrasse 73
3006 Bern
Tel. +41 (0)31 331 08 41
Fax. +41 (0)31 331 08 80

Luzern
Bruchmattstrasse 12
6003 Luzern
Tel. +41 (0)41 240 90 60
Fax +41 (0)41 240 13 70

Zürich
Triemlistrasse 120
8047 Zürich
Tel. +41 (0)44 491 81 22
Fax +41 (0)44 492 81 22

Fribourg
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
Tel. +41 (0)26 401 49 10
Fax +41 (0)26 401 49 09

St. Gallen
Fürstenlandstrasse 21
9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 277 92 61
Fax +41 (0)71 277 92 62

Lausanne
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. +41 (0)21 624 18 22
Fax +41 (0)21 624 47 00

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 88
Fax +41 (0)44 877 48 08

Verkauf Industriesortiment

Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch



Lacke und Farben

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com