Rationeller neuer Haftvorlack von Dold

Text Roger von Niederhäusern*
Bild Dold AG

Dold bringt einen rasant trocknenden Alkydharz-Haftvorlack auf den Markt für schnelles Arbeiten und mehrere Arbeitsgänge an einem Tag. Haftvorlack plus bringt Zeitersparnis und Sicherheit in der Absperrwirkung gegenüber Inhaltsstoffen von Untergründen. Das Produkt besitzt einen ausgezeichneten Verlauf und ist in allen Pastelltönen abtönbar.



Der Haftvorlack plus hat eine Oberfläche, die speziell bezüglich Benetzungsfähigkeit und Hafteigenschaften für nachfolgende Anstriche entwickelt worden ist. Zeitdruck, schlechte Planbarkeit, kurzfristige Ausführung: Mit diesen Themen wird der Maler heute auf dem Bau stetig konfrontiert. Tempo ist gefragt. Das applizierte Produkt muss beim ersten Anstrich funktionieren, da die Zeit für langes «Pröbeln» fehlt. Das Produkt muss in jedem Fall die zugesicherten Eigenschaften zu 100 Prozent erbringen.

Die Themen Zeitdruck und grösste Sicherheit bezüglich Produkteigenschaften haben die Dold AG dazu bewogen, für den Anwendungsbereich Vorlack einen komplett in der Schweiz neu entwickelten und produzierten lösemittelhaltigen Alkydharz-Vorlack auf den Markt zu bringen.

Rasante Trocknung in vier Stunden

Haftvorlack plus ist ein lösemittelhaltiges Produkt für innen und für stark masshaltiges Holz auch im Aussenbereich. Es besitzt eine rasante Trocknung und kann bereits vier Stunden nach der Applikation leicht angeschliffen und überarbeitet werden. Diese Eigenschaft wird durch ein rasant trocknendes und härtendes Alkydharz, entsprechende Lösemittel und den Zusatz eines speziellen Acrylatharzes, das die physikalische Trocknung zusätzlich beschleunigt, erzielt. Ein besonderes und innovatives Merkmal des neuen Haftvorlackes ist seine Oberfläche, die speziell bezüglich Benetzungsfähigkeit und Hafteigenschaften für nachfolgende Anstriche entwickelt wurde. So kann der Vorlack nach vier Stunden auch mit wasserverdünnbaren Decklacken von Dold wie Doco Finish seidenglanz, Docodur Aqua seidenmatt und Doco Matt in matter Oualität überstrichen werden.

Trotz Lösemittel umweltfeundlich

Lösemittel sind für Mensch und Umwelt heikel und sollten, wo immer sinnvoll, in der Produktanwendung vermieden werden. Heute gibt es hervorragende wasserverdünnbare Produkte zur Absperrung von Holzinhaltsstoffen, Wasserflecken, Nikotin usw. Trotzdem sind Lösemittel in einem Produkt wie dem Haftvorlack plus wegen ihrer unterschiedlichen Polarität gegenüber Wasser leider noch immer im Vorteil. Praktisch alle auf dem Bau abzusperrenden Stoffe sind aufgrund ihrer Polarität löslich in Wasser, jedoch nicht in Lösemittel.

Diese Eigenschaft nutzt Haftvorlack plus. Eine Vielzahl von Stoffen wird innert der vier Stunden abgesperrt. Beim anschliessenden Uberstreichen mit einem wasserverdünnbaren oder lösemittelhaltigen Decklack kann in einem Tag der Untergrund mit seinen Inhaltsstoffen abgesperrt und fertiggestrichen werden. Dies spart Zeit, und das aufwendige Applizieren von mehreren Schichten eines konventionellen Produktes entfällt. Somit lohnt es sich in einem solchen Fall für Mensch und Umwelt, in der ersten Schicht auf den Haftvorlack plus zu setzen und beispielsweise einen Wasserlack als Decklack aufzubringen.

^{*} Leiter Technologie der Dold AG