

Sistemi di rivestimento per pavimenti



Sistemi di rivestimento per pavimenti per superfici individuali, resistenti e robuste.

Il sistema pratico di base

Più sicurezza, meno compromessi. Ricette e mani di fondo in resina compatibili aiutano a soddisfare in modo individuale le esigenze in termini di caratteristiche della superficie.

GRADO DI SOLLECITAZIONE	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
Esempi di applicazione	Locali tecnici e cantine	Corridoi / aree vendita	Balconi / garage di case unifamiliari	Magazzini verticali / garage sotterranei
Rivestimento per pavimenti METHACRYL	G / D			
Mano di fondo a 2 componenti EP FLOORLINE 110			G	G
Mano di fondo a 2 componenti EP FLOORLINE 120			G¹	G¹
Mano di fondo a 2 componenti EP FLOORLINE 130			G²	G²
Vernice coprente a 2 componenti PUR FLOORLINE		G¹ / D¹	D	
Vernice coprente a 2 componenti PUR FLOORLINE AQUA		G / D	D¹	
Vernice coprente a 2 componenti EP FLOORLINE 310				D



G = mano di fondo | D = strato coprente | ¹ = variante | ² = applicazioni speciali



Soluzioni per ogni grado di sollecitazione

Per i pavimenti con un grado di sollecitazione basso (cantine, aree secondarie, ecc.) si può utilizzare il rivestimento per pavimenti a 1 componente in metacrilato. Per le sollecitazioni medie o moderate, come ad esempio quelle delle superfici industriali (senza carrelli elevatori), si può ricorrere a prodotti con ricette ottimizzate quali PUR Floorline e PUR Floorline Aqua.

Per le sollecitazioni elevate (pavimenti dei garage nelle case unifamiliari, balconi o ballatoi), la scelta migliore è combinare una mano di fondo Ultra High Solid Epoxy con una vernice coprente poliuretanica. Ciò garantisce massima sicurezza in termini di aderenza al fondo e un valore aggiunto sotto ogni punto di vista.

Soddisfare anche i requisiti più elevati

In caso di requisiti o sollecitazioni elevati, come ad esempio nei garage sotterranei o nei magazzini verticali, non sono possibili compromessi. Per esperienza e dati gli ottimi risultati ottenuti, Dold AG consiglia in questi casi la mano di fondo Ultra High Solid Epoxy in combinazione con la vernice coprente Ultra HighSolid della EP Floorline per una finitura perfetta.

Strati di fondo (mani di fondo Ultra High Solid)

DOLD EP FLOORLINE 110 COMP. A	DOLD EP FLOORLINE 120 COMP. A	DOLD EP FLOORLINE 130 COMP. A
 	 	 
EP Floorline 110	EP Floorline 120	EP Floorline 130
Fondo di resina epossidica Ultra High Solid a 2 componenti.	Stucco in resina epossidica Ultra High Solid a 2 componenti.	Ultra High Solid, fondo di resina epossidica elastico a 2 componenti.
• Efficace mano di fondo per pavimenti in calcestruzzo e massetti di cemento • Elevata aderenza al fondo • Elevata penetrabilità nel fondo	• Ideale per riempire fessurazioni e fori • Elevata aderenza al fondo • Facile applicazione	• Mano di fondo per sistemi di pavimenti elastici come l'asfalto • Elevata aderenza al fondo • Facile applicazione
Etichetta ambientale: classe C ECO CCC: priorità 2 (CCC 281/285) Formato confezione: Comp. A 16,7 / 6,7 kg Comp. B 8,3 / 3,3 kg Set* 25 kg / 10 kg Indurente: comp. B EP Floorline 110 Mix: non sfumabile Rapporto di miscela: 66,9:33,1 (miscelare sempre tutto il contenuto della confezione) Classi di resistenza allo scivolamento: R6 - R10: applicazione di sabbia (sabbia di quarzo 0,3 - 0,8 mm) R10 - R12: applicazione di sabbia (sabbia di quarzo 0,6 - 1,2 mm) Consumo per applicazione: ca. 2 - 3 m ² / kg	Etichetta ambientale: classe C ECO CCC: priorità 2 (CCC 281/285) Formato confezione: Comp. A 15,4 / 7,7 kg Comp. B 4,6 / 2,3 kg Set* 20 kg / 10 kg Indurente: comp. B EP Floorline 120 Mix: non sfumabile Rapporto di miscela: 76,9:23,1 (miscelare sempre tutto il contenuto della confezione) Classi di resistenza allo scivolamento: R6 - R10: applicazione di sabbia (sabbia di quarzo 0,3 - 0,8 mm) R10 - R12: applicazione di sabbia (sabbia di quarzo 0,6 - 1,2 mm) Consumo per applicazione: ca. 2 - 3 m ² / kg	Etichetta ambientale: classe C ECO CCC: priorità 2 (CCC 281/285) Formato confezione: Comp. A 16,0 / 8,0 kg Comp. B 4,0 / 2,0 kg Set* 20 kg / 10 kg Indurente: comp. B EP Floorline 130 Mix: non sfumabile Rapporto di miscela: 80:20 (miscelare sempre tutto il contenuto della confezione) Classi di resistenza allo scivolamento: R6 - R10: applicazione di sabbia (sabbia di quarzo 0,3 - 0,8 mm) R10 - R13: applicazione di sabbia (sabbia di quarzo 0,6 - 1,2 mm) Consumo per applicazione: ca. 2 - 3 m ² / kg



*Il set da 20 / 25 kg è disponibile su ordinazione.

Diluibili in acqua

DOLD
METHACRYL
BODENFARBE

Methacryl Bodenfarbe

Rivestimento per pavimenti autoreticolante, diluibile in acqua, a 1 componente, a base di metacrilato.

- Nuovo complesso legante per un'elevata resistenza meccanica e chimica
- Assorbimento d'acqua ridotto
- Elevata pulibilità grazie alla superficie opaco-satinata

Etichetta ambientale: classe B
ECO CCC: priorità 2
(CCC 281/285)

Formato confezione:

Comp A: 4,0 / 13,0 l

Comp B: -

Mix: sfumabile

(DoldColorSytem)

Rapporto di miscela: -

Classi di resistenza allo scivolamento:

R11 = con additivo antiscivolo

Consumo per applicazione:

ca. 5 – 7 m² / kg

DOLD
PUR FLOORLINE AQUA
COMP. A

PUR Floorline Aqua

Rivestimento per pavimenti diluibile in acqua, a 2 componenti, a base di poliuretano.

- Massima resistenza agli agenti meccanici e chimici
- Adatto per l'impiego in ambienti interni ed esterni
- Superfici eleganti, pregiate e opaco-satinate

Etichetta ambientale: classe C
ECO CCC: priorità 2
(CCC 281/285)

Formato confezione:

Comp A: 5,0 / 10,0 kg

Comp B: 1,0 / 2,0 kg

Indurente:

comp. B PUR Floorline Aqua

Mix: sfumabile

(DoldColorSytem)

Rapporto di miscela: 5:1

Classi di resistenza allo scivolamento:

R11 = con additivo antiscivolo

Consumo per applicazione:

ca. 4 – 7 m² / kg

A base di solventi

DOLD
PUR FLOORLINE
KOMP. A

PUR Floorline

Rivestimento per pavimenti con solventi, a 2 componenti, a base di poliuretano.

- Massima resistenza agli agenti meccanici e chimici
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici grazie alla base poliuretanica
- Ampia scelta di tinte

Etichetta ambientale: classe G
ECO CCC: non conforme
(CCC 281/285)

Formato confezione:

Comp A: 4,0 / 16,0 kg

Comp B: 0,5 / 2,0 kg

Indurente: comp. B PUR

Floorline

Mix: sfumabile (Spaceline)

Rapporto di miscela: 8:1

Classi di resistenza allo scivolamento:

R11 = con additivo antiscivolo

Consumo per applicazione:

ca. 5 – 6 m² / kg

Ultra High Solid

DOLD
EP FLOORLINE 310
COMP. A

EP Floorline 310

Vernice coprente pigmentata a 2 componenti a base di resina epossidica, sistema Ultra High Solid.

- Ideale per garage
- Mano di finitura in sistemi a prova di scivolamento: garage, impianti di produzione con cosiddetti "processi bagnati"
- Elevata aderenza al fondo
- Elevata resistenza ai prodotti chimici

Etichetta ambientale: classe C
ECO CCC: priorità 2
(CCC 281/285)

Formato confezione:

Comp. A: 20,2 / 8,1 kg

Comp. B: 4,8 / 1,9 kg

Set* 25 kg / 10 kg

Indurente: comp. B

EP Floorline 310

Mix: sfumabile (tonalità di

fabbrica, tinte RAL)

Rapporto di miscela:

80,6:19,4 (miscelare sempre

tutto il contenuto della confezione)

Classi di resistenza allo scivolamento:

L'impostazione ha luogo applicando sabbia di quarzo nella mano di fondo in resina (possibile fino alla classe R12).

Consumo per applicazione:

ca. 3 – 4 m² / kg (superfici non spolverate con sabbia)

* Il set da 25 kg è disponibile su ordinazione.

Pitture e vernici della DOLD

La Dold AG è produttore leader di soluzioni di rivestimento pregiate ed ecologiche dal 1921. All'interno del gruppo Dold, possiede un ampio assortimento di pitture e vernici per pittori edili professionisti. Insieme alla IGP Pulvertechnik AG, la Dold AG fornisce un programma completo e coordinato di prodotti per l'industria.

L'esperienza decennale e i nuovissimi risultati di ricerca e sviluppo sono garanzia di massima qualità e affidabilità. La nostra consulenza e la vendita hanno luogo attraverso consulenti specializzati e punti vendita in tutta la Svizzera nonché attraverso grossisti sul territorio nazionale e all'estero.

Punti vendita

Basilea
Reinacherstrasse 1-3
4142 Münchenstein
Tel. +41 (0)61 332 01 01
Fax +41 (0)61 332 01 56

Lugano
Via Carvina 4
6807 Taverne
Tel. +41 (0)91 966 67 62
Fax +41 (0)91 967 44 20

Zofingen
Äussere Luzernerstrasse 29
4665 Oftringen
Tel. +41 (0)62 797 60 77
Fax +41 (0)62 797 61 63

Berna/Mundt & Co
Ostermundigenstrasse 73
3006 Berna
Tel. +41 (0)31 331 08 41
Fax +41 (0)31 331 08 80

Lucerna
Bruchmattstrasse 12
6003 Lucerna
Tel. +41 (0)41 240 90 60
Fax +41 (0)41 240 13 70

Zurigo
Triemlistrasse 120
8047 Zurigo
Tel. +41 (0)44 491 81 22
Fax +41 (0)44 492 81 22

Friburgo
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
Tel. +41 (0)26 401 49 10
Fax +41 (0)26 401 49 09

San Gallo
Fürstenlandstrasse 21
9000 San Gallo
Tel. +41 (0)71 277 92 61
Fax +41 (0)71 277 92 62

Losanna
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. +41 (0)21 624 18 22
Fax +41 (0)21 624 47 00

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 88
Fax +41 (0)44 877 48 08

Vendita assortimento per industria

Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch



Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com