

TRADUCTEUR PRODUITS

PEINTURES EN POUDRE IGP – PEINTURES LIQUIDES DOLD



POWDER COATINGS.



Lacke und Farben

Le DOLD GROUP réunit les sociétés IGP Pulvertechnik AG et DOLD AG, deux entreprises leaders dans le domaine du revêtement en poudre et de la peinture liquide d'objets et produits.

Grâce aux produits coordonnés des deux entreprises, vous obtiendrez des résultats optimaux et des compléments idéaux dans la gamme complète des solutions de revêtement de haute qualité.

Numéro de série de produit

IGP-DURA [®] <i>pox</i>	02
IGP-DURA [®] <i>mix</i>	33, 39
IGP-DURA [®] <i>guard</i>	32
IGP-DURA [®] <i>care</i>	32, 35, 68
IGP-DURA [®] <i>cryl</i>	40
IGP-DURA [®] <i>xal</i>	42, 44, 46
IGP-DURA [®] <i>face</i>	51, 58, 80
IGP-HWF [®] <i>superior</i>	57
IGP-HWF [®] <i>classic</i>	59
IGP-DURA [®] <i>pol</i>	64, 68
IGP-DURA [®] <i>than</i>	81, 89
IGP-RAPID [®]	13, 38, 88
IGP-KORROPRIMER	10, 18, 30, 60
IGP-HWF [®] <i>thermofer</i>	53
IGP-REPLACK [®] <i>system</i>	98, 99

Remarque concernant le numéro de série de produit

EN RÉGLE GÉNÉRALE : les séries de produits IGP sont secondaires pour le choix de la peinture liquide.

EXCEPTION : les séries IGP-DURA[®]*xal* correspondent au DURAxal Liquid. Toutes les teintes standards sont formulées. Durée de la formulation de la teinte y compris fabrication du produit (teinte spéciale ou ajustement de la charge de poudre) : 6 semaines départ usine. Les exigences techniques telles que la protection antigriffiti ou la résistance aux intempéries ne peuvent pas être prises en charge et sont à vérifier par l'intermédiaire du Centre de support technique.

Aspect de surface brillant

1	Mat profond	DPU 240-10
2, 3	Mat	DPU 250-50
4, 5	Mat satiné	DPU 250-50
6, 7	Satiné	DPU 240-90
8, 9	Brillant	DPU 240-90
S	Satiné	DPU 250-50
M	Structure mate	DPU 250-50
T	Mat profond	DPU 240-10

Remarque concernant l'aspect de surface brillant

Le degré de brillance est important pour le choix de la peinture liquide adaptée. Il détermine la qualité de peinture appropriée de la série DOLD SPACELINE.

Numéro de teinte

Premier chiffre après nomenclature RAL



Remarque concernant le numéro de teinte

De nombreuses teintes IGP sont formulées. Livraison départ usine dans les 24 heures.

Si une teinte n'est pas formulée, elle sera formulée à la réception de la commande. La formulation de la teinte y compris la fabrication du produit (nouvelle teinte ou reconstitution de la charge de poudre) nécessite 10 jours ouvrables départ usine.

Application

- 0 Korona, Tribo
- 1 Mica Bond, Korona
- 2 Mica Bond, Korona, broyage fin
- 3 Premium-Bond, Korona
- 4 Premium-Bond, Korona broyage fin
- 5 Metallic-Mica-Bond, Korona
- 7 Korona, Tribo, procédé spécial
- 8 Extraction spéciale



Remarque concernant l'application

L'application de la poudre n'a aucune influence sur la qualité de la peinture liquide.

Variante

0 Standard
POUR L'EFFET NACRÉ :
0 Standard
F Fin



Remarque concernant la variante

La formulation de la teinte est prise en compte.

Commandes & renseignements : +41 (0)44 877 48 48, info@dold.ch

Centre de support technique : tsc@dold.ch

Remarque : veuillez spécifier le numéro complet du produit lors de la commande

580 3 E 71319 A10

Structure de surface

- Aspect lisse
- Structure fine
- Structure grossière
- Coup de marteau
- Variante structure fine
- Variante structure grossière
- Lisse naturel



Remarque concernant la texture de surface

L'aspect de surface / structure de la peinture liquide est obtenu par le processus de pulvérisation : pression et quantité du matériau, alimentation en air, viscosité, etc.

Réalisation en peinture liquide possible
Non disponible en peinture liquide

Aspect de surface à effet

- Uni, sans effet
- Transparent
- Effet tacheté
- Métallisé
- Effet micro-perlé
- Teneur en fibres
- Transparent avec effet
- Crystal Color
- Effectives
- Effet tacheté

Remarque concernant l'aspect de surface à effet

Réalisation en peinture liquide possible
Réalisation en peinture liquide sur demande
Non disponible en peinture liquide

Propriétés

- A Standard
- C Dérivatif d'électricité
- D Résistance à l'abrasion
- F Effet clean
- G Antimicrobien
- H Revêtement possible
- P White Line
- S Résistance accrue aux rayures
- T Film mince
- U Film mince énergie optimisée
- V Favorable au degazage



Remarque concernant les propriétés

Les propriétés de la poudre n'ont généralement aucun effet sur l'aspect de la peinture liquide. Les qualités de produits spécifiées sous la rubrique « Aspect de surface brillant » concernent les types standards. Pour obtenir des précisions relatives aux exigences techniques, il convient de s'adresser au Centre de support technique de DOLD.