

Description du cahier des charges Flipch ART

Modèle pour appel d'offres Flipch ART pour l'application sur grandes surfaces

Variante : Flipch ART avec DOLWA TEX Magnetvlies

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com

Le support doit être sec, propre, lisse et portant. Éliminer les anciens revêtements muraux et les revêtements non portants. La fiche technique ASEPP n° 91 <Revêtements sur plâtres lissés et surfaces de construction sèche spatulées> s'applique. Avril 2016

Qualité d'exécution selon la fiche technique ASEPP n° 91 : Q4

Flipch ART avec DOLWA-TEX Magnetvlies

POS. 1 Revêtement incolore, Tiefgrund WV Dold

1.1 Application du Tiefgrund WV Dold m2

Important : Des champs lumineux ne doivent pas apparaître,
adapter la dilution

POS. 3 Pose du DOLWA-TEX Magnetvlies

3.1 Livraison et pose du
DOLWA-TEX Magnetvlies m2

POS. 4 Couche de fond

4.1 Première couche avec Flipch ART m2

4.2 Ponçage intermédiaire m2

4.3 Créer un joint acrylique ou hybride sur les joints verticaux par/m1

POS. 5 Couche intermédiaire

5.1 Deuxième couche avec Flipch ART m2

5.2 Ponçage intermédiaire m2

POS. 6 Couche de finition

6.1 Troisième couche avec Flipch ART m2

6.2 Couche de finition supplémentaire si le pouvoir couvrant n'est
pas satisfaisant m2

6.3	Ponçage intermédiaire supplémentaire de la couche de finition pos. 6.2	m2
-----	--	----

POS. 7 Travaux de protection

7.1	Protection des composants avec du papier papier de masquage g/m2 150 collage complet des joints et raccords à supprimer après les travaux de finition	m2
-----	---	----

7.2	Protection des composants avec film PE collage complet des joints et raccords à supprimer après les travaux de finition	m2
-----	---	----

7.3	Protection des composants avec du ruban adhésif	m1
-----	---	----

7.4	Protection des composants avec ruban adhésif et papier	m1
-----	--	----

Description du cahier des charges Flipch ART

Modèle pour appel d'offres Flipch ART pour l'application sur grandes surfaces

Variante : Flipch ART

Le support doit être sec, propre, lisse et portant. Éliminer les anciens revêtements muraux et les revêtements non portants. La fiche technique ASEPP n° 91 <Revêtements sur plâtres lissés et surfaces de construction sèche spatulées> s'applique. Avril 2016

Qualité d'exécution selon la fiche technique ASEPP n° 91 : Q4

Flipch ART

POS. 1 Revêtement incolore, Tiefgrund WV Dold

1.1 Application du Tiefgrund WV Dold m2

Important : Des champs lumineux ne doivent pas apparaître,
adapter la dilution

POS. 4 Couche de fond

4.1 Première couche avec Flipch ART m2

4.2 ponçage intermédiaire m2

4.3 Créer un joint acrylique ou hybride sur les joints verticaux par/m1

POS. 5 Couche intermédiaire

5.1 Deuxième couche avec Flipch ART m2

5.2 Ponçage intermédiaire m2

POS. 6 Couche de finition

6.1 Troisième couche avec Flipch ART m2

6.2 Couche de finition supplémentaire si le pouvoir couvrant n'est pas satisfaisant m2

6.3 Ponçage intermédiaire supplémentaire de la couche de finition pos. 6.2 m2

POS. 7 Travaux de protection

7.1	Protection des composants avec du papier papier de masquage g/m2 150 collage complet des joints et raccords à supprimer après les travaux de finition	m2
7.2	Protection des composants avec film PE collage complet des joints et raccords à supprimer après les travaux de finition	m2
7.3	Protection des composants avec du ruban adhésif	m1
7.4	Protection des composants avec ruban adhésif et papier	m1

Description du cahier des charges Flipch ART

Modèle pour appel d'offres Flipch ART pour l'application sur grandes surfaces

Variante : Flipch ART avec SYSTEXX Comfort V22 ou AI DO Vlies

Le support doit être sec, propre, lisse et portant. Éliminer les anciens revêtements muraux et les revêtements non portants. La fiche technique ASEPP n° 91 <Revêtements sur plâtres lissés et surfaces de construction sèche spatulées> s'applique. Avril 2016

Qualité d'exécution selon la fiche technique ASEPP n° 91 : Q4

Flipch ART avec SYSTEXX Comfort V22/ AI DO Vlies

POS. 1 Revêtement incolore, Tiefgrund WV Dold

1.1 Application du Tiefgrund WV Dold m2

Important : Des champs lumineux ne doivent pas apparaître,
adapter la dilution

POS. 2 Travaux de pose du SYSTEXX Comfort V22/ AI DO Vlies

2.1 Livraison et pose m2

POS. 4 Couche de fond

4.1 Première couche avec Flipch ART m2

4.2 Ponçage intermédiaire m2

4.3 Créer un joint acrylique ou hybride sur les joints verticaux par/m1

POS. 5 Couche intermédiaire

5.1 Deuxième couche avec Flipch ART m2

5.2 Ponçage intermédiaire m2

POS. 6 Couche de finition

6.1 Troisième couche avec Flipch ART m2

6.2 Couche de finition supplémentaire si le pouvoir couvrant n'est pas satisfaisant m2

6.3 Ponçage intermédiaire supplémentaire de la couche de
 finition pos. 6.2 m2

POS. 7 Travaux de protection

7.1 Protection des composants avec du papier
 papier de masquage g/m2 150
 collage complet des joints et raccords
 à supprimer après les travaux de finition m2

7.2 Protection des composants avec film PE
 collage complet des joints et raccords
 à supprimer après les travaux de finition m2

7.3 Protection des composants avec du ruban adhésif m1

7.4 Protection des composants avec ruban adhésif et papier m1